



- ▶ DRUCKEN, KOPIEREN, SCANNEN, FAX UND DOKUMENTENABLAG
- ▶ 62 SW SEITEN PRO MINUTE
- ▶ PAPIERKAPAZITÄT: STANDARD 3100, MAX. 6600 BLATT
- ▶ PROFESSIONELLE FINISHING OPTIONEN BEINHALTEN BROSCHÜRENERSTELLUNG, DAS ZUSCHIEßEN VON DOKUMENTEN UND LOCHUNG
- ▶ PAPIERLOSE FAXÜBERTRAGUNG MIT WEITERLEITUNG
- ▶ STARKE SICHERHEITSFUNKTIONEN SCHÜTZEN IHRE DATEN VOR MISSBRAUCH
- ▶ DIE OFFENE SYSTEMARCHITEKTUR VON SHARP (OSA™) ERMÖGLICHT DIE KUNDENSPEZIFISCHE ANPASSUNG DES MFP AN SOFTWAREPROGRAMME.

Der MX-M620U bietet eine skalierbare Lösung für die Anforderungen an die Büroumgebung von heute. Das System ist ausgestattet mit einer beeindruckenden Vielzahl an optionalen Kombinationsmöglichkeiten, die entwickelt wurden, um auf benutzerfreundliche Art und Weise die Ansprüche einer Abteilung zu erfüllen, die ein hohes Aufkommen an Druck-/Kopie-/Fax- und Dokumentarchivierungsaufgaben hat, und um gleichzeitig den internen Supportbedarf zu minimieren.

ALLGEMEINES

- ▶ Maschinengeschwindigkeit SW S./Min. (A4): **62**
- ▶ Maschinengeschwindigkeit SW S./Min. (A3): **34**
- ▶ Papierformat: Min.-Max.: **A3-A5R**
- ▶ Papiergewicht (g/m²): **60 - 205 (Bypass 52 - 205)**
- ▶ Papierkapazität: Std (Blatt): **3100**
- ▶ Papierkapazität: Max. (Blatt): **6600**
- ▶ Aufwärmzeit (Sek.): **120**
- ▶ Speicher Min./Max. (MB): **128/384**
- ▶ Druckerspeicher Min./Max. (MB): **128/384**
- ▶ Festplatte: **STD**
- ▶ Festplattenkapazität (GB): **40**
- ▶ Duplex (beidseitiger Druck): **STD**
- ▶ Stromversorgung: **220-240V, 50/60Hz**
- ▶ Max. Leistungsaufnahme (kW): **1,84**
- ▶ Masse (mm): **728 x 679 x 1192**
- ▶ Gewicht (Kg): **185**

ORIGINALEINZUG

- ▶ Originalkapazität (Blatt): **150**

DOKUMENTENARCHIVIERUNG

- ▶ Dokumentenarchivierung (Standard / Option): **STD**
- ▶ Dokumentenarchivierungskapazität - Haupt und benutzerdefinierter Ordner (Seiten): **20.000**
- ▶ Dokumentenarchivierungskapazität - Offene Ablage (Seiten): **10.000**
- ▶ Gespeicherte Jobs: **Kopie, Druck, Scan, Faxübertragung**
- ▶ Speicherverzeichnisse: **500**
- ▶ Vertrauliche Speicherung: **✓**

FAX

- ▶ Fax (Standard / Option): **OPT**
- ▶ Komprimierungsmethode: **JBIG/MMR/MR/MH**
- ▶ Kommunikationsprotokoll: **Super G3**
- ▶ Übertragungszeit (Sek.): **3**
- ▶ Modemgeschwindigkeit (bps): **33600**
- ▶ Übertragungsauflösung: **203,2 x 97,8 - 406,4 x 391**
- ▶ Originalformat (Min.): **A5**
- ▶ Originalformat (Max.): **A3**
- ▶ Speicher (MB): **2/10**
- ▶ Graustufen: **256**
- ▶ Registrierung: Zielwahl / Kurzwahl: **999**
- ▶ Rundrufübertragung (Max. Ziele): **300**

KOPIERER

- ▶ Originalformat (Max.): **A3**
- ▶ Erstkopie SW (Sek.): **4,0**
- ▶ Elektronisches Sortieren (Standard): **✓**
- ▶ Anwählbare Kopienanzahl (Max.): **999**
- ▶ Scannerauflösung SW (dpi): **600 x 600**
- ▶ Druckauflösung (dpi): **600**
- ▶ Graustufen - S/W: **256**
- ▶ Zoombereich (%): **25-400**
- ▶ Voreinstellungen: **10**

SCANNER

- ▶ Netzwerkscanner (Standard / Option): **OPT**
- ▶ Scan-Methode: Push-Scan und Pull-Scan: **✓**
- ▶ Auflösung Push-Scan (dpi): **600 x 600**
- ▶ Auflösung Pull-Scan (dpi): **600 x 600**
- ▶ Dateiformate: **PDF, TIFF, TIFF-F, TIFF-FX, linearised PDF**
- ▶ Scanner-Utility-Software: **Network Scan Tool, Sharpdesk, Sharp Twain**
- ▶ Scan-Ziel: Desktop: **✓**
- ▶ Scan-Ziele: FTP, E-Mail: **✓**
- ▶ Scan-Ziel: SMB (Network folder): **✓**

DRUCKER

- ▶ Auflösung (dpi): **600 x 600**
- ▶ Erhöhte Auflösung (dpi): **600 x 1200**
- ▶ Netzwerkdrucker (Standard / Option): **OPT**
- ▶ Schnittstelle (Standard/Option): **STD USB 1.1/2.0; OPT 10/100 baseTX**
- ▶ Betriebssysteme Standard: **Win95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Vista**
- ▶ Betriebssysteme Option: **MAC OS 9.0-9.2.2/MAC OS X10.1.5/10.2.8/10.3.9/10.4-10.4.1-10.5-10.5.1**
- ▶ Netzwerkprotokolle: **TCP/IP (IPv4, IPv6, Ipsec (LPD)), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (Apple Talk)**
- ▶ Druckerprotokolle: **LPR, Raw TCP (port 9100) POP3, HTTP, Novell, FTP, EtherTalk, IPP**
- ▶ Seitenbeschreibungssprache Std./Opt.: **STD PCL5e, PCL6, OPT PostScript3**
- ▶ Verfügbare Fonts: **80 (PCL), 136 (PS3)**

FINISHING

- ▶ Ausgabekapazität Max.: **4000**
- ▶ Heftkapazität (Blatt) Max.: **50**
- ▶ Sattelheftung: **OPT**
- ▶ Versatzausgabe (Shifter): **STD**
- ▶ Lochung: **OPT**

www.sharp.ch

SHARP

Be Original.

SHARP ELECTRONICS (SCHWEIZ) AG
MOOSSTRASSE 2A
8803 RÜSCHLIKON
TELEFON 044 846 61 11
FAX 044 846 62 50
WWW.SHARP.CH