

This is Why



- 47" (119,3 CM) BILDSCHIRMDIAGONALE
- 1.920 X 1.080 AUFLÖSUNG IN PUNKTEN
- HELLIGKEIT 700CD/M2
- LED, KANTENBELEUCHTUNG
- 24/7-BETRIEB
- HDMI UND DISPLAYPORT
- ENERGIEEFFIZIENT

Für 24/7-Haltbarkeit ausgelegt und für flexible Installation dimensioniert repräsentiert der PN-U473 eine dynamische neue Generation von Digital Signage-Lösungen für den Innenraum. Der Monitor ist dünn und leicht genug für die einfache Installation in Geschäften, Büros und öffentlichen Bereichen und weist die herausragende Bildqualität (700 cd/m²) auf, die erforderlich ist, um für wahrhaftig unwiderstehliches Digital Signage zu sorgen.

ANZEIGEMODULDATEN

- Bildschirmtechnologie: **LCD UV2A**
- Native Auflösung (Pixel): **1920 X 1080**
- Diagonale (Zoll / cm): **47/119.3**
- Seitenverhältnis: **16:9**
- Hintergrundbeleuchtungstechnologie: **EDGE LED**
- Helligkeit (cd/m²): **700**
- Kontrastverhältnis: **1300:1**
- Anzeigefarben: **1.06b**
- Ansprechzeit (grau zu grau durchschn.) ms: **12**
- Beobachtungswinkel (H/V) CR> 10: **178/178**

ECKWERTE

- Zertifiziert für den Betrieb rund um die Uhr: **✓**
- Integrierte Lautsprecher (W): **10 X 10**
- Computereingang – Plug and Play: **✓**
- Power-Management: **✓**
- Gehäusefarbe: **SCHWARZ**
- Lüfterlos: **✓**
- Multi-Screen-Funktion – Videowand-Modus (Vergrößerungsfunktion): **✓**
- Verkettung (Spiegel-Modus): **✓**
- Hardwarediagnose: **✓**
- Monitorsteuerungs-Softwareunterstützung: **✓**

STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

- Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz): **100 - 240/50 - 60**
- Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.): **130**
- Leistungsaufnahme (W) (Bereitschaft): **0.5**
- Betriebstemperatur (oC): **0 - 40**
- Feuchtigkeit (%): **20 - 80**
- Wärmeabgabe (BTU/h) MAX.: **443.58**

MAßE UND GEWICHTE

- Bezel-Größe (L/R) mm: **20**
- Bezel-Größe (U/L) mm: **19**
- Produktabmessungen (B/H/T) mm: **1083 X 627 X 55**
- Produktgewicht ohne Stativ (kg): **19**

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) EINGANG

- HDMI: **1**
- DVI-D: **1**
- DisplayPort: **1**
- Komponente: **1**
- Composite: **1**
- Audio 3,5-mm-Buchse: **1**

KONNEKTIVITÄT (STEUERUNG/SERIELLE DATEN)

- RS232C Eingang: **1**
- RS232C Ausgang: **1**
- LAN-Anschluss: **1**

SICHERHEIT UND UMGEBUNG (EUROPA)

- CE, CB-Bericht: **✓**
- Quecksilbergehalt (Mg): **0**
- Bleidgehalt (akzeptierte Anwendung der RoHS-Richtlinie): **✓**

INSTALLATION

- Querformat: **✓**
- Hochformat: **✓**
- Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm): **4/400mm x 200mm**

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) AUSGANG

- DVI-D: **1**
- Audio-RCA R-L: **1**

www.sharp.ch

SHARP

SHARP ELECTRONICS (SCHWEIZ) AG
MOOSSTRASSE 2A
8803 RÜSCHLIKON
TELEFON 044 846 61 11
FAX 044 846 62 50
WWW.SHARP.CH