

NEC MultiSync® EA191Me



Professioneller Office-Monitor mit herausragender Bildqualität und Umweltverträglichkeit

- Hocheffiziente Paneltechnologie mit nur 2 Backlights spart mehr als 30 % Energie
- Ergonomie und Wirtschaftlichkeit nach neuesten Industrienormen inklusive EPEAT Gold
- ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Ständer (110 mm) mit 90°-Drehfunktion
- Vielseitige und leichte Montage (VESA-Normung) mit NaViSet und NaViKey

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Panel Technologie	TN TFT
Größe [Zoll/cm]	19,0 / 48,2
Punktabstand [mm]	0,294
Betrachtungswinkel [°]	178 horizontal / 170 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1) 178 horizontal / 170 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 5:1)
Kontrastverhältnis (typ.)	1000:1
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²]	250
Response Time (typ.) [ms]	4
Farben [Mio.]	16,77
Horizontalfrequenz [kHz]	30 - 82
Bildfrequenz [Hz]	56 - 75
Optimale Auflösung	1280 x 1024 bei 60 Hz
Unterstützte Auflösungen	1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Anschlüsse	Digital: 1 x DVI-D (mit HDCP); Analog: 1 x Mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/Ci; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Einstellungen	Audio Volumen/sperrbar; Auto Adjust; DV-Modus; Ecomode; Farbtemperaturkontrolle; Fine Adjust (analog); Helligkeit; Intelligent Power Management; Kontrast; LED Helligkeit; Menüsprache; Monitorinformation; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD), sperrbar; Power-Off Timer; sRGB
Sicherheit und Ergonomie	EPEAT Silver™; EPEAT™ Gold (black version); CE; TCO 03; TÜV-Ergonomie; TÜV GS; GEEA/Energy label; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL oder CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Fehlerklasse II); MPR II/ MPR III; RoHS
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	25 (typ.); 18 (Eco Mode)
Leistungsverbrauch im Sparmodus [W]	< 0,5
Stromversorgung	100-120 V/220-240 V; 1,0 A/0,5 A; interne Stromversorgung
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]	+5 bis +35
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]	20 bis 80
VESA Mounting [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Fuß [mm]	110
Bildschirmneigung / -drehpunkt / -drehung	-5 bis 15; -45 bis 45; 0 bis 90 (Landschafts- bis Porträtmodus)
Abmessungen (B x H x T) [mm]	408,0 x 383,5 x 220,0
Rahmenbreite [mm]	15,0
Gewicht [kg]	7
Cable Management	ja
Kensington Lock	ja
Vorteile	16:10 wide format; CO2 Einspar-Anzeige; CO2 Emmissions-Anzeige; NaViSet®-und NaViSet®-Administrator kompatibel; sRGB Unterstützung; TORO™ Design; Windows Vista zertifiziert
Audio Funktionen	1 + 1 W (deaktivierbar)
Versionen	Silberne Frontblende, weiße Gehäuserückseite Frontrahmen schwarz; Gehäuse schwarz
Lieferumfang	Monitor; Netzkabel; Signalkabel DVI-D - DVI-D; Signalkabel VGA-VGA; CD-ROM; Händlerliste; Benutzerhandbuch
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung



NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)