

Système de production A3 Noir et Blanc

# MX-M1056

Système d'impression de production haut volume conçu pour accroître votre productivité



- High volume light production printer with speeds up to 105ppm and 1,200 × 1,200 dpi resolution
- 300-sheet DSPF scans documents at 240 ipm\* (two-sided) and handles paper up to 220 g/m2 thick
- Easy UI mode on 15.4-inch tiltable colour LCD touchscreen brings smooth and intuitive operation
- Extensive range of finishing options, including GBC inline punching and Plockmatic inline finishing, offering professional in-house booklet making
- Powerful Fiery® Server (option) for managing busy on-demand printing environments delivering end-to-end efficiency for maximum productivity & lower operating costs
- Enhanced productivity with large capacity paper tray options, including SRA3 compatibility, for longer uninterrupted printing
- Exceptional ease of use with dedicated user icons for easy login, control panel that tilts for easy viewing and status indicator lamp option that notifies you when the printer is ready for action
- Advanced system/data protection and access control, including firmware self-recovery and whitelisting

\*: Originals per minute; when feeding A4 (8 1/2" x 11") sheets

# Spécifications

## GÉNÉRAL

|                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Vitesse de production N&B ppm (A4)                                  | 105                      |
| Vitesse de production N&B ppm (A3)                                  | 52                       |
| Format papier: min.-max.                                            | SRA3 - A5R               |
| Grammage papier (g/m²)                                              | 52 - 300                 |
| Capacité papier: std. (feuilles)                                    | 3100                     |
| Capacité papier: max. (feuilles)                                    | 13500                    |
| Préchauffage (sec.)                                                 | 200                      |
| Mémoire globale min/max (Go)                                        | 6                        |
| Disque dur                                                          | STD                      |
| Disque dur (Go)                                                     | 1000                     |
| Recto verso                                                         | STD                      |
| Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz) | 220-240V, 13A, 50 / 60Hz |
| Consommation d'énergie (kW)                                         | 2,99                     |
| Dimensions unité de base (mm)                                       | 1099 x 775 x 1529        |
| Poids (kg)                                                          | 276                      |

## CHARGEUR DE DOCUMENTS

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Capacité chargeur (feuilles)         | 300                        |
| Vitesse de numérisation noir & blanc | 120 (simplex) 240 (duplex) |
| Vitesse de numérisation couleur      | 120 (simplex) 240 (duplex) |

## SERVEUR DE DOCUMENTS

|                                                                        |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Serveur de documents (standard / option)                               | STD                                                       |
| Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés | 35000                                                     |
| Capacité du serveur de documents - dossier temporaire                  | 10000                                                     |
| Travaux stockés                                                        | Copy, print, scan                                         |
| Dossiers de stockage                                                   | Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000) |
| Stockage confidentiel                                                  | •                                                         |

## FINITION

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Capacité de sortie max.              | 4250 |
| Capacité d'agrafage (feuilles). Max. | 100  |
| Piqûre à cheval                      | OPT  |
| Décalage                             | STD  |
| Perforation                          | OPT  |
| GBC Punch                            | OPT  |
| Insérer                              | OPT  |
| Pli en Z                             | OPT  |

## COPIEUR

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Format originaux (max.)             | A3           |
| Sortie première copie N&B (sec.)    | 3,2          |
| Tri électronique standard           | •            |
| Copie continue (max. copies)        | 9999         |
| Résolution du scan N&B (dpi)        | 600 x 600    |
| Résolution du scan couleur (dpi)    | 600 x 600    |
| Résolution d'impression (dpi)       | 1200 x 1200  |
| Niveaux de gris (équivalence) - N&B | 256          |
| Plage de zoom (%)                   | 25 - 400     |
| Taux de reproduction prédéfinis     | 10 (5E / 5R) |

## SCANNER

|                                         |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numérisation réseau (standard / option) | STD                                                                                                               |
| Méthodes de scan 'Push' et 'Pull'       | •                                                                                                                 |
| Résolution du scan push (dpi)           | 100, 150, 200, 300, 400, 600                                                                                      |
| Résolution du scan pull (dpi)           | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600                                                                                  |
| Formats de fichiers                     | TIFF, PDF, PDF / A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, OOXML (pptx, xlsx, TXT (UTF-8), RTF |
| Destination scan to PC                  | •                                                                                                                 |
| Destination scan to FTP, Email          | •                                                                                                                 |
| Destination scan to SMB                 | •                                                                                                                 |
| Destination scan to clé USB             | •                                                                                                                 |

## IMPRIMANTE EN RÉSEAU

|                                                   |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impression réseau (standard / option)             | STD                                                                                                                                                                   |
| Résolution (dpi)                                  | 1200 x 1200                                                                                                                                                           |
| Interface standard / option                       | Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T                                                                                                                       |
| OS supportés en standard                          | Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11                                                 |
| Protocole réseau                                  | TCP / IP                                                                                                                                                              |
| Protocoles d'impression                           | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP |
| Langage de description de pages standard / option | Std PCL6, Genuine Adobe PS3                                                                                                                                           |
| Polices disponibles                               | 80 (PCL), 136 (PS3)                                                                                                                                                   |

## CAPACITÉ TONER

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Noir (pages à 6% de taux d'encre) | 120000 |
|-----------------------------------|--------|

