

Projecteur laser 4K UHD

Sharp P601Q



- Qualité d'image exceptionnelle – une toute nouvelle expérience de visualisation avec une résolution sans pixel jusqu'à 4K UHD pour des images riches en détails sur les grandes surfaces
- Advanced Colour Sequence Management – élimine les effets du colour breaking
- Plus besoin de remplacer la lampe – jusqu'à 20.000 h de fonctionnement sans maintenance grâce à la source la source lumineuse laser
- Moteur optique conforme à la norme IP5X – protège contre les infiltrations de poussière pour une qualité d'image durable
- Installation flexible et professionnelle – les options de projection polyvalentes vous permettent de positionner le projecteur facilement, de simplifier l'installation et d'économiser les frais d'inst

Specifications

RÉSOLUTION DE LA DALLE

| | |
|---|----------------------|
| 1-Puce DLP(TI) / 3-Puce DLP(TI) / 3-Panneau LCD | • / - / - |
| Résolution Native | 3840 x 2160 (4K UHD) |

CONNECTIQUE VIDÉO

| | |
|--------------------|---|
| HDMI | • |
| Compatibilité HDCP | • |

CONNECTIQUE AUDIO

| | |
|------------------------------------|---|
| Entrée / Sortie Mini Jack (3.5 mm) | • |
| Via port HDMI | • |

DONNÉES D'IMAGE

| | |
|---|-----------|
| Contraste | 3000000:1 |
| Puissance lampe (W) / Durée de vie Mode ECO (h) / Mode Standard (h) | 20000 (h) |
| Zoom (Manuel/ Motorisé) | - / • |
| Focale f | 1.6 |
| Lens Shift (H/V) | • / • |
| Trapèze (manuel/auto) | • / - |

AUTRES

Caractéristiques spéciales

Emballage ECO (Manuels à télécharger); Accessoires fournis: 2x AAA Batteries; Clé de sécurité; Câble secteur (3 m); Instructions rapides; Projecteur; Télécommande IR (RRMCG0002VW01)

| | |
|---|--|
| Alimentation (V) / consommation électrique, mode standard (W) / mode ECO (W) / stand-by (W) | 520 (Normal) / 280 (Eco) / 2 (Network Stand-by) / 0.5 (Stand-by) |
|---|--|

| | |
|------------------------------|---|
| Dimensions en mm (L x H x P) | 486 x 176 x 432.5 (without lens and feet) |
|------------------------------|---|

| | |
|------------|------|
| Poids (kg) | 14.7 |
|------------|------|

CONNECTIQUE DATA

| | |
|------|---|
| HDMI | • |
|------|---|

CONNECTIQUE DE CONTRÔLE

| | |
|----------------|---|
| RS232C (Sub-D) | • |
| LAN | • |
| Port USB | • |

STANDARDS DE COULEUR

| | |
|------------------------|-----------|
| PAL 60/N/M | • / • / • |
| SECAM | • |
| NTSC (MHz) 3.58 / 4.43 | • / • |

ACCESSOIRES

| | |
|--|-------|
| Télécommande / Manuel d'utilisation (CD-ROM) | • / • |
| Câble d'alimentation / Câble PC | • / - |

