

A4-SW-Multifunktionssystem

MX-B467F

Leistungsstarkes Einstiegs-MFP mit hoher Produktivität



- Ausgabegeschwindigkeit max. 44 S./Min. in Schwarz-Weiß
- Auflösung von max. 1.200 x 1.200 dpi
- Der 50-Blatt-DSPF-Wende-Einzug scannt mit bis zu 84 ipm (doppelseitig, SW)
- 10,9 cm (4,3 Zoll) Farb-LCD-Touchscreen mit intuitivem Easy-Mode
- Unterstützt Compact-PDF mit optionaler HDD und direktes Drucken von Microsoft® Office-Dateien (docx, xlsx, pptx)
- Zuverlässige, flexible Medienhandhabung bspw. schweres Papier, kleine Medien und Briefumschläge aus dem Semi-Magazin
- „Remote Operation“-Funktion (Fernbedienung) zeigt das Bedienfeld des MFPs auf einem PC oder Mobilgerät an, sodass das MFP über die Fernbedienung gesteuert werden kann
- Mehrschichtige Sicherheitsfunktionen schützen die Informationen im Dokument, auf diesem MFP und im Netzwerk
- Opt. WLAN ermöglicht einen einfachen Zugriff von mobilen Geräten und eine flexible Platzierung des MFPs in Ihrem Arbeitsbereich
- Einfaches Drucken von mobilen Geräten mit AirPrint
- Energiesparfunktionen: Reduzierung des Stromverbrauchs bei aktiver Nutzung oder im Ruhezustand

SHARP
Be Original.

Technische Daten

Allgemeines

Maschinengeschwindigkeit¹ (max.)	A4 44 S./Min.
Bedienfeld-Display	10,9 cm Farb-LCD-Touchscreen (4,3")
Papiergröße (min. – max.)	A6 – A4
Papiergewicht	60 – 216 g/m ²
Papierkapazität (Std. – max.)	
Blatt	350 – 2.000
Anzahl der Papierquelle	2 – 5
Duplexdruck	ja
Aufwärmzeit	70 – 90 Sek.
Speicher²	
Kopierer/Drucker (gem.)	2 GB
HDD	500 GB (opt.)
Netzanschluss	lokale Wechselstrom-Nennspannung $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	0,745 kW (220 bis 240 V)
Abmessungen (B x T x H)	489 x 429 x 477 mm
Gewicht	20,6 kg

Netzwerkdrucker

Auflösung	1.200 x 1.200 dpi
Schnittstelle	USB 2.0 (Host, Highspeed), 10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T, WLAN (IEEE802.11a/ac/b/g/n) ^{*3}
Unterstützt OS	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Netzwerkprotokolle	TCP/IP
Druckprotokolle	LPD, Raw TCP (port 9100), enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
PDL	PCL 5e/PCL 6 Emulation, PostScript® 3™ Emulation
Verfügbare Schriften	89 Schriftarten für PCL, 158 Schriftarten für PostScript® 3™ Emulation

Netzwerk-Farbscanner

Scan-Methode	Push-Scan (über Bedienfeld) Pull-Scan (TWAIN-kompatible Anwendung)	
Scan-Geschwindigkeit** (ipm max.)	einseitig 22 (Farbe) 42 (SW)	doppelseitig 44 (Farbe) 84 (SW)
Auflösung (max.)		
Push-Scan	75, 150, 200, 300, 400, 600 dpi	
Pull-Scan	75, 150, 200, 300, 400, 600 dpi	
Dateiformate	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF***, JPEG**	
Scan-Ziele	Scan-to-E-Mail, Desktop, FTP-Server, Netzwerkordner (SMB), USB-Speicher, Festplatte*	

Kopierer

Original-Papiergröße (max.)	A4
Erstkopiezeit^{*7}	6,0 Sek.
Fortlaufendes Kopieren	9.999 (max.)
Druckauflösung	600 x 600
Zoombereich	25 – 400% (mit DSPF) in 1%-Schritten
Voreinstellungen	6 Einstellungen (2 Verkleinerungen/4 Vergrößerungen)

Fax

Kommunikationsprotokoll	Super G3/G3
Übermittlungszeit^{*8}	< 3 Sek.
Aufzeichnungsbreite	A4 – A6
Speicher	18 MB (integriert) ^{*9}

WLAN (opt. L20-27X6410 erforderlich)

Eingehaltene Norm	IEEE802.11a/ac/b/g/n
Zugriffsmodus	Infrastrukturmodus, Wi-Fi Direkt
Sicherheit	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Optionen

MX-CS27	250-Blatt-Papierkassette oder
MX-CS28	550-Blatt-Papierkassette
L20-3073173	Drehbarer Unterschrank oder
L20-35S8502*	Verstellbarer Unterschrank (mit Vorratsfach für Papier)
L20-27X6410	WLAN Print-Server IEEE802.11a/ac/b/g/n MarkNet N8372
L20-27X0400	Festplatte 500 GB
L20-57X0185	Secure Element / Security Module



Stand: 02/21, Update: 03/21 | Art. DB MX-B467F

* Kann nicht für den Desktop-Einsatz installiert werden. ** Zufuhr von A4-Blättern über kurze Kante. ** Zufuhr der A4 Blätter über die kurze Kante, aus der ersten Papierkassette, vom Vorlagenglas, ohne autom. Farbwahl und autom. Farbmodus, MFP in voller Bereitschaft. Abweichungen in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen möglich. ** Option erforderlich ** Die Scangeschwindigkeit kann je nach Art des Dokuments, der Scan-Einstellungen, der Betriebsbedingungen und der Umgebung variieren. ** Benötigt eine optionale HDD. ** Nur Farbe/Graustufen. ** Einzug von A4-Blättern mit kurzen Kanten aus dem 1. Papierfach, unter Verwendung des Dokumentenglasses, MFP in voll betriebsbereitem Zustand. Kann je nach Betriebsbedingungen und Umgebung variieren. ** Basierend auf dem ITU-T Test Chart #1 mit 33.600 bps. ** Faxe werden auf einer optionalen Festplatte gespeichert (falls installiert). Der Faxspeicher ist 1 GB kleiner als die Gesamtkapazität der Festplatte. | Design und Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Zum Zeitpunkt des Drucks waren alle Daten korrekt. Microsoft, Windows Server und Windows sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. AirPrint, Apple, MacOS, Mac ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Apple Inc. Adobe und PostScript 3 sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. PCL ist ein eingetragenes Warenzeichen der Hewlett-Packard Company. Alle anderen Firmennamen, Produktnamen und Logos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. ©Sharp Corporation. Alle Warenzeichen anerkannt. E&OE.

SHARP ELECTRONICS (SCHWEIZ) AG
Moosstrasse 2a
CH-8803 Rüschlikon
Tel.: +41 44 846 61 11
www.sharp.ch

SHARP
Be Original.