

Moniteurs intelligents pour de l'affichage dynamique ou les salles de réunion

# PN-M401

Créez des visuels et des messages attractifs



- Moniteur professionnel de 40" (soit 100,3 cm de diagonale) pour un usage jusqu'à 24/7
- Puissant SoC Android pour un fonctionnement autonome et flexible
- Différentes installations possibles : portrait, paysage, face vers le haut et face vers le bas
- Connexion DisplayPort et HDMI intégrée
- 1920 x 1080 pixels et 450cd/m<sup>2</sup>
- Evolutivité du moniteur grâce au slot Mini OPS dédié
- Design épuré au cadre fin et hauts parleurs intégrés de 7W + 7W
- Sharp e-Signage S Player préinstallé sur le SoC Android

# Spécifications

## DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

|  |               |
|--|---------------|
| Technologie du panneau                 | LCD TFT       |
| Résolution native (Pixels)             | 1920 X 1080   |
| Taille diagonale (cm)                  | 40 / 100.3    |
| Rapport d'aspect                       | 16:9          |
| Technologie de rétro-éclairage         | EDGE LED      |
| Luminosité (cd/m <sup>2</sup> )        | 450           |
| Taux de contraste                      | 5000:1        |
| Couleurs d'affichage                   | 16.77 Million |
| Temps de réponse (moy. gris à gris) ms | 9.5           |
| Angle de vue (H/L)0 CR >10             | 178 / 178     |

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

|   |                   |
|---|-------------------|
| Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)  | 100 - 240 / 50-60 |
| Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX) | 92                |
| Consommation énergétique (W) (Veille)             | 0.5               |
| Température de fonctionnement (oC)                | 5 - 40            |
| Humidité (%)                                      | 20 - 80           |
| Dissipation de la chaleur (BTU/h) MAX             | 314               |

## POIDS ET MESURES

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Taille du bâzel (G/D) mm           | 10.5           |
| Taille du bâzel (H/B) mm           | 10.5 / 15.5    |
| Dimensions du produit (L/H/P) mm   | 902 / 513 / 66 |
| Poids du produit sans le pied (Kg) | 15             |

## CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

|                    |   |
|--------------------|---|
| HDMI               | 2 |
| DisplayPort        | 1 |
| VGA                | 1 |
| Entrée audio 3.5mm | 1 |

## CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

|               |              |
|---------------|--------------|
| Entrée RS232C | 1            |
| Sortie RS232C | 1            |
| Port réseau   | 1            |
| USB           | 3            |
| Autre         | SD Card Slot |

## SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

|  |       |
|--|-------|
| Fonctionnement 24/7 certifié   | ✓     |
| Enceintes intégrées (W)  | 7 + 7 |
| Entrée ordinateur - Plug and Play                                    | ✓     |
| Gestion de l'alimentation  | ✓     |
| Couleur du boîtier   | BLACK |
| Refroidissement passif   | ✓     |
| Fonction multi-écrans - Mode de mur vidéo (Fonction d'élargissement) | ✓     |
| Affichage en série (mode miroir)                                     | ✓     |
| Assistance logicielle de réglage de l'écran                          | ✓     |
| Autre  |       |

Android 4.4.2 running on Quad Core (Arm Cortex-A17 Processor)  
2GB; 8GB Storage

## SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT (EUROPE)

|                        |   |
|------------------------|---|
| Rapport CB, CE         | ✓ |
| Teneur en mercure (mg) | 0 |

## INSTALLATION

|   |                   |
|---|-------------------|
| Paysage                                       | ✓                 |
| Portrait                                      | ✓                 |
| Horizontal                                    | ✓                 |
| Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm) | 4 / 400mm X 200mm |

## CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

|                           |   |
|---------------------------|---|
| DisplayPort               | 1 |
| Entrée audio/casque 3.5mm | 1 |