

NEC MultiSync® EA231WMi



Voll ausgestattete Office Bildschirme mit einer hervorragenden Display-Qualität und Umweltverträglichkeit

- 23W (16:9) IPS-Technologie für eine exzellente Bildqualität in FullHD
- Ergonomie und Wirtschaftlichkeit nach neuesten Industrienormen inklusive EPEAT Gold
- Informationen zu CO² Emissionswerten mit integrierter CO² Emissions-Anzeige
- Umgebungslichtsensor für optimierte Helligkeit
- ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Standfuß (110 mm) mit 90°-Drehfunktion

Panel Technologie	IPS TFT
Größe [Zoll/cm]	23,0 / 58,4
Punktabstand [mm]	0,265
Betrachtungswinkel [°]	178 horizontal / 178 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1) 178 horizontal / 178 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 5:1)
Screen Aspect Ratio	16:9
Kontrastverhältnis (typ.)	1000:1
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²]	270, (300 max.)
Reaktionszeit (typ.) [ms]	14
Farben [Mio.]	16,77
Horizontalfrequenz [kHz]	30 - 83
Bildfrequenz [Hz]	50 - 75
Optimale Auflösung	1920 x 1080 bei 60 Hz
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1200; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 768; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480
Anschlüsse	Digital: 1 x DisplayPort; Digital: 1 x DVI-D (mit HDCP); Analog: 1 x Mini D-sub 15 pin; Analog: USB 1 (up; 4 down)
Plug & Play	VESA DDC/Ci; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Einstellungen	Audio Volumen/sperrbar; Auto Adjust; Auto Helligkeit; DV-Modus; Ecomode; Farbtemperaturkontrolle; Fine Adjust (analog); Intelligent Power Management; Kontrast; LED Helligkeit; Menüsprache; Monitorinformation; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD), sperrbar; Power-Off Timer; sRGB
Sicherheit und Ergonomie	EPEAT Silver™; EPEAT™ Gold (black version); CE; ERP; TCO 5.0; TÜV-Ergonomie; TÜV GS; GEEA/Energy label; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL oder CSA; CCC; ISO 9241-307 (Pixel Fehlerklasse I); MPR II/ MPR III; RoHS
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	43 (typ.); 33 (Eco Mode 1)
Stand-by-Modus [W]	< 0,5
Stromversorgung	100-120 V/220-240 V; 1,05 A/0,55 A; interne Stromversorgung
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]	+5 bis +35
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]	20 bis 80
VESA Mounting [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Fuß [mm]	110
Bildschirmneigung / -drehpunkt / -drehung	-5 bis +30 / -170 bis +170; 0 bis 90 (Landschafts- bis Porträtmodus)
Abmessungen (B x H x T) [mm]	550 x 379 x 220 Ohne Standfuß: 550,1 x 329,0 x 71,0
Rahmenbreite [mm]	19,0
Gewicht [kg]	Ohne Standfuß: 5,8
Cable Management	ja
Kensington Sicherheitsschloss	ja
Vorteile	CO² Einspar-Anzeige; CO² Emmissions-Anzeige; Integrierter USB Hub; NaViSet® und NaViSet® Administrator kompatibel; sRGB Unterstützung; TORO™ Design; Umgebungslichtsensor für optimierte Helligkeit; Windows Vista zertifiziert
Audio Funktionen	1 + 1 W (deaktivierbar)
Versionen	Silberne Frontblende, weiße Gehäuserückseite Frontrahmen schwarz; Gehäuse schwarz
Lieferumfang	Monitor; Netzkabel; Signalkabel DVI-D - DVI-D; Signalkabel VGA-VGA; USB Kabel; CD-ROM; Händlerliste; Benutzerhandbuch
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung



NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)