

65" Digital Signage Display

Sharp PN-HC651

Schlanke und leichte Digital Signage Displays



- Dank ihrer außergewöhnlichen Klarheit sind die Displays der PN-HC-Serie von Sharp perfekt für ansprechende Anzeigetafeln für Angebote oder virtuelle Poster geeignet
- Sehr hohe Farbtiefe, natürliche, lebhafte Bilddarstellung und hochwertiges sowie schlankes Hardwaredesigns.
- Standalone-Lösung dank des integrierten USB-Mediaplayer.
- Bis zu 50.000h Betriebsdauer (25°C)
- Beeindruckende Bilder und Videos in 4K Ultra HD Auflösung (3840 x 2160 Pixel)
- Ausgelegt für den Dauerbetrieb 24/7
- 450 cd/m² Helligkeit
- 2 x 10 Watt-Stereo-Lautsprecher

Spezifikationen

ANZEIGEMODULDATEN

Bildschirmtechnologie	TFT LCD
Native Auflösung (Pixel)	3840 x 2160
Diagonale (Zoll / cm)	65 / 163,8
Seitenverhältnis	16:9
Hintergrundbeleuchtungstechnologie	W-LED / Full Array
Helligkeit (cd/m²)	450
Kontrastverhältnis	1200 : 1
Anzeigefarben	1,06 Billion
Ansprechzeit (grau zu grau durchschn.) ms	8
Betrachtungswinkel (H/V) 0 CR> 10	178 / 178

STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz)	100-240 / 50-60
Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.)	190
Leistungsaufnahme (W) (Bereitschaft)	0,50
Betriebstemperatur (oC)	0 - 40
Luftfeuchtigkeit (%)	20 - 80RH

INSTALLATION

Querformat	•
Hochformat	•
Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm)	VESA 600 x 400

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) AUSGANG

Audio-RCA R-L	1
---------------	---

ECKWERTE

24/7 Dauerbetrieb (Zertifiziert)	•
Integrierte Lautsprecher (W)	10W + 10W
Computereingang – Plug and Play	•
Power-Management	•
Gehäusefarbe	Schwarz
Sonstiges	HDR Support

MAßE UND GEWICHTE

Bezel-Größe (L/R) mm	23,1 / 23,1
Bezel-Größe (U/L) mm	23,1 / 23,1
Produktabmessungen (B/H/T) mm	1476,7 x 851,7 x 78,3
Produktgewicht ohne Stativ (kg)	28

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) EINGANG

HDMI	3
VGA	1
Audio 3,5-mm-Buchse	1
Sonstiges	HDMI2.0 / HDCP 2.2 / CEC

KONNEKTIVITÄT (STEUERUNG/SERIELLE DATEN)

RS232C Eingang	1
LAN-Anschluss	1
USB	1

