

NEC U250X

ORDREKODE: 60003140

NEC U250X Professional Ultra-Short-Throw Solution

Projektorer med næsten ingen skygge eller blænding forbedrer brugen af interaktive hvide tavler på skoler betydeligt. Den integrerede 3D-evne forbereder dig allerede til det næste skridt mod det digitale klasseværelse. På grund af det store antal af analoge og digitale indgange kan du roligt anvende nye indholdsformater. Til mobil anvendelse på en vogn kan projektoren også benyttes i desktop-modus. Projektoren leveres med et nemt monterbart vægbeslag for at sikre installationskvaliteten og byder på mulighed for forskellige højdeindstillinger.

En ideel løsning til undervisnings- og forretningsbrug.

BYDER PÅ ÆGTE FORDELE

Næsten ingen skygger og blænding - takket være den ultrakorte projektionsafstand.

Vægbeslag inkluderet - til hurtig og nem montering, kompatibelt med højdejusterbare systemer.

3D ready – fremtidssikker DLP®-link™-teknologi med 120Hz.

Kan drejes frit - til projektion fra både skrivebord og loft eller gulv.

Høj konnektivitet - på grund af et stort antal analoge og digitale tilslutninger og netværkskapacitet.

**HDMI™**
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

FREMRAGENDE PRÆSTATION

- **Høj lysstyrke** - 2500 ANSI lumen
- **Ultrakort projektionsforhold** - 0.377:1
- **Lang lampelevetid** - op til 4000 timer
- **Virtuel fjernbetjening** for fuld kontrol via VGA
- **Højttaler** med 10W
- **Filter med lang levetid** for længere rengøringsintervaller



SPECIELLE EGENSKABER

3D ready; 6-segment-farvehjul; Automatisk power ON/OFF; BrilliantColor™ og VIDi-teknologi; kan drejes frit; Kensington sikkerhedsslot; Long Life lampe; Manuel farvekorrektur; Manuel vertikal trapezkorrektur ($V = \pm 15^\circ$); Off-Timer; Plug&Play; Quick-Start-/Quick-Power-Off-funktion; Sikkerhedsspærre



ECO-innovation: Grøn one-touch ECO- og AV mute-knap

Energieffektivitet: Intelligent energistyring; Reduceret strømforbrug. Kun 0,5W standby; Software scheduling

Økologiske materialer: 100 % genbrugsemballage; Manualer, der kan downloades

Økologiske standarder: RoHS-kompatibel; WEEE; ErP-kompatibel

Technical Specification NEC U250X

OPTIK	
Gengivelsesteknik	1 x 1,4 cm (0,55") 2x LVDS DMD (formatforhold 4:3)
Native opløsning	1024 x 768 (XGA)
Lysstyrke ¹	2500 ANSI Lumens
Kontrastomfang ¹	2000:1
Pære	230 W AC
Pærens levetid [timer]	2500 (4000 Eco Mode)
Objektiv	F= 2,71, f= 4,42 mm
Projektionsfaktor	0,377 : 1
Projektionsvinkel [°]	55,3
Projektionsafstand [m]	0,132 – 0,319
Skærmstørrelse (diagonal) [cm]	Minimum: 160 / 63"; Maksimum: 216 / 85"
zoom	Manuel; Digital zoom
Understøttede opløsninger	VGA; SVGA; XGA; WXGA; SXGA; SXGA+; UXGA
Frekvensgang	Horisontalt: 15–91,1 kHz (RGB: 31,35 kHz– 91,1 kHz); Vertikal: 50 – 85 Hz (120 Hz: Kun for 3D-signal)
KONNEKTIVITET	
Computer analog	Indgang: 2 x Mini D-sub 15 pin, kompatibel med komponent (YPbPr); Udgang: 1 x mini D-sub 15 ben
Video	Indgang: 1 x RCA
HDMI®	Indgang: 1 x HDMI® (Deep Color, Lip sync) med HDCP
S-video	1 x Mini DIN stik 4-polet
Audio	Indgang: 2 x jack-stik 3,5 mm; Indgang: 1 x RCA stereo til video og S-video; Udgang: 1 x jack-stik 3,5 mm
PC-styring	Indgang: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (han)
LAN	1 x RJ45
Videosignaler	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
FJERNBETJENING	
Fjernbetjening	Styring af indgangskilder; Automatisk justering; Billedformat-funktion; Billedjustering; Volumenkontrol; Billedmodus; Fastfrysning; Hjælp til EcoMode; Digital zoom; Præsentation og musestyring; AV-mute; ID-sæt
ELEKTRISK SYSTEM	
Strømforsyning	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strømforbrug [W]	300 maks.; 245 Eco Mode; 2 netværks stand-by modus; 0,5 stand-by modus
MEKANIK	
Mål (B x H x D) [mm]	427 x 200 x 406 (uden fødder og optik)
Vægt [kg]	6,5
Driftsstøj [dB (A)]	29 / 33 (Eco / Normal)
MILJØFORHOLD	
Omgivende temperatur (i drift) [°C]	5 to 35
Omgivende relativ fugtighed (i drift) [%]	20 to 80
Opbevaringstemperatur [°C]	-10 to 50
Opbevaringsfugtighed [%]	20 to 80
EKSTRA TILBEHØR	
Valgfrit tilbehør	Reservelampe (NP19LP); Motoriseret højdejusterbart vægbeslag NP01HW; Mobilt motoriseret vægbeslag NP01HM; Manuel højdejusterbart vægbeslag NP01HWM
ERGONOMI	
Sikkerhed og ergonomi	CE; TÜV GS; ErP; RoHS
Højtalere [W]	1 x 10 (mono)
GARANTI	
Projektorer	3 years pan-European service
Lampe	6 måneder, maks. 1000 timer
LEVERINGSINDHOLD	
Pakkens indhold	Projektor; Fjernbetjening inkl. batterier; Netkabel (3 m); VGA-kabel (3 m); Vægmonteringsæt NP01WK; Manual (CD-ROM); Kort vejledning

¹Ved overholdelse af ISO21118-2005