



- ▶ ÉCRAN DE 60" (152 CM) DE DIAGONALE POUR UN FONCTIONNEMENT 24/7
- ▶ MINCE BORDURE DE 6,5 MM ENTRE LES ZONES ACTIVES (4,1 MM / 2,4 MM)
- ▶ 1 500 CD/M2 ET GRADATION LOCALE
- ▶ PANNEAU SHARPT UV2A TFT BREVETÉ
- ▶ DURÉE DE VIE MAX. DE 50 000 HEURES
- ▶ TAUX DE CONTRASTE DE 5000:1
- ▶ CAPACITÉ MULTI-ÉCRANS 5 X 5 (AGRANDISSEMENT) INTERNE
- ▶ CARTE D'EXTENSION DE LA CONNECTIQUE

Le modèle PN-V602 à bord ultra-mince est conçu principalement pour les applications de mur d'écrans. Ce moniteur LCD de 152 cm (60 pouces) peut être utilisé dans un large gamme de configurations de signalétique et d'applications multi-écrans. En tant que solution flexible dotée d'un bord quasi-inexistant, le PN-V602 fixe un nouveau standard en matière d'affichage sur mur d'écrans.

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

- Technologie du panneau: **UV2A LCD**
- Résolution native (Pixels): **1366 x 768**
- Taille diagonale (cm): **60/152,4**
- Rapport d'aspect: **16:9**
- Technologie de rétro-éclairage: **LED. Direct array**
- Luminosité (cd/m²): **1.500**
- Taux de contraste: **1.000.000:1 (local dimming) 5000:1 (without local dimming)**
- Couleurs d'affichage: **16,7 million**
- Temps de réponse (moy. gris à gris) ms: **6**
- Angle de vue (H/L)0 CR >10: **176/176**

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

- Fonctionnement 24/7 certifié: ✓
- Gradation locale: ✓
- Entrée ordinateur - Plug and Play: ✓
- Gestion de l'alimentation: ✓
- DéTECTEUR de luminosité: ✓
- Fonction multi-écrans - Mode de mur vidéo (Fonction d'élargissement): ✓
- Fonction de correction du bâzel: ✓
- Fonction d'inversion de l'image: ✓
- Gestion à distance: ✓
- Affichage en série (mode miroir): ✓
- Diagnostic matériel: ✓
- Assistance logicielle de réglage de l'écran: ✓

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

- Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz): **100-240/50-60**
- Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX): **510**
- Température de fonctionnement (oC): **0-40**
- Humidité (%): **20-80**

POIDS ET MESURES

- Taille du bâzel (G/D) mm: **4,1/2,4**
- Taille du bâzel (H/B) mm: **4,1/2,4**
- Bâzel du mur vidéo (Contenu au contenu) mm: **6,5**
- Dimensions du produit (L/H/P) mm: **1.335,9 x 754,2 x 149,3**
- Poids du produit sans le pied (Kg): **45**

INSTALLATION

- Paysage: ✓
- Portrait: ✓
- Horizontal: ✓
- Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

- DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- Audio RCA G-D: **1**
- Enceintes externes: **10W + 10W (OPT PN-ZB02)**

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

- HDMI: **1**
- DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- VGA: **1**
- Composante: **1 (OPT PN-ZB02)**
- Composite: **1 (OPT PN-ZB02)**
- S-Vidéo: **1 (OPT PN-ZB02)**
- Entrée audio 3.5mm: **1**
- Audio RCA G-D: **2 (OPT PN-ZB02)**

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

- Entrée RS232C: **1**
- Sortie RS232C: **1**
- Port réseau: **1 (OPT PN-ZB02)**

www.sharp.ch

SHARP

Be Original.

SHARP ELECTRONICS (SCHWEIZ) AG
Moosstrasse 2a
8803 Rüschlikon
Telefon 044 846 61 11
Fax 044 846 62 50
www.sharp.ch