

Conversor HDSDI a DVI



Conversor HDSDI a DVI totalmente integrado para “Public Displays” LCD de NEC con slot de expansión opcional.

- Operación totalmente digital
- Entrada de vídeo digital en serie de hasta 1.485 Gbits/s
- Salida Loop-thru SDI ecualizada y regenerada
- La resolución de la salida DVI HD se adapta a la entrada SDI
- Extracción de audio

see more.

NEC Display Solutions

Conversor HDSDI a DVI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Entrada de vídeo SDI SMPTE 259M, 270Mb/s SMPTE 292M, a 1485Mb/s Salida de Vídeo SDI	1x Conector BNC
Señal de Bucle Activa Vídeo DVI-D	1x Conector BNC Ecualizada & Regenerada La resolución de salida DVI-D HD se adapta a la entrada SDI, las entradas 525i/625i se convierten a 480p/576p
Extracción de Audio Formato Número de Canales Tasa de Muestreo	SDI o HD-SDI 1 canal estéreo 48kHz
Salida de Audio Estéreo Salida Estéreo Ancho de banda Nivel de Salida	20kHz 2V _{RMS} máx. en 22k ohms
Mecánica Dimensiones Peso [kg]	155 x 40 x 287 mm 1.0
Entorno Temperatura ambiente de funcionamiento [°C] Humedad de funcionamiento [%] Temperatura de almacenamiento[°C] Humedad de almacenamiento [%]	5 a 40 10 a 85, Sin condensación 0 a +60 10 a 85, Sin condensación
Consumo [W]	3.6
Señal de Entrada	525i 59.94 Hz (SMPTE259) 625i 50.00 Hz (SMPTE259) 720p 50.00 Hz (SMPTE296); 720p 59.94 Hz (SMPTE296); 720p 60.00 Hz (SMPTE296) 1035i 59.94 Hz (SMPTE260); 1035i 60.00 Hz (SMPTE260); 1080i 50.00 Hz (SMPTE274); 1080i 59.94 Hz (SMPTE274); 1080i 60.00 Hz (SMPTE274) 1080p 23.98 Hz (SMPTE274); 1080p 24.00 Hz (SMPTE274)
Señal de Salida de Vídeo Digital	525P 59.94 Hz Line doubled 625P 50.00 Hz Line doubled 720p 50.00 Hz; 720p 59.94 Hz; 720p 60.00 Hz 1035i 59.94 Hz; 1035i 60.00 Hz 1080i 50.00 Hz; 1080i 59.94 Hz; 1080i 60.00 Hz 1080p 23.98 Hz; 1080p 24.00 Hz
Garantía	36 meses
Compatible con	MultiSync® LCD4020, MultiSync® LCD4620, MultiSync® LCD5220, MultiSync® LCD6520L/P MULTEOS M40, MULTEOS M46
Aprobaciones Legales	CE, FCC-A, DOC-A

