

BP-30C25

Kompaktes Einstiegsmodell mit überlegener Funktionalität für flexibles Arbeiten.



- Ausgabegeschwindigkeiten von max. 25 S./Min.
- Eingebauter 100-Blatt-RSPF-Original-Wende-Einzug
- Das BP-30C25 bietet Platz für eine Vielzahl von Papierformaten, einschließlich A6 und A3W (beide über das Semi-Magazin)
- Bis 1.850 Blatt Papiervorrat aus bis zu 5 Papierquellen
- 17,7 cm-LCD-Farb-Touchscreen (7 Zoll) mit Easy-Modus für einfache, intuitive Bedienung
- Optionaler Direktdruck von Microsoft® Office Dateien von USB-Speichern
- Optionale OCR-Dokumentenkonvertierung ohne Rechner: MFP erstellt durchsuchbare PDF- oder MS-Office-Dateien

- Durch einmalige Anmeldung erhalten Sie einen einfachen Zugang zu Cloud-Diensten (optional) u. a. zu Google Drive™, OneDrive®, SharePoint®, Microsoft Online, Box und Dropbox
- Anbindung an Mobilgeräte über optionales WLAN mit SharpdeskMobile – Userauthentifizierung einstellbar
- Hohe MFP-Datensicherheit: u.a. Verschlüsselung, Benutzerauthentifizierung und Zugriffsbeschränkungen
- Dank innovativem „Self Healing System“ wird eine Masterkopie der MFP-Firmware erstellt und bei Bedarf aktiviert
- Umweltfunktionen: Eco-Recommandation und Einstellung von Nutzungszeiten

Technische Daten

Allgemeines

Maschinengeschwindigkeit	A4* ¹	A3
Farbe/SW (max.)	25 S./Min.	14 S./Min.
Bedienfeld-Display		17,7 cm Farb-LCD Touchscreen (7")
Papiergröße (min. – max.)		A6R – A3W
Papierge wicht		
Kassette	60 – 256 g/m ²	
Semi-Magazin	55 – 256 g/m ²	
Papierkapazität (std. – max.)		
Blatt	350 – 1.850	
Kassetten/Magazine	2 – 5 (inkl. Semi-Magazin)	
Aufwärmzeit* ²	28 Sek.* ³	
Speicher		
Kopierer/Drucker (gem.)	5 GB	
SSD	128 GB	
Netzanschluss	lokale Wechselstrom-Nennspannung ±10 %, 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme (max)	1,84 kW (220 bis 240V)	
Abmessungen* ⁴ (B x T x H)	568 x 630 x 653 mm	
Gewicht	59 kg	

Netzwerkdrucker

Auflösung	600 x 600 dpi, 9.600 (äquivalent) x 600 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 2nd LAN-Support (opt.)
Unterstützte OS* ⁵	Windows Server® 2012, 2012R2, 2016, 2019 Windows® 8.1, 10 Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4, IPv6), WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP
Druckprotokolle	LPR, Raw TCP (Port 9100), POP3 (E-Mail-Ausdruck), HTTP, FTP für den Download von Dateien, IPP, SMB, WSD
PDL	Standard: PCL 6 Emulation, Optional: Adobe® PostScript® ³ TM
Verfügbare Schriften	80 Schriftarten für PCL, 139 Schriftarten für Adobe® PostScript® ³ TM
Dokumentenablage* ⁶	Seiten Dateien
Haupt- u. benutzerdef. Ordner	5.000 500
Schnellablage-Ordner	5.000 500
Gespeicherte Jobs*7	Kopieren, Drucken, Direktdruck, Scannen, Faxübertragung

Optionen

BP-CS10	500-Blatt-Papierkassette
BP-DS11	Unterschrank (niedrig)
BP-DS10	Unterschrank (hoch)
BP-DE10	Konsole mit 2 x 500-Blatt-Kassette
MX-EB18	WLAN Adapter
MX-PK13	Postscript3 Erweiterungskit

MX-PU10	Direct Print Erweiterungskit
MX-PF10	Bar-Code und OCR-Schriften
MX-FX15	Fax-Erweiterungskit
MX-FWX1	Internet-Fax-Erweiterungskit
MX-EB20	OCR Expansion Kit
MX-EB19	Erweitertes Komprimierungskit

MX-AMX1	Modul zur Einbindung von Anwendungen
MX-AMX2	Software-Modul zur Kommunikation mit Anwendungen
MX-AMX3	External Account Modul
BP-FR10U	Data Security Kit

Stand: 08/20, Update: 03/21 | Art. DB BP-30C25

*¹ Zufuhr über lange Kante. *² Die Aufwärmzeit wird unter folgender Betriebsumgebung erreicht: 230 V Spannungsversorgung 23 °C. Die Zeit kann in Abhängigkeit der Betriebsumgebung variieren. *³ Beim Starten des MFPs über den Netzschalter. *⁴ Max. Größe inkl. der Auszüge. *⁵ Mac OS benötigt MX-PK13. *⁶ Die Speicherkapazität kann nach Art des Dokuments und Scan-Einstellungen variieren. *⁷ Für einige Funktionen sind Optionen erforderlich. *⁸ Basierend auf der Sharp A4 Standardtabelle, mit Papereinzug und Zufuhr über lange Kante. Nutzung der Werks-Standardeinstellungen bei ausgeschalteter autom. Farbauswahl. Die Scangeschwindigkeit kann nach Art des Dokuments und Scan-Einstellungen variieren. *⁹ Opt. MX-EB19 erforderlich. *¹⁰ Farbe/nur Graustufen. *¹¹ Erfordert opt. MX-EB20. *¹² Zufuhr A4-Blätter über lange Kante, aus der 1. Papierkassette, vom Vorlagenglas, ohne autom. Farbwahl und autom. Farbmodus, MFP in voller Bereitschaft. Abweichungen abhängig von den Umgebungsbedingungen möglich. *¹³ Basierend auf der Sharp-Standardgrafik mit ca. 700 Zeichen (A4-Zufuhr über lange Kante) bei Standardauflösung im Super G3 Modus, 33.600 bps,JBIG Komprimierung. *¹⁴ Gilt nicht für den Software AP-Modus. | Design und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Zum Zeitpunkt des Drucks waren alle Daten korrekt. Windows, Windows NT, Windows XP und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Adobe und PostScript 3 sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken-, Produktnamen und Firmenlogos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. ©Sharp Corporation. Ref: BP-30C25 Datasheet. Alle eingetragenen Warenzeichen sind anerkannt. E&O