

SHARP

Be Original.

MX-5050V



- ▶ COPIEUR, IMPRIMANTE, SCANNER, SERVEUR DE DOCUMENTS, FAX
- ▶ VITESSE : 50 PPM EN COULEUR ET EN NOIR&BLANC
- ▶ LARGE ÉCRAN TACTILE COULEUR DE 10,1'', INTERACTIF, PERSONNALISABLE ET DOTÉ DE LA TECHNOLOGIE MULTI POINTS
- ▶ IMPRESSION SUIVIE, PERMET LA LIBÉRATION D'UN TRAVAIL À PARTIR DE DIFFÉRENTS MFP
- ▶ QUALITÉ D'IMAGE EXCEPTIONNELLE ET CONSTANTE AU FIL DE VOS TRAVAUX
- ▶ CAPACITÉ PAPIER: JUSQU'À 6300 FEUILLES, DU A5 AU SRA3 ET JUSQU'À 300G/M²
- ▶ MULTIPLES OPTIONS DE FINITIONS DONT L'AGRAFAGE SANS AGRAFE
- ▶ SYSTÈME MODULABLE ET PERSONNALISABLE AVEC LE WIFI, POSTSCRIPT, COMPRESSION DES PDF



SAP® Member
Printer Vendor Program

CITRIX

Works with
Apple AirPrint

Google
Cloud Print Ready



Wi-Fi
CERTIFIED

OSA[®]
Sharp Open Systems Architecture

GÉNÉRAL

- Vitesse de production couleur ppm (A4): **50**
- Vitesse de production N&B ppm (A4): **50**
- Vitesse de production couleur ppm (A3): **26**
- Vitesse de production N&B ppm (A3): **26**
- Format papier: min.-max.: **A5 - SRA3**
- Grammage papier (g/m²): **60 - 300**
- Capacité papier: std (feuilles): **650**
- Capacité papier: max. (feuilles): **6300**
- Préchauffage (sec.): **10**
- Mémoire globale min/max (Mo): **5120**
- Disque dur: **STD**
- Disque dur (Go): **250**
- Recto verso: **STD**
- Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- Consommation d'énergie (kW): **2.07**
- Dimensions (mm): **608 x 650 x 834**
- Poids (Kg): **82**

CHARGEUR DE DOCUMENTS

- Capacité chargeur (feuilles): **100**

SERVEUR DE DOCUMENTS

- Serveur de documents (standard / option): **STD**
- Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés: **20000**
- Capacité du serveur de documents - dossier temporaire: **10000**
- Travaux stockés: **Copy, print, scan, fax transmission**
- Dossiers de stockage: **Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)**
- Stockage confidentiel: **✓**

FAX

- Fax (standard / option): **OPT**
- Méthode de compression: **MH/MR/MMR/JBIG**
- Protocole de communication: **Super G3/G3**
- Temps de transmission (sec): **2**
- Vitesse du modem (bps): **33600 - 2400**
- Résolution de transmission: **STD 203.2 x 97.8 dpi/Ultra Fine 406.4 x 391 dpi**
- Format du document (Min): **A5**
- Format du document (Max): **A3**
- Mémoire (Mo): **1024**
- Niveaux de gris: **256**
- Enregistrement des numéros (express/abrégés): **2000**
- Diffusion (max. destinations): **500**

COPIEUR

- Format originaux (max.): **A3**
- Sortie première copie couleur (sec.): **4.8**
- Sortie première copie N&B (sec.): **3.7**
- Tri électronique standard: **✓**
- Copie continue (max. copies): **9,999**
- Résolution du scan N&B (dpi): **600 x 600,600 x 400,600 x 300**
- Résolution du scan couleur (dpi): **600 x 600**
- Résolution d'impression (dpi): **1200 x 1200,600 x 600,9600 x 600**
- Niveaux de gris (équivalence) - Couleur: **256**
- Plage de zoom (%): **25 - 400**
- Taux de reproduction prédéfinis: **10**

SCANNER

- Numérisation réseau (standard / option): **STD**
- Méthodes de scan 'Push' et 'Pull': **✓**
- Résolution du scan push (dpi): **100,150, 200,300, 400,600**
- Résolution du scan pull (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9600**
- Formats de fichiers:
TIFF, PDF, PDF/A, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS
- Utilitaires de scan: **Sharpdesk**
- Destination scan to PC: **✓**
- Destination scan to FTP, Email: **✓**
- Destination scan to SMB: **✓**
- Destination scan to clé USB: **✓**

IMPRIMANTE EN RÉSEAU

- Résolution (dpi): **1200 x 1200,600 x 600,9600 x 600**
- Impression réseau (standard / option): **STD**
- Interface (standard / option):
USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- OS supportés en standard:
Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016, Windows Vista, Windows 7,8,1,10, Mac OS X (requires MX-PK13) 10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,10.9,10.10,10.11,10.12,10.13
- Protocoles réseau: **TCP/IP (IPv4 and IPv6)**
- Protocoles d'impression: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP**
- Langages de description de pages (standard/option): **STD PCL 6 emulation; OPT Adobe® PostScript® 3™**
- Polices disponibles: **80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)**

FINITION

- Capacité de sortie max.: **500 - 3000**
- Capacité d'agrafage (feuilles). Max.: **65**
- Piqûre à cheval: **OPT**
- Décalage: **STD**
- Perforation: **OPT**