

NEC MultiSync® LCD2060NX



- Professioneller LCD-Monitor mit digitalem MVA TFT Display
- Schmäler Rahmen (17,5 mm)
- Stabile und hochwertige Bildqualität durch NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment)
- ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Fuß [70 mm]
- Cable Management
- Niedriger Leistungsverbrauch, dadurch geringe Total Cost of Ownership (TCO)
- Investitionssicherheit durch Analog/Digital-Schnittstelle
- Rapid Response Technologie (25 ms)
- Vielseitig montierbar (VESA-Normung)
- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inkl. ISO 13406-2; Pixelfehlerklasse II

NEC MultiSync® LCD2060NX

Panel Technologie	MVA TFT
Größe [Zoll/cm]	20,1/51
Betrachtungswinkel	170° horizontal / 170° vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1)
Kontrastverhältnis (typ.)	600:1
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²]	250
Response Time (typ.) [msec]	25 (10 hell / dunkel; 15 dunkel / hell)
Farben [Mio.]	16,77
Zeilenfrequenz [kHz]	31,5-91,1
Bildfrequenz [Hz]	56,0-85,0
Optimale Auflösung	1600 x 1200 bei 60 Hz
Weitere Auflösungen	1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480; 720 x 400; 720 x 350;
Anschlüsse	Digital: 1 x DVI-D; Analog: 1 x Mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Einstellungen	Auto Adjust; Farbtemperaturkontrolle; Fine Adjust (analog); Helligkeit; Intelligent Power Management, Kontrast; Menüsprache; Monitorinformation; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); sRGB; On-Screen-Manager (OSM) sperrbar
Sicherheit und Ergonomie	CE; Energy Star; FCC Class B; ISO 13406-2 (Pixel-Fehler Klasse II); PCT Gost; TCO03, TÜV ERGONOMIE; TÜV GS; UL/C-UL oder CSA; MPR II/ MPR III
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	52 (max.)
Leistungsverbrauch im Sparmodus [W]	< 2
Stromversorgung	100-120 V/220-240 V; 0,95 A/0,55 A; integriertes Netzteil
Umgebungstemperatur im Betrieb [°C]	5 bis 35
Luftfeuchtigkeit im Betrieb [%]	30 bis 80
VESA Mounting [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Fuß [mm]	70
Abmessungen (B x H x T) [mm]	445 x 391 x 214
Bildschirm neigbar / drehbar [°]	-5 bis +30 / -175 bis +175
Rahmenbreite [mm]	17,5
Cable Management	ja
Kensington Lock	ja
Gewicht [kg]	9,4
Specials	Rapid Response; NaViSet™ und NaViSet™ Administrator kompatibel; sRGB Unterstützung, Power Off Timer,
Audio Funktionen	Option: MultiSync® Soundbar 50
Versionen	Frontrahmen silber, Gehäuse schwarz; Frontrahmen silber, Gehäuse hellgrau
Lieferumfang	Monitor; Netzkabel; Signalkabel VGA-VGA, Signalkabel DVI-D-DVI-D, CD-ROM; Händlerliste; Handbuch
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung; 3 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb der Länder der EU, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island; wahlweise Austausch oder Reparaturabholung.



Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Ausgabe: 07/04



www.nec-mitsubishi.com

NEC-Mitsubishi Electronics Display-Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München

Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)

NEC MultiSync® LCD2060NX



- Monitor professionale LCD con display digitale MVA TFT
- Cornice sottile (17,5 mm)
- Tecnologia NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) per immagini stabili e di alta qualità
- ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [70 mm]
- Cable Management
- Basso consumo d'energia, costi totali di proprietà contenuti (TCO, Total Cost of Ownership)
- Investimento sicuro tramite interfacce analogiche e digitali
- Tecnologia Rapid Response (25 ms)
- Montaggio versatile (compatibile con gli standard VESA)
- Conforme ai più avanzati standard di sicurezza ed ergonomia, incluso ISO 13406-2, classe II

NEC MultiSync® LCD2060NX

Tecnologia del pannello	MVA TFT
Dimensioni [pollici/cm]	20,1/51
Angolo di visione	170° orizzontale/170° verticale (tip. con rapporto contrasto 10:1)
Rapporto contrasto (tip.)	600:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	250
Response Time (tip.) [msec]	25 (10 chiaro/scuro; 15 scuro/chiaro)
Colori [milioni]	16,77
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5-91,1
Frequenza verticale [Hz]	56,0-85,0
Risoluzione ottimale	1600 x 1024 a 60 Hz
Altre risoluzioni	1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480; 720 x 400; 720 x 350;
Connettori	Digitale: 1 x DVI-D; analogico: 1 x Mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; standard EDID
Regolazioni	Auto Adjust; regolazione della temperatura del colore, Fine Adjust (analogico) luminosità; Intelligent Power Management, contrasto; lingua dei menù; Informazioni sul monitor; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); sRGB; On-Screen-Manager (OSM) lock out
Sicurezza ed ergonomia	CE; Energy Star; FCC Class B; ISO 13406-2 (classe II); PCT Gost; TCO03, TÜV ERGONOMIE; TÜV GS; UL/C-UL o CSA; MPR II/ MPR III
Consumo d'energia in esercizio [W]	52 (max.)
Consumo d'energia in modalità energy saving [W]	< 2
Alimentazione	100-120 V/220-240 V; 0,95 A/0,55 A; trasformatore integrato
Temperatura operativa [°C]	5 > 35
Umidità relativa operativa [%]	30 > 80
Predisposizione VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]	70
Dimensioni (L x A x P) [mm]	445 x 391 x 214
Inclinazione/rotazione schermo [°]	-5 > +30 / -175 > +175
Larghezza cornice [mm]	17,5
Cable Management	sì
Presa Kensington Lock	sì
Peso [kg]	9,4
Funzionalità aggiuntive	Rapid Response; NaViSet™ e NaViSet™ Administrator compatibile; Supporto sRGB, Power Off Timer;
Funzioni audio	Option: MultiSync® Soundbar 50
Versioni	Cornice argento, pannello posteriore nero; Cornice argento, pannello posteriore grigio chiaro
Fornitura	Monitor; cavo alimentazione, cavo segnale VGA-VGA, cavo segnale DVI-D-DVI-D, CD-ROM; Elenco dei rivenditori; manuale d'uso
Garanzia	3 anni inclusa illuminazione dello schermo; 3 anni di garanzia a domicilio nell'ambito dei Paesi dell'UE, e per Svizzera, Norvegia, Liechtenstein ed Islanda; possibilità di scelta tra sostituzione e riparazione.



NaViSet™



NaViSet™ Administrator

