

NEC MultiSync® EA190M



Professionelle Office-LCD-Monitore mit herausragender Display-Qualität und ergonomischen, ökologischen Details.

- 19" (5:4) Hocheffiziente Paneltechnologie mit nur 2 Backlights spart mehr als 30 % Energie
- ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Standfuß (110 mm) mit 90°-Drehfunktion
- Informationen zu CO² Emissionswerten mit integrierter CO² Emissions-Anzeige
- Ergonomie und Wirtschaftlichkeit nach neuesten Industrienormen inklusive EPEAT Silver™
- Vielseitige und leichte Montage (VESA-Normung) mit NaViSet und NaViKey

[illegible]

Panel Technologie	TN TFT
Größe [Zoll/cm]	19,0 / 48,2
Punktabstand [mm]	0,294
Betrachtungswinkel [°]	178 horizontal / 178 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 5:1) 160 horizontal / 160 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1)
Kontrastverhältnis (typ.)	1000:1
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²]	250
Reaktionszeit (typ.) [ms]	4
Farben [Mio.]	16,77
Horizontalfrequenz [kHz]	30 - 82
Bildfrequenz [Hz]	56,0 - 75,0
Optimale Auflösung	1280 x 1024 bei 60 Hz
Unterstützte Auflösungen	1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Anschlüsse	Digital: 1 x DVI-D (mit HDCP); Analog: 1 x Mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Einstellungen	Audio Volumen/sperrbar; Auto Adjust; DV-Modus; Ecomode; Farbtemperaturkontrolle; Fine Adjust (analog); Helligkeit; Intelligent Power Management; Kontrast; LED Helligkeit; Menüsprache; Monitorinformation; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD), sperrbar; Power-Off Timer; sRGB
Sicherheit und Ergonomie	EPEAT Silver™; CE; ERP; TCO 5.0; TÜV-Ergonomie; TÜV GS; GEEA/Energy label; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL oder CSA; CCC; ISO 9241-307 (Pixel Fehlerklasse I); MPR II/ MPR III; RoHS
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	25 (typ.); 18,0 (Eco Mode 1)
Stand-by-Modus [W]	< 0,5
Stromversorgung	100-120 V/220-240 V; 1,0 A/0,5 A; interne Stromversorgung
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]	+5 bis +35
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]	20 bis 80
VESA Mounting [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Fuß [mm]	110
Bildschirm neigbar [°]	-5 bis 15
Bildschirm neigbar / drehbar [°]	-45 bis 45
Bildschirmneigung / -drehpunkt / -drehung	0 bis 90 (Landschafts- bis Porträtmodus)
Abmessungen (B x H x T) [mm]	408,0 x 386,4 x 213,9 Ohne Standfuß: 408,0 x 338,0 x 65,0
Rahmenbreite [mm]	15,0
Gewicht [kg]	6,2; Ohne Standfuß: 4,6
Cable Management	ja
Kensington Sicherheitsschloss	ja
Vorteile	CO² Einspar-Anzeige; CO² Emmissions-Anzeige; NaViSet®und NaViSet®Administrator kompatibel; sRGB Unterstützung; TORO™ Design; Windows 7 kompatibel; Windows Vista zertifiziert
Audio Funktionen	1 + 1 W (deaktivierbar)
Versionen	Silberne Frontblende, weiße Gehäuserückseite Frontrahmen schwarz; Gehäuse schwarz
Lieferumfang	Monitor; Netzkabel; Signalkabel DVI-D - DVI-D; Signalkabel VGA-VGA; CD-ROM; Händlerliste; Benutzerhandbuch
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung



NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)