



- ▶ COPIEUR, IMPRIMANTE, SCANNER, FAX, SERVEUR DE DOCUMENTS
- ▶ VITESSE : 41 PPM EN COULEUR, 55 PPM EN NOIR&BLANC
- ▶ CHARGEUR DE DOCUMENTS 150 FEUILLES RECTO-VERSO AVEC LECTURE SIMULTANÉE
- ▶ CAPACITÉ PAPIER : STD. 3 100 F., MAX. 6 600 F.
- ▶ FUSION SANS HUILE POUR UN RENDU COULEUR ULTRA-BRILLANT
- ▶ UN LARGE CHOIX DE SOLUTIONS DE SÉCURITÉ POUR PROTÉGER VOS DONNÉES SENSIBLES DES ACCÈS NON AUTORISÉS
- ▶ SHARP OSA 3.0 (OPEN SYSTEMS ARCHITECTURE) PERMET L'INTÉGRATION DES APPLICATIONS CLIENTS ET LES REND ACCESSIBLES À PARTIR DU PANNEAU DE COMMANDES DU SYSTÈME D'IMPRESSION

Outil idéal pour la gestion des flux documentaires offrant une vitesse de production de 55 ppm en noir et blanc et 41 ppm en couleur, le MX-5500N offre une solution performante de traitement du document couleur comme noir & blanc sous toutes ses formes : copie, impression réseau, numérisation réseau, serveur de documents, fax, PC-fax, fax-internet. Conçu pour s'intégrer dans les environnements départementaux, les maîtres mots du MX-5500N sont productivité, qualité et fiabilité.

GÉNÉRAL

- Vitesse de production couleur ppm (A4): **41**
- Vitesse de production N&B ppm (A4): **55**
- Vitesse de production couleur ppm (A3): **19**
- Vitesse de production N&B ppm (A3): **30**
- Format papier: min.-max.: **A3W-A5R**
- Grammage papier (g/m²): **55-256**
- Capacité papier: std (feuilles): **3100**
- Capacité papier: max. (feuilles): **6600**
- Préchauffage (sec.): **295**
- Mémoire globale min/max (Mo): **1000**
- Mémoire impression min/max (Mo): **896**
- Disque dur: **STD**
- Disque dur (Go): **80**
- Recto verso: **STD**
- Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz): **200-240V, 50/60Hz**
- Consommation d'énergie (kW): **1,84**
- Dimensions (mm): **795 x 715 x 1,225**
- Poids (Kg): **209**

CHARGEUR DE DOCUMENTS

- Capacité chargeur (feuilles): **150**

SERVEUR DE DOCUMENTS

- Serveur de documents (standard / option): **STD**
- Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés: **4200**
- Capacité du serveur de documents - dossier temporaire: **1400**
- Travaux stockés: **Copy, print, scan, fax transmission**
- Dossiers de stockage: **Quick file folder, main folder, custom folder (max. 500)**
- Stockage confidentiel: **✓**

FAX

- Fax (standard / option): **Option**
- Méthode de compression: **MH/MR/MMR/JBIG**
- Protocole de communication: **Super G3**
- Temps de transmission (sec): **3**
- Vitesse du modem (bps): **33.600 - 2.400**
- Résolution de transmission: **203,2 x 97,8/406,4 x 391**
- Format du document (Min): **A5**
- Format du document (Max): **A3**
- Mémoire (Mo): **8**
- Niveaux de gris: **256**
- Enregistrement des numéros (express/abrégés): **999**
- Diffusion (max. destinations): **500**

COPIEUR

- Format originaux (max.): **A3**
- Sortie première copie couleur (sec.): **8,4**
- Sortie première copie N&B (sec.): **4,5**
- Tri électronique standard: **✓**
- Copie continue (max. copies): **999**
- Résolution du scan N&B (dpi): **600 x 300**
- Résolution du scan couleur (dpi): **600 x 600**
- Résolution d'impression (dpi): **600 x 600**
- Niveaux de gris (équivalence) - N&B: **256**
- Niveaux de gris (équivalence) - Couleur: **256**
- Plage de zoom (%): **25-400**
- Taux de reproduction prédéfinis: **10**

SCANNER

- Numérisation réseau (standard / option): **STD**
- Méthodes de scan 'Push' et 'Pull': **✓**
- Résolution du scan push (dpi): **100,200, 300,400, 600**
- Résolution du scan pull (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9600**
- Formats de fichiers: **TIFF, PDF, encrypted PDF, JPEG (colour only)**
- Utilitaires de scan: **Network Scan Tool, Sharpdesk, Sharp Twain**
- Destination scan to PC: **✓**
- Destination scan to FTP, Email: **✓**
- Destination scan to SMB: **✓**
- Destination scan to clé USB: **✓**

IMPRIMANTE EN RÉSEAU

- Résolution (dpi): **600 x 1200**
- Impression réseau (standard / option): **STD**
- Interface (standard / option): **STD USB 2.0,10Base-T/100Base-TX**
- OS supportés en standard: **Windows 98/Me/NT4.0 SP5 or later/2000/Server 2003/XP/Vista**
- OS supportés en option: **Mac OS 9.0-9.2.2/Mac OS X 10.1.5/10.2.8/10.3.3-10.3.9/10.4 -10.4.10/ 10.5-10.5.1**
- Protocoles réseau: **TCP/IP, IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)**
- Protocoles d'impression: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- Langages de description de pages (standard/option): **Standard : PCL 5c/6 Option : PostScript 3**
- Polices disponibles: **80 (PCL), 136 (PS3)**

FINITION

- Capacité de sortie max.: **4000**
- Capacité d'agrafage (feuilles). Max.: **50**
- Piqûre à cheval: **OPT**
- Décalage: **STD**
- Perforation: **OPT**

www.sharp.ch

SHARP

Be Original.

SHARP ELECTRONICS (SCHWEIZ) AG
MOOSSTRASSE 2A
8803 RÜSCHLIKON
TELEFON 044 846 61 11
FAX 044 846 62 50
WWW.SHARP.CH