

MFP A4 couleur

# MX-C304W

Un multifonction rapide et fiable



- Impression, copie, scan, fax
- Capacité papier : Std 300, 2 700 feuilles max
- Impression directe depuis une clé USB de fichiers au format Microsoft® Office
- Gestion de papier évoluée : format : A6 - A4, grammage papier : jusqu'à 220g/m<sup>2</sup>
- 30 pages par minute
- Ecran tactile 7" et interface utilisateur intuitive
- Haute protection des données et contrôle d'accès optimisé
- Extension d'un port USB en un port réseau grâce à un adaptateur USB 3.0 disponible en option

# Spécifications

## GÉNÉRAL

|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Vitesse de production couleur ppm (A4)                              | 30                    |
| Vitesse de production N&B ppm (A4)                                  | 30                    |
| Format papier: min.-max.                                            | A6 - A4               |
| Grammage papier (g/m²)                                              | Min- Max 55 - 220     |
| Capacité papier: std. (feuilles)                                    | 300                   |
| Capacité papier: max. (feuilles)                                    | 2700                  |
| Préchauffage (sec.)                                                 | 47                    |
| Mémoire globale min/max (Go)                                        | 5                     |
| Disque dur                                                          | STD                   |
| Disque dur (Go)                                                     | 500                   |
| Recto verso                                                         | STD                   |
| Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz) | 220 - 240V, 50 / 60Hz |
| Consommation d'énergie (kW)                                         | 1.84                  |
| Dimensions (mm)                                                     | 491 x 568 x 565       |
| Poids (kg)                                                          | 38                    |

## CHARGEUR DE DOCUMENTS

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Capacité chargeur (feuilles) | 100 |
|------------------------------|-----|

## SERVEUR DE DOCUMENTS

|                                                                        |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Serveur de documents (standard / option)                               | Std                                                                                |
| Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés | 20,000                                                                             |
| Capacité du serveur de documents - dossier temporaire                  | 10,000                                                                             |
| Travaux stockés                                                        | Copie, impression, scan, fax                                                       |
| Dossiers de stockage                                                   | Dossier de fichiers temporaires, dossier principal, dossier personnel (1 000 max.) |
| Stockage confidentiel                                                  | •                                                                                  |

## FAX

|                                              |                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fax (standard / option)                      | STD                                                                                        |
| Méthode de compression                       | MH / MR / MMR / JBIG                                                                       |
| Protocole de communication                   | Super G3                                                                                   |
| Temps de transmission (sec)                  | 2                                                                                          |
| Vitesse du modem (bps)                       | 33.600 - 2.400                                                                             |
| Résolution de transmission                   | STD 203.2 x 97.8, Ultra Fine 203.2 x 195.6, Super Fine 203.2 x 391, Ultra fine 406.4 x 391 |
| Format du document (Min)                     | A6                                                                                         |
| Format du document (Max)                     | A4                                                                                         |
| Mémoire (Mo)                                 | 1                                                                                          |
| Niveaux de gris                              | 256                                                                                        |
| Enregistrement des numéros (express/abrévés) | 2000                                                                                       |

## RÉSEAU SANS FIL

|                                     |                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Réseau sans fil (standard / option) | STD                                                                 |
| Norme                               | IEEE802.11n / g / b                                                 |
| Modes d'accès                       | Infrastructure mode, Software AP mode                               |
| Sécurité                            | WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |

## COPIEUR

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Format originaux (max.)                 | A4                                  |
| Sortie première copie couleur (sec.)    | 6.7                                 |
| Sortie première copie N&B (sec.)        | 5.5                                 |
| Tri électronique standard               | •                                   |
| Copie continue (max. copies)            | 9999                                |
| Résolution du scan N&B (dpi)            | 600 x 600, 600 x 400                |
| Résolution du scan couleur (dpi)        | 600 x 600, 600 x 400                |
| Résolution d'impression (dpi)           | 600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600 |
| Niveaux de gris (équivalence) - N&B     | 256                                 |
| Niveaux de gris (équivalence) - Couleur | 256                                 |
| Plage de zoom (%)                       | 25 - 400                            |
| Taux de reproduction prédéfinis         | 10 (5R / 5E)                        |

## SCANNER

|                                         |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numérisation réseau (standard / option) | STD                                                                                                                                                       |
| Méthodes de scan 'Push' et 'Pull'       | •                                                                                                                                                         |
| Méthodes de scan push (dpi)             | 100, 200, 300, 400, 600                                                                                                                                   |
| Résolution du scan pull (dpi)           | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 via user setting                                                                                              |
| Formats de fichiers                     | TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, PDF crypté, XPS, PDF compressé, JPEG, PDF indexable, OOXML (pptx, xlsx, docx) texte (TXT [UTF-8]), texte enrichi (RTF) |
| Destination scan to PC                  | •                                                                                                                                                         |
| Destination scan to FTP, Email          | •                                                                                                                                                         |
| Destination scan to SMB                 | •                                                                                                                                                         |
| Destination scan to clé USB             | •                                                                                                                                                         |

## IMPRIMANTE EN RÉSEAU

|                                                    |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution (dpi)                                   | 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600                                                                                 |
| Impression réseau (standard / option)              | STD                                                                                                                |
| Interface (standard / option)                      | STD: USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T                                                                   |
| OS supportés en standard                           | 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 |
| Protocoles réseau                                  | TCP / IP                                                                                                           |
| Protocoles d'impression                            | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (email printing) HTTP, IPP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD          |
| Langages de description de pages (standard/option) | STD: PCL 6, Genuine Adobe® PostScript®3                                                                            |
| Polices disponibles                                | 80 polices pour PCL, 139 polices pour Adobe PostScript 3                                                           |

## FINITION

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Capacité de sortie max. | 150 |
|-------------------------|-----|

## CAPACITÉ TONER

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Noir (pages à 5% de taux d'encre)    | 6000 |
| Cyan (pages à 5% de taux d'encre)    | 6000 |
| Magenta (pages à 5% de taux d'encre) | 6000 |
| Jaune (pages à 5% de taux d'encre)   | 6000 |

