

Ideal für Einzelhändler, die ein Kassensystem mit speziellen Branchenfunktionen suchen

ER-A411

Kompakt, robust und einfach zu bedienen in einem zeitgemäßen Design



- 2-Stationen Thermodrucker mit grafischem Logodruck und automatischen Bonschnitt
- 2-zeiliges LCD Kundendisplay (drehbar)
- Kostenlose PC-Link Software zur Datenübertragung u. Programmierung per SD-Karte
- Raffinierte Verkaufsförderungs-Funktionen
- Hintergrundbeleuchtetes, verstellbares 10-zeiliges LCD Bedienerdisplay
- Anwendersoftware mit 20.000 PLUS inkl. EAN Funktion, 99 Warengruppen
- Scanneranschluss zur sicheren Artikelerfassung
- 4 serielle Anschlüsse u.a. für PC-Anschluss sowie 1 SD-Karteneinschub

Spezifikationen

DRUCKER

2-stations Thermodrucker	.
Druckgeschwindigkeit (lines / sek.)	15.0
Papierrollenbreite (mm)	58
Graphisches Logo	.

TASTATUR

Hubtastatur	.
Anzahl Standardtasten	64
Anzahl maximaler Tasten	64

MERKMALE

Standard Warengruppen	20
Maximum Warengruppen	99
Textlänge (Zeichen)	16
Standard Artikel	5.000
Maximum Artikel	20.000
EAN	.
Standard EANs	5.000
Maximum EANs	20.000
PLU / EAN Bestand	. / .
Preis Level	3
Anzahl Bediener Standard / Maximum	25 / 50
Tischfunktion	.
Steuersätze	6
Periodischer Transaktionsbericht	.
Bedienerbericht	.
PLU / EAN Report	. / .
Stundenbericht	.
Electronisches Journal	.
Online Kommunikation	.
Externe Drucker	.

ZUBEHÖR

Bedieneranleitung	Kurzanleitung
Schubladenschlüssel	2
Papierverriegelung	1
Papierrolle	2
Halterung	1
Bedienerschlüssel	optionales Dallas Bedienersystem

ANZEIGE

LCD Typ	.
Mehrzeilen alphanumerisches LCD / Zeichen / Linien	ja / 24 / 6 bis 10
Kundendisplay	2-zeilig alphanumerisch
Pop-up Typ	.
7-Segmente / 7 Positionen	. / -

SCHUBLADE

Standard Zubehör	.
Geldscheinfächer	5
Münzfächer	8
herausnehmbares Münzfach	.
Schubladenschloss	.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Dimensionen (B x T x H mm)	360 x 425 x 365
Gewicht (kg)	12,0
Maximum Watt	31,6
Standby Verbrauch Watt	7,1
Betriebstemperatur (in °C)	0 - 40
Interner Akku	.
Papierrollenquerschnitt (mm)	57,5 / +/- 0,5
Papierrolle Durchmesser (max. mm)	80