



- ▶ COPIEUR, IMPRIMANTE, SCANNER, FAX
- ▶ VITESSE : 20 PPM EN NOIR&BLANC
- ▶ CAPACITÉ PAPIER : STD. 300 F., MAX. 550 F.
- ▶ IMPRESSION ET NUMÉRISATION RÉSEAU DISPONIBLES
- ▶ NUMÉRISATION COULEUR EN STANDARD, 600 X 600 DPI
- ▶ UNITÉ RECTO-VERSO EN STANDARD
- ▶ TRI ÉLECTRONIQUE ET DÉCALAGE DES TRAVAUX EN STANDARD POUR UNE PRODUCTIVITÉ OPTIMISÉE
- ▶ EXISTE EN 2 VERSIONS

Compatible avec un large choix d'options, le système multifonction MXB201D évoluera parfaitement en fonction des besoins des utilisateurs. Ainsi, l'impression et la numérisation réseau, le langage d'impression PCL, la fonction fax, le chargeur de documents recto-verso 50 feuilles sont autant de fonctions disponibles sur le MXB201D. Le langage de description de page PostScript3 est également proposé en option pour encore plus de flexibilité.

GÉNÉRAL

- Vitesse de production N&B ppm (A4): **20**
- Format papier: min.-max.: **A6 - A4**
- Grammage papier (g/m²): **56 - 128**
- Capacité papier: std (sheets): **300**
- Capacité papier: max. (feuilles): **550**
- Préchauffage (sec.): - (**Auto Start Mode**)
- Mémoire globale min/max (Mo): **64**
- Mémoire impression min/max (Mo): **64/128**
- Recto verso: **STD**
- Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- Consommation d'énergie (kW): **1.0**
- Dimensions (mm): **518 x 460 x 298**
- Poids (Kg): **16,3**
- Volume moyen mensuel d'impression: **800**
- Volume maximum d'impression: **2000**

SCANNER

- Résolution (dpi): **600 x 600**
- Utilitaires de scan: **Button Manager, Sharpdesk**

FAX

- Méthode de compression: **MH/MR/MMR/JBIG**
- Protocole de communication: **Super G3/G3**
- Vitesse du modem (bps): **33.600 - 2.400**
- Format du document (Max): **A4**

COPIEUR

- Format originaux (max.): **A4**
- Sortie première copie N&B (sec.): **8,0**
- Tri électronique: **STD**
- Copie continue (max. copies): **99**
- Résolution du scan (dpi): **600 x 600**
- Résolution d'impression (dpi): **600 x 600**
- Niveaux de gris (équivalence) - N&B: **256**
- Plage de zoom (%): **25 - 400**
- Taux de reproduction prédéfinis: **7**

IMPRIMANTE

- Résolution (dpi): **600 x 600**
- Interface: **STD: USB 2.0 OPT: 10Base-T/100Base-TX**
- OS supportés:
Windows 2000/XP, Windows Server 2003/2008, Windows Vista, Windows 7
- Langage de description de pages std/opt:
STD: SPLC OPT: PCL6/PS3 emulation