

65" Ecran d'affichage dynamique

Sharp/ NEC MultiSync® M651



- Modernité et finesse du design
- Lisibilité illimitée
- Connectivité évolutive
- Télégestion sécurisée
- Fonctionnement 24h/24 et 7j/7 dans le cadre d'applications critiques

Spécifications

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

Technologie du panneau	IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Taille diagonale (cm)	65 / 163.9
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	LED direct
Luminosité (cd/m ²)	500
Taux de contraste	≥ 8000:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Angle de vue (H/L) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.076 (10bit)
Haze Level [%]	Pro (28)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	120 shipping
Température de fonctionnement (oC)	0 to 40
Storage Temperature (°C)	-20 à 60
Humidité (%)	20 to 80
Storage Humidity (%)	10 à 90

INSTALLATION

Paysage	.
Portrait	.
Horizontal	.
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4; 400 x 400 (FDMI)

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

Entrée audio/casque 3.5mm	1
---------------------------	---

ACCESOIRES

Shipping Content	2x batteries AAA; Affichage; Cable HDMI; Cordon d'alimentation; Manuel de configuration; Télécommande
Émetteur de la télécommande	Yes
Cordon d'alimentation	Yes
Support de montage	Optional
Pied de bureau	Optional
Autre	3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4 + 5 année(s) d'extension de garantie

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Special Characteristics	Simulation DICOM ; HDMI ARC ; port USB alimenté (10 W) ; logo amovible
Fonctionnement 24/7 certifié	.
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Gradation locale	.
Enceintes intégrées (W)	10 W + 10 W
Gestion de l'alimentation	.
Couleur du boîtier	Noir
Détecteur de température	.
Détecteur de luminosité	.

POIDS ET MESURES

Taille du bâzel (G/D) mm	12.5
Taille du bâzel (H/B) mm	12 / 15.6
Dimensions du produit (L/H/P) mm	1,458.4 x 836.2 x 62.6
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1,736 x 1,033 x 280
Poids du produit sans le pied (Kg)	37.1
Poids d'expédition (kg)	49.31

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

HDMI	2
DisplayPort	1
Entrée audio 3.5mm	1

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	1

