

Ecran 24" Bureautique

NEC MultiSync® EA242WU

- Améliorez votre productivité – avec LAN et USB-C cet écran sert de hub d'accueil dans votre espace de travail personnel.
- Espace de travail rangé – La puissante connectivité de 65W USB Type-C gère la vidéo, l'audio, l'alimentation et l'USB avec un câble unique.
- Attention maximale à la santé et au bien-être – réglage de hauteur ergonomique exceptionnel de 0 to 150 mm, technologies attrayantes Low Blue Light et sans scintillement intégrées et capteur de lumière
- Flexibilité évolutive – l'ample connectivité assure une flexibilité haut de gamme avec une sortie audio et LAN, DP, HDMI, USB Type C et USB A.
- Configuration multi-écran facile – Montez en série des configurations à affichages multiples via la sortie DisplayPort sans aucun câble additionnel

Specifications

DISPLAY

Panel Technology	IPS TFT avec rétroéclairage W-LED
Screen Size [inch/cm]	24 / 61
Brightness (typ.) [cd/m²]	300
Contrast Ratio (typ.)	1000:1 (5000:1 ratio de contraste dynamique)
Viewing Angle [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Response Time (typ.) [ms]	6
Colours [Mio.]	16.77
Screen Aspect Ratio	16:10

RESOLUTION

Optimum Resolution	1920 x 1200 at 60 Hz
Supported	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 960; 1360 x 768; 1366 x 768; 1400 x 1050; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 640 x 480; 800 x 600

ELECTRICAL

Power Consumption on Mode [W]	12 (mode éco 2); 21 (typ.)
Power Savings Mode [W]	0.3
Power Supply	Alimentation interne

ERGONOMICS

Screen Tilt [°]	-5 to +35
Height adjustable stand [mm]	150
Screen Swivel [°]	-170 to +170
Screen Rotate [°]	-90 à 90 (mode portrait)

MECHANICAL

Bezel Width [mm]	0,8 (gauche / droit / haut)
Dimensions (W x H x D) [mm]	Dimensions mode paysage 531,5 x 365,3 - 515,3 x 250
Weight [kg]	6.7
VESA Mounting [mm]	100 x 100

SYNCHRONISATION RATE

Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 77
Vertical Frequency [Hz]	50 - 60

CONNECTIVITY

Digital	1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x HDMI; 1 x USB Type C (65 W); USB ver. 3.1 (2 down / 1 up)
Output Control	1x LAN / RJ45

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Operating Temperature [°C]	+5 to +35
Operating Humidity [%]	20 to 80

ADDITIONAL FEATURES

Special Characteristics	Capteur de lumière ambiante pour des niveaux de luminosité optimisés; Carbon Savings Meter; Compteur emprunte Carbone; Configuration personnalisable; Human Sensor; LED Backlight Technology; Modes Eco; NaViSet Administrator 2; Poignée et pied "quick-release"; Préréglage DICOM; Simulation DICOM; sRGB; Touches avec capteur tactile; USB ver. 3.1 (2 télédéchargement / 1 téléchargement); Faces avant / arrière Noires; Façade blanc, Boîtier blanc
Colour Versions	•
Cable Management	•
Kensington security slot	
Plug and Play	VESA DDC2B; VESA DDCi
Audio	Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W); prise casque jack
Adjust Functions	Audio Volume / Lock-Out; Auto Adjust; Brightness; Colour Temperature Control; Contrast; Control Sync; DV Mode; EcoMode; Fine Adjust (analog); Human Sensing; Intelligent Power Management; Language Select; LED Brightness; Monitor Information; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) lock-out; One Touch Recovery; Power-Off Timer; sRGB
Shipping Content	Cordon d'alimentation; Câble USB-C; Guide de configuration; Écran
Safety and Ergonomics	CE; EnergyStar 8.0; Flicker-free; Low Blue Light; TCO 9.0
Warranty	3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4. + 5 année(s) d'extension de garantie
GREEN FEATURES	
Energy Efficiency	Capteur de luminosité ambiante; Capteur humain; Classe d'efficacité énergétique : D; Consommation d'énergie: 13 kWh / 1000 heures; Gestion intelligente de l'énergie
Ecological Standards	Energy Star 8.0; TCO 9.0
Ecological Materials	Manuels à télécharger