

NEC MultiSync® LCD1570NX



Professionelle Office-LCD-Monitore mit herausragender Display-Qualität und ergonomischen Details.

- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inkl. ISO 13406-2
- ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Standfuß (75 mm)
- Investitionssicherheit durch Analog-/Digital-Schnittstelle
- Vielseitige und einfache Installation (VESA-Standard) mit NaViSet und NaViKey
- Stabile und hochwertige Bildqualität durch NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment)

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Panel Technologie	TN+ film TFT
Größe [Zoll/cm]	15 / 38,0
Punktabstand [mm]	0,297
Betrachtungswinkel [°]	130 horizontal / 100 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1) 160 horizontal / 140 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 5:1)
Kontrastverhältnis (typ.)	450:1
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²]	250
Response Time (typ.) [ms]	16 (11 hell/dunkel; 5 dunkel/hell)
Farben [Mio.]	16,2
Zeilenfrequenz [kHz]	31,5 - 60,1
Bildfrequenz [Hz]	56 - 75
Optimale Auflösung	1024 x 768 bei 60 Hz
Unterstützte Auflösungen	1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Anschlüsse	Digital: 1 x DVI-D; Analog: 1 x Mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/Ci; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Einstellungen	Auto Adjust; Farbtemperaturkontrolle; Fine Adjust (analog); Helligkeit; Intelligent Power Management; Kontrast; Menüsprache; Monitorinformation; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD), sperrbar; sRGB
Sicherheit und Ergonomie	CE; TCO 03; TÜV-Ergonomie; TÜV GS; GEEA/Energy label; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL oder CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Fehlerklasse II); MPR II/ MPR III; RoHS
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	20 (typ.)
Leistungsverbrauch im Sparmodus [W]	< 2
Stromversorgung	100-120 V/220-240 V; 0,2 A/0,2 A; Interne Stromversorgung
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]	+5 bis +35
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]	10 bis 80
VESA Mounting [mm]	75 x 75
ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Fuß [mm]	75
Bildschirm neigbar / drehbar [°]	-5 bis +30 / -170 bis +170
Abmessungen (B x H x T) [mm]	336 x 305 x 183
Rahmenbreite [mm]	15,3
Gewicht [kg]	3,8
Cable Management	ja
Kensington Lock	ja
Vorteile	NaViSet® und NaViSet® Administrator kompatibel; Rapid Response Technologie; sRGB Unterstützung
Audio Funktionen	nein
Versionen	Frontrahmen silber; Gehäuse schwarz Frontrahmen silber; Gehäuse hellgrau
Lieferumfang	Monitor; Netzkabel; Signalkabel VGA-VGA; CD-ROM; Händlerliste; Benutzerhandbuch
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung



NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)