

50" ÉCRAN TACTILE INTERACTIF

Sharp / NEC MultiSync ME501 IR-2



- Modern and slim design – robust yet elegant allowing for an unobtrusive integration into any application and environment.
- Inspiring touch performance boosts user experience – the fast, stable and robust touch performance supports up to 20 touch points.
- Resilient and durable – thermal tempered glass with anti-glare coating withstands vandalism and ensures perfect readability with reduced reflection and minimal visibility of finger prints.
- Future Ready Connectivity – featuring multiple industry standard digital and analogue signal inputs for flexible integration into AV infrastructures.
- Secure remote management – control your devices remotely and securely using NEC NaviSet Administrator 2; proactively manage maintenance requirements saving time and resources

Spécifications

DONNÉES DU MODULE D’AFFICHAGE

Technologie du panneau	VA with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Taille diagonale (cm)	50 / 125.7
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	LED
Luminosité (cd/m2)	400
Taux de contraste	> 8000:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Angle de vue (H/L) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1,073 (8bit + FRC)

SPÉCIFICATIONS DE L'INTERFACE TACTILE

Technologie	Infrared
Nombre de points de contact	20
Revêtement / Filtre	Anti-glare
Dureté de l'écran (H)	7
Systèmes d'exploitation compatibles	Android; Linux; Mac OS; Raspberry Pi; Windows
Thickness [mm]	3
Light Transmission [%]	92 (+ / - 2 %)
Haze Level [%]	4
Data Interface	USB-HID
Accuracy [mm]	+ / - 1

POIDS ET MESURES

Taille du biseau (G/D) mm	25.3
Taille du biseau (H/B) mm	25.3
Dimensions du produit (L/H/P) mm	1,146.4 x 667 x 85.7
Poids du produit sans le pied (Kg)	27

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

HDMI	2
DisplayPort	1
Entrée audio 3.5mm	1

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	1

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Special Characteristics	HDMI ARC; Powered USB Port (10 W)
Operating Time	18 / 7
Enceintes intégrées (W)	10 + 10
Gestion de l'alimentation	•

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	85 shipping
Température de fonctionnement (oC)	0 - 35
Humidité (%)	20 - 80

INSTALLATION

Paysage	•
Portrait	•
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4; 400 x 400 (FDMI)

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

Entrée audio/casque 3.5mm	1
---------------------------	---

ACCESSOIRES

Shipping Contents	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual; USB cable
-------------------	---

