

Rationaliser les opérations avec la plus grande facilité

# XE-A207W

Idéal pour les détaillants nécessitant une caisse enregistreuse professionnelle, fiable et facile à utiliser.



- Ecran LCD multi-ligne orientable, pour une utilisation simple et rapide
- Programmation guidée
- Journal électronique
- Lecteur de carte SD pour sauvegarde des programmes et/ou des données de vente
- Imprimante thermique rapide et silencieuse
- 99 Départements (familles) et jusqu'à 2 000 articles
- Fonction de lecture du journal à l'écran
- Calcul automatique des TVA

# Spécifications

## IMPRIMANTE

<b>Imprimante thermique 1 station</b>	.
<b>Vitesse d 'impression (lignes/sec)</b>	12.0
<b>Taille de papier (mm)</b>	58
<b>Logo graphique</b>	.

## CLAVIER

<b>Clavier à touches</b>	.
<b>Nombre standard de touches</b>	53
<b>Nombre maximum de touches</b>	53

## SPÉCIFICATIONS

<b>Départements en standard</b>	99
<b>Départements maximum</b>	99
<b>Taille du texte (en caractères)</b>	16
<b>PLUs en standard</b>	2000
<b>PLUs maximum</b>	2000
<b>Caissiers standard/ maximum</b>	25 / 25
<b>Taux de TVA</b>	4
<b>Rapport de transactions périodique</b>	.
<b>Rapport caissiers</b>	.
<b>Rapport PLU / EAN</b>	• / -
<b>Rapport horaire</b>	.
<b>Journal électronique</b>	.
<b>Communication Online</b>	.

## ACCESOIRES

<b>Manuel utilisateur</b>	Manuel Utilisateur de Base
<b>Clés tiroir</b>	2
<b>Bobinette</b>	1
<b>Angle</b>	.
<b>Clés caissiers</b>	non

## ECRAN

<b>LCD</b>	.
<b>Affichage LCD alphanumérique multilignes</b>	Oui / 20 chiffres / 5 ou 8 lignes
<b>Afficheur client</b>	1 ligne numérique
<b>Type Pop-up</b>	.
<b>7-segments / 7 positions</b>	• / •

## TIROIR CAISSE

<b>Equipement en standard</b>	.
<b>Billets</b>	5
<b>Pièces</b>	8
<b>Monnayeur amovible</b>	.
<b>Serrure tiroir</b>	.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Dimensions (LxPxH mm)</b>	360 x 425 x 365
<b>Poids (kg)</b>	11.0
<b>Watts maximum</b>	32.2
<b>Consommation en veille (Watts)</b>	7.5
<b>Température en fonctionnement (°C)</b>	0 - 40
<b>Piles (AA)</b>	2
<b>Largeur de bobinette (mm)</b>	57.5 + / - 0.5
<b>Diamètre max. de bobinette (mm)</b>	80