



- ▶ CONCEPTION ÉLÉGANTE AU BOITIER COMPACT ET AUX BORDURES MINCES
- ▶ PANNEAU SHARPTP UV2A TFT BREVETÉ
- ▶ TAUX DE CONTRASTE ÉLEVÉ DE 4000:1 POUR UNE IMAGE D'UNE CLARTÉ EXTRAORDINAIRE
- ▶ DÉVELOPPÉ POUR LES UTILISATIONS PROFESSIONNELLES 24H/24
- ▶ CONÇU POUR UNE INSTALLATION PROLONGÉE EN MODE PORTRAIT OU PAYSAGE
- ▶ RÉTROÉCLAIRAGE LED ÉCONOME
- ▶ LARGE GAMME D'ENTRÉES DISPONIBLES
- ▶ CONTRÔLE À DISTANCE TOTAL, PARCONNEXION RÉSEAU ET RS232

Cet écran 70" de Sharp combine une qualité d'image full HD, un profil fin et élégant, et une conception économique en énergie en une solution d'affichage professionnel attractive pour une large gamme d'applications. Avec sa conception stylisée, un fonctionnement 24h/24 et une compatibilité avec les modes d'installation portrait et paysage, cet écran offre un exceptionnel degré de flexibilité. Le PN-E703 attirera et gardera l'attention de votre public cible, que ce soit dans les halls d'hôtel, dans les salles de conférence, dans les espaces de vente ou dans tout autre type d'environnement.

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

- Technologie du panneau: **UV2A LCD**
- Résolution native (Pixels): **1920 x 1080**
- Taille diagonale (cm): **70/176.6**
- Rapport d'aspect: **16:9**
- Technologie de rétro-éclairage: **W-LED, périphérique**
- Luminosité (cd/m²): **450**
- Taux de contraste: **4000:1**
- Couleurs d'affichage: **1.06B**
- Angle de vue (H/L)0 CR >10: **176/176**

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

- Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz): **100 - 240/50 - 60**
- Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX): **225**
- Température de fonctionnement (oC): **0 to 40**
- Humidité (%): **20 to 80**
- Dissipation de la chaleur (BTU/h) MAX: **751**

POIDS ET MESURES

- Taille du bâti (G/D) mm: **19/19**
- Taille du bâti (H/B) mm: **19/19**
- Dimensions du produit (L/H/P) mm: **1,578/916/39.4**
- Poids du produit sans le pied (Kg): **43**

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

- HDMI: **2**
- DVI-I: **1**
- DisplayPort: **1**
- VGA: **1**
- Entrée audio 3.5mm: **1**

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

- Entrée RS232C: **1**
- Sortie RS232C: **1**
- Port réseau: **1**
- Autre: **USB (pour entretien)**

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

- Fonctionnement 24/7 certifié: **✓**
- Enceintes intégrées (W): **10 + 10**
- Entrée ordinateur - Plug and Play: **✓**
- Gestion de l'alimentation: **✓**
- Couleur du boîtier: **Noir**
- Refroidissement passif: **✓**
- Fonction multi-écrans - Mode de mur vidéo (Fonction d'élargissement): **✓**
- Affichage en série (mode miroir): **✓**
- Diagnostic matériel: **✓**
- Assistance logicielle de réglage de l'écran: **✓**

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT (EUROPE)

- Rapport CB, CE: **✓**
- Teneur en mercure (mg): **0**
- Présence de plomb (Demande acceptée de la Directive LdSD): **✓**

INSTALLATION

- Paysage: **✓**
- Portrait: **✓**
- Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

- DVI-D: **1**
- DisplayPort: **1**
- Entrée audio/casque 3.5mm: **1**

ACCESOIRES

- Autre: **1 étiquette de Logo pour le montage en mode portrait**

www.sharp.ch

SHARP

Be Original.

SHARP ELECTRONICS (SCHWEIZ) AG
MOOSSTRASSE 2A
8803 RÜSCHLIKON
TELEFON 044 846 61 11
FAX 044 846 62 50
WWW.SHARP.CH