

NEC U250X

Om code: 60002965

NEC U250X 3D ready DLP Projector

Projectoren bijna zonder schaduw en verblinding verbeteren het gebruik van interactieve whiteboards op scholen enorm. Het geïntegreerde 3D-vermogen bereidt u voor op de volgende stap in de richting van het digitale klaslokaal. Gerustheid betreffende de inhoudsweergave wordt ook gegarandeerd door een grote verscheidenheid aan analoge en digitale ingangen. Voor mobiel gebruik op een wagentje kan de projector ook in desktop-modus gebruikt worden. De projector wordt geleverd met een eenvoudig te installeren muurbeugel om de kwaliteit van de installatie te waarborgen, en is compatibel met verschillende in hoogte verstelbare oplossingen.

Een ideale oplossing voor opleidingstoepassingen en zakelijk gebruik.



UITSTEKENDE PRESTATIE

- **Optimale Helderheid** - 2500 ANSI lumen
- **Extreem Korte Throw Ratio** - 0.377:1
- **Lamp met Lange Levensduur** - max.4000 uur
- **Virtual Remote** voor volledige besturing via VGA
- **Luidspreker** met 10W
- **Filter met Lange Levensduur** voor langere reinigingsintervallen

ECHTE VOORDELEN CREËREN

3D ready - toekomstvast technologie DLP®-Link™ met 120Hz.

Bijna geen schaduw en verblinding - dankzij extreem korte wisselafstand.

Vrij kantelbaar - zowel voor desktop-gebruik als voor plafond- en vloerprojectie.

Zeer goede connectiviteit - dankzij talloze analoge en digitale aansluitklemmen en netwerkvermogen.

Muurbeugel inbegrepen - voor snelle en eenvoudige installatie, compatibel met in hoogte verstelbare systemen.



SPECIALE KENMERKEN

3D-gereed, Auto Power ON/OFF, BrilliantColor™-VIDI-technologie, Handmatige verticale trapezocorrectie ($V = \pm 15^\circ$), handmatige wandkleurcorrectie, Kensington-veiligheidsslot, Kleurenwiel met 6 segmenten, Lamp met Lange Levensduur, Off-Timer, Plug&Play, Quick start/quick power off functie, Veiligheidsstang, Virtuele Afstandsbediening, vrij kantelbaar



ECO-innovatie

Green one touch ECO- en AV mute-knop

Energie-efficiëntie

Intelligent Power Management;
Verminderd stroomverbruik. Slechts 0,5W stand-by;
Softwareprogrammingering

Ecologische Materialen

100% recycleerbare verpakking;
Handleiding voor download

Ecologische Standaarden

RoHS-compatibel; TCO-gecertificeerd;
ErP-compatibel; WEEE

Technical Specification NEC U250X

OPTISCH

Weergavetechniek	1 x 1,4 cm (0,55") 2x LVDS DMD (Beeldverhouding 4:3)
Eigen resolutie	1024 x 768 (XGA)
Helderheid ¹	2500 ANSI Lumen
Contrastverhouding ¹	2000:1
Lamp	230 W AC
Levensduur lampen [uren]	2500 (4000 Eco modus)
Objectief	F= 2.71, f= 4.42 mm
Projectiefactor	0.377 : 1
Projectiehoek [°]	55,3
Projectieafstand [m]	0,132 – 0,319
Schermgrootte (diagonaal) [cm]	Minimum: 160 / 63"; Maximum: 216 / 85"
zoom	Digitale zoom; Handmatig
Ondersteunde resoluties	SVGA; SXGA; SXGA+; UXGA; VGA; WXGA; XGA
Frequentie	Horizontaal: 15–91,1 kHz (RGB: 31,35 kHz– 91,1 kHz); Verticaal: 50 – 85 Hz (120 Hz: Alleen voor 3D-sigitaal)

CONNECTIVITEIT

Computer analoog	Ingang: 2 x mini D-sub 15-pinnen, compatibel met component (YPbPr) Uitgang: 1 x mini D-sub 15 pin
HDMI™	Ingang: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) met HDCP
Video	Ingang: 1 x RCA
S-Video	Ingang: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingang: 2 x klink 3,5 mm; 1 x RCA Stereo voor Video en S-Video Uitgang: 1 x klink 3,5 mm
PC-besturing	Ingang: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
LAN	1 x RJ45
videosignalen	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M

AFSTANDBEDIENING

Afstandsbediening	Afbeeldingsmodus; Auto Adjust; AV Mute; Beeldaanpassing; Beeldformaatfunctie; Besturing van ingangsbronnen; Digitale Zoom; Help Eco Mode; ID set; Presentatie en muisbesturing; Stilstand beeld; Volumeregeling
-------------------	---

ELEKTRISCH

Voeding	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
stroomverbruik [W]	300 max.; 244 Eco modus; 3 Netwerk Stand-by Modus; 0,5 Stand-by Modus

MECHANISCH

Afmetingen (B x H x D) [mm]	427 x 200 x 406 (zonder voeten en optiek)
Gewicht [kg]	6
Bedrijfsgeluid [dB (A)]	29 / 33 (Eco / Normaal)

OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C]	5 to 35
Vochtigheid omgeving (gebruik) [%]	20 to 80
Opslagtemperatuur [°C]	-10 to 50
Luchtvochtigheid tijdens opslag [%]	20 to 80

OPTIONELE ACCESSOIRES

Optionele accessoires	Gemotoriseerde, in Hoogte Verstelbare Muurbeugel NP01HW; Handmatige, in Hoogte Verstelbare Muurbeugel NP01HWM; Mobiele, Gemotoriseerde Muurbeugel NP01HM; Reservelamp (NP19LP)
-----------------------	---

ERGONOMIE

Veiligheid en ergonomie	CE; ErP; TÜV GS; RoHS; TCO
Luidsprekers [W]	1 x 10 (mono)

GARANTIE

Projectoren	3 years pan-European service
Lamp	6 maanden, max. 1000 uren

VERZENDINHOUD

Inhoud verzendpakket	Projector; Afstandsbediening incl. batterijen; Electriciteitskabel (3 m); VGA-kabel (3 m); Kit voor wandmontage NP01WK; Handleiding (CD-ROM); Korte handleiding
----------------------	---

¹ In overeenstemming met ISO21118-2005