

Ecran bureautique 24"

# Sharp/NEC MultiSync® E244FL



- Améliorez votre productivité – avec LAN et USB-C cet écran sert de hub d'accueil dans votre espace de travail personnel.
- Bien-être de l'utilisateur protégé – la technologie Low Blue Light Plus intégrée filtre les émissions dangereuses de lumière bleue alors que la technologie sans scintillement élimine tout scintillement
- Au sommet de la forme et de la fonctionnalité – un design prêt pour l'avenir avec le cadre ultrafin à 3 côtés de disponible en noir ou blanc et plaque de montage VESA en option pour les périphériques
- Flexibilité évolutive – l'ample connectivité assure une flexibilité haut de gamme avec une sortie audio et LAN, DP, HDMI, USB Type C et USB A.
- Bureau ergonomique – Le réglage sur toute la hauteur (120 mm) articulé, orientable et inclinable pour une ergonomie parfaite et personnalisée.

# Specifications

## DISPLAY

<b>Panel Technology</b>	VA TFT avec rétroéclairage W-LED
<b>Screen Size [inch/cm]</b>	24 / 60
<b>Pixel Pitch [mm]</b>	0.275
<b>Brightness (typ.) [cd/m<sup>2</sup>]</b>	250
<b>Contrast Ratio (typ.)</b>	3000:1
<b>Viewing Angle [°]</b>	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
<b>Response Time (typ.) [ms]</b>	6
<b>Colours [Mio.]</b>	16.77
<b>Screen Aspect Ratio</b>	16:9

## RESOLUTION

<b>Optimum Resolution</b>	1920 x 1080 at 60 Hz
---------------------------	----------------------

## ELECTRICAL

<b>Power Consumption on Mode [W]</b>	13 (mode éco 2); 19 (typ.)
<b>Power Savings Mode [W]</b>	0.3
<b>Power Supply</b>	Alimentation électrique intégrée

## ERGONOMICS

<b>Screen Tilt [°]</b>	-5 to 25
<b>Height adjustable stand [mm]</b>	120
<b>Screen Swivel [°]</b>	170 to -170
<b>Screen Rotate [°]</b>	-90 à 90 (mode portrait)

## MECHANICAL

<b>Bezel Width [mm]</b>	1 (gauche / droit / haut); 16 (haut et bas)
<b>Dimensions (W x H x D) [mm]</b>	Dimensions mode paysage 610,4 x 376,9 - 506,9 x 282,6; Dimensions sans pied: 610,4 x 359,9 x 46,6
<b>Weight [kg]</b>	Poids Avec pied: 5,9; Poids Sans pied: 3,8
<b>VESA Mounting [mm]</b>	100 x 100

## SYNCHRONISATION RATE

<b>Horizontal Frequency [kHz]</b>	31.5 - 81
<b>Vertical Frequency [Hz]</b>	50 - 75

## CONNECTIVITY

<b>Digital</b>	1 x DisplayPort; 1 x HDMI; 1 x USB Type C (60 W); USB ver. 3.1 (3 down / 1 up)
<b>Output Control</b>	1x LAN / RJ45

## ENVIRONMENTAL CONDITIONS

<b>Operating Temperature [°C]</b>	+5 to +35
<b>Operating Humidity [%]</b>	20 to 80
<b>Storage Humidity [%]</b>	10 to 85
<b>Storage Temperature [°C]</b>	-10 to 60

## ADDITIONAL FEATURES

<b>Special Characteristics</b>	Flicker Free; Low Blue Light
<b>Colour Versions</b>	Faces avant / arrière Noires; Façade blanc, Boîtier blanc
<b>Cable Management</b>	•
<b>Kensington security slot</b>	•
<b>Plug and Play</b>	VESA DDC2Bi
<b>Audio</b>	1 + 1 W (De-activateable); prise casque jack
<b>Shipping Content</b>	Cordon d'alimentation; Cordon DisplayPort; Câble USB-C; Guide de configuration
<b>Safety and Ergonomics</b>	EnergyStar 8.0; Ergonomie TÜV; Flicker-free; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); Low Blue Light; RoHS; TCO 9.0; TÜV GS; WEEE
<b>Warranty</b>	3 ans y compris rétro-éclairage

## GREEN FEATURES

<b>Energy Efficiency</b>	Compteur empreinte carbone / Compteur d'économie de carbone; Mode Éco
<b>Ecological Standards</b>	RoHS compliant; TCO 9.0

