

27" Desktop Display

Sharp/NEC E273F

Arbeitsplatzmonitor für Büro- und Industrieanwendungen



- Der 27" (69 cm) große Arbeitsbildschirm fürs Büro verfügt über einen leistungsstarken USB Typ C-Anschluss mit 65 W, dank dem Video-, Audio-, Netz- und USB-Anschluss über ein einziges Kabel laufen.
- Zukunftssichere Flexibilität – Vielfältige Anschlussmöglichkeiten wie DP, HDMI, USB Typ C, USB A und Audioausgang bieten ein großes Maß an Flexibilität.
- Das ergonomische Büro – Die umfassende Höhenverstellbarkeit (130 mm), Schwenk-, Neige- und Pivotfunktion sorgen für die individuelle und passgenaue ergonomische Ausrichtung.
- Neuester Verbindungsstandard USB Typ-C – Optimieren Sie Ihre Anschlussmöglichkeiten und schaffen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch.
- Schutzmaßnahmen für die Gesundheit der Anwender – Die integrierte Low Blue Light-Technologie filtert gefährliche blaue Lichtanteile heraus.
- Beste Form und Funktion – Zukunftsorientiertes Design mit dreiseitigem schmalem Rahmen, der in Schwarz oder Weiß verfügbar ist, plus optionale VESA-Montageplatte für Thin Client Geräte.

Technische Daten

DISPLAY

Bildschirmtechnologie	IPS TFT mit W-LED-Backlight
Bildschirmdiagonale [Zoll/cm]	27 / 69
Pixel Abstand [mm]	0.311
Helligkeit [cd/m ²]	250
Kontrastverhältnis	1000:1
Betrachtungswinkel [°]	178 horizontal / 178 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1)
Reaktionszeit [ms]	6
Displayfarben [Mio.]	16.77
Seitenverhältnis	16:9

AUFLÖSUNG

Optimale Auflösung	1920 x 1080 at 60 Hz
--------------------	----------------------

STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch [W]	18 (Eco Mode 1); 18 (typ.); 23 (max.)
Energiesparmodus [W]	0.4
Netzteil	interne Stromversorgung

ERGONOMIE

Bildschirm Neigung [°]	-5 to +25
Höhenverstellbarkeit [mm]	130
Bildschirm Drehung [°]	170 to -170
Bildschirm Rotation [°]	-90 bis 90 (Landschafts- bis Porträtmodus)

MASSE UND GEWICHE

Rahmenbreite [mm]	1 (links und rechts); 1 (oben)
Abmessungen (B x H x T) [mm]	610,7 x 391,7 - 521,7 x 279 (Querformat)
Gewicht [kg]	Mit Standfuß: 5,7
VESA Abmessungen [mm]	100 x 100

SYNCHRONISATION

Horizontale Frequenz [kHz]	31.5 - 83
Vertikale Frequenz [Hz]	50 - 75

ANSCHLÜSSE

Digital	1 x DisplayPort; 1 x HDMI; 1 x USB Type C; USB ver. 3.1 (3 down / 1 up)
---------	---

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur [°C]	+5 to +35
Luftfeuchtigkeit im Betrieb [%]	20 to 80
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung [%]	85 to 10
Temperatur bei Lagerung [°C]	60 to -10

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

Besondere Eigenschaften	Flicker Free; Low Blue Light; USB-C 60005350 (Schwarz), 60005412 (Weiss)
Farbvariante	• •
Kabelmanagement	VESA DDC2Bi
Kensington Sicherheitsschloss	1 + 1 W (deaktivierbar); Kopfhörerbuchse
Plug & Play	CO ² Emissions-Anzeige / CO ² Einspar-Anzeige; DV-Modus; Ecomode; Helligkeit; Menüsprache
Audio	DisplayPort Kabel; Konfigurationshandbuch; Netzteil; USB-C Kabel
Einstellungen	EnergyStar 8.0; Flicker-free; Low Blue Light; RoHS; TCO 8.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; WEEE
Lieferumfang	RoHS compliant; TCO 8.0
Sicherheit und Ergonomie	CO ² Emissions-Anzeige / CO ² Einspar-Anzeige; ECOMode; Energieeffizienzklasse: C; Energieverbrauch: 13 kWh / 1000 Stunden

UMWELTFREUNDLICHE EIGENSCHAFTEN

Energieeffizienz	CO ² Emissions-Anzeige / CO ² Einspar-Anzeige; ECOMode; Energieeffizienzklasse: C; Energieverbrauch: 13 kWh / 1000 Stunden
Ökologische Normen	RoHS compliant; TCO 8.0

