


Série NU-JB

395W

La solution Projet



Fonctionnalités puissance du produit



Tension max. du système 1 500 V
Réduction des coûts de BOS par des chaînes plus longues



Tolérance de puissance positive garantie (0/+ 5%)



Modules photovoltaïques PERC en silicium monocristallin
Haute efficacité du module 19,6 %



Testé et certifié
VDE, IEC/EN61215, IEC/EN61730



Classe de sécurité II, CE
Résistance au feu Classe C



Half-cut cell
Performances d'ombrage améliorées
Pertes internes moindres
Risque de point chaud réduit



Technologie 5 jeux de barres
Fiabilité améliorée
Plus haute efficacité
Résistance en série réduite



Conception de produit robuste
Test de résistance PID réussi
Passage du test de brouillard salin (IEC61701)
Passage du test ammoniaque (IEC62716)
Passage du test de poussière et sable (IEC60068)

Votre partenaire solaire à vie



60 ans d'expertise dans le solaire



Puissance linéaire garantie



Garantie produit



Équipe locale de support en Europe



50 millions de modules PV installés



Lauréat du prix de la meilleure marque PV



Energy Solutions

SHARP
Be Original.

Données électriques (STC)

NU-JB395			
Puissance maximale	P _{max}	395	W _p
Tension de circuit ouvert	V _{oc}	49,45	V
Courant de court-circuit	I _{sc}	10,35	A
Tension de puissance maximale	V _{mpp}	41,07	V
Courant de puissance maximale	I _{mpp}	9,62	A
Efficacité de module	η _m	19,6	%

STC = Conditions standards de test: irradiance 1 000 W/m², AM 1,5, température de cellule 25 °C.

Caractéristique électriques nominales sous ±10% des valeurs indiquées de I_{sc}, V_{oc} et 0 à +5% de P_{max} (tolérance de mesure de puissance ±3%).

Données électriques (NMOT)


NU-JB395			
Puissance maximale	P _{max}	293,8	W _p
Tension de circuit ouvert	V _{oc}	46,87	V
Courant de court-circuit	I _{sc}	8,39	A
Tension de puissance maximale	V _{mpp}	38,11	V
Courant de puissance maximale	I _{mpp}	7,71	A

NMOT = Température de fonctionnement du module: 45 °C, irradiance de 800 W/m², température de l'air de 20 °C, vitesse du vent de 1 m/s.

Données mécaniques

Longueur	2 008 mm
Largeur	1 002 mm
Profondeur	40 mm
Poids	23,5 kg

Dimensions (mm)



*Veuillez vous référer au manuel d'installation SHARP pour plus de détails.

Valeurs limites

Tension maximale du système	1 500 V DC
Protection surintensité	20 A
Gamme de température	-40 à 85 °C
Charge mécanique max. (neige/vent)	2 400 Pa

Charge de neige testée
(passage du test IEC61215*)

Données d'emballage	
Modules par palette	26 pièces
Taille de palette (L × L × H)	2,06 m × 1,12 m × 1,19 m
Poids de palette	Environ 650 kg

Données générales

Cellules	Half-cut cell mono, 159 mm × 79,5 mm, 2 chaînes de 72 cellules en série
Verre avant	Verre trempé à faible teneur en fer anti-réfléctif à haute transmission, 3,2 mm
Cadre	Alliage d'aluminium anodisé, argent
Couche inférieure	Blanc
Boîtier de raccordement	Classe de protection IP68, 3 diodes de dérivation
Câble	Ø 4,0 mm ² , longitud 1 400 mm [ou à la demande (+) 300 mm, (-) 100 mm]
Connecteur	C1, IP68

Remarque : Les données techniques sont sujettes à modification sans préavis. Avant d'utiliser des produits SHARP, veuillez vous référer aux dernières feuilles de données SHARP. SHARP ne saurait être tenu responsable des dommages occasionnés aux appareils équipés de produits SHARP sur la base d'informations non-vérifiées. Les spécifications peuvent dévier légèrement et ne sont pas garanties. Les instructions d'installation et d'utilisation sont disponibles dans les manuels correspondants, ou peuvent être téléchargées depuis www.sharp.eu. Ce module ne doit pas être directement raccordé à une charge.

SHARP Electronics GmbH
Energy Solutions
Nagelsweg 33 – 35
20097 Hamburg, Allemagne
T: +49 40 2376 2436
E: SolarInfo.Europe@sharp.eu

SHARP
Be Original.