

Ecran 27" Bureautique

NEC MultiSync® EA272F



- Taille d'affichage à la demande – l'écran populaire 27.0" avec résolution Full HD est la taille idéale pour les espaces de travail occupés
- Flexibilité évolutive – l'ample connectivité assure une flexibilité haut de gamme avec une sortie audio et DP, HDMI, USB Type C et USB A.
- Attention maximale à la santé et au bien-être – réglage de hauteur ergonomique exceptionnel de 0 to 150 mm, technologies attrayantes Low Blue Light et sans scintillement intégrées et capteur de lumière
- Espace de travail rangé – La puissante connectivité de 65W USB Type-C gère la vidéo, l'audio, l'alimentation et l'USB avec un câble unique.
- Configuration multi-écran facile – Montez en série des configurations à affichages multiples via la sortie DisplayPort sans aucun câble additionnel

Specifications

DISPLAY

Panel Technology	AH-IPS LCD avec rétroéclairage LED
Screen Size [inch/cm]	27 / 69
Pixel Pitch [mm]	0.311
Brightness (typ.) [cd/m²]	250
Contrast Ratio (typ.)	1000:1 (5000:1 ratio de contraste dynamique)
Response Time (typ.) [ms]	6
Colours [Mio.]	16.777
Screen Aspect Ratio	16:9
Colour Gamuts	102 % sRGB; 75.5% AdobeRGB, 72% NTSC

RESOLUTION

Optimum Resolution	1920 x 1080 at 60 Hz
Supported	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 960; 1440 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400 (70 Hz); 800 x 600

ELECTRICAL

Power Consumption on Mode [W]	15 (mode éco 2); 21 (typ.)
Power Savings Mode [W]	3
Power Supply	0,85 A / 0,45 A; 100 à 240 V; Alimentation électrique intégrée

ERGONOMICS

Screen Tilt [°]	-5 to 35
Height adjustable stand [mm]	150 (Landscape mode)
Screen Swivel [°]	-170 to 170
Screen Rotate [°]	-90 à 90 (mode portrait)

MECHANICAL

Bezel Width [mm]	0,8 (gauche et droit); 0,8 (haut); 15,8 (bas)
Dimensions (W x H x D) [mm]	Dimensions en mode portrait 359,8 x 628,4 - 651,6 x 250; Dimensions mode paysage 610,2 x 377,3 - 527,3 x 250
Weight [kg]	9.2
VESA Mounting [mm]	100 x 100

SYNCHRONISATION RATE

Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 83
Vertical Frequency [Hz]	55 - 75

CONNECTIVITY

Digital	1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x HDMI; 1 x USB Type C; USB ver. 3.1 (3 down / 1 up)
Analog	1 x VGA

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Operating Temperature [°C]	+5 to +35
Operating Humidity [%]	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 85
Storage Temperature [°C]	-10 to 60

ADDITIONAL FEATURES

Special Characteristics	Personnaliser le réglage; DICOM preset; Simulation DICOM; NaViSet Administrator 2; Poignée et pied "quick-release"; Support sRGB; Touches du capteur tactile
Colour Versions	Faces avant / arrière Noires; Façade blanc, Boîtier blanc
Cable Management	•
Kensington security slot	•
Plug and Play	DDC2B / 2Bi; EDID Standard; VESA DDC / CI
Audio	Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W); prise casque jack
Adjust Functions	Audio Volume / Lock-Out; Auto Adjust; Brightness; Colour Temperature Control; Contrast; Control Sync; DV Mode; EcoMode; Factory Preset; Fine Adjust (analog); Human Sensing; Intelligent Power Management; Language Select; Monitor Information; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) lock-out; One Touch Recovery; Power-Off Timer; sRGB Cordon d'alimentation; Câble Control Sync; Câble DisplayPort; Câble USB; Câble USB-C; Guide de configuration; Set-up Manual; Écran
Shipping Content	CE; EAC; EnergyStar 8.0; Ergonomie TÜV; ErP; FCC Class B; Flicker-free; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); Low Blue Light; PSB; RoHS; TCO 8.0; TCO Edge 2.0; TÜV GS; UL / C-UL ou CSA
Safety and Ergonomics	3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4. + 5 année(s) d'extension de garantie
Warranty	
GREEN FEATURES	
Energy Efficiency	Luminosité automatique; Capteur de luminosité ambiante; Capteur humain; Classe d'efficacité énergétique : D; Compteur empreinte carbone / Compteur d'économie de carbone; Consommation d'énergie: 15 kWh / 1000 heures; Mode Éco; Technologie à rétro-éclairage LED
Ecological Standards	Design conçu pour une réduction du carton d'emballage; Utilisation minimale de matériaux nocifs
Ecological Materials	ErP compliant; WEEE

