



MultiSync® LCD1880SX

Mit digitalen und analogen Schnittstellen

Displaytyp:	SuperFine TFT 46 cm (18,1 Zoll)
Nutzbare Bildfläche:	359 x 287 mm
Punktabstand:	0,28 x 0,28 mm
Betrachtungswinkel:	170° horizontal/170° vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1 und 5:1)
Leuchtstärke:	240 cd/m² (typ.)
Kontrastumfang:	350:1
Response Time:	33 ms (typ. 16 ms hell nach dunkel; 17 ms dunkel nach hell)
Darstellbare Farben:	16,77 Mio.
Optimale Auflösung:	1280 x 1024 bei 60 Hz
Weitere Auflösungen:	1152 x 870; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480; 720 x 400; 720 x 350; 640 x 400; 640 x 350
Eigenschaften/Einstellungen:	Extrem schmaler Seitenrahmen (13 mm); Advanced NTAA-Technologie; ambix+™ Technologie; 6-Achsen-Farbkontrolle und Schwarzpegelanpassung; Geringer Stromverbrauch; CableComp; ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Standfuß (110 mm); durch VESA genormte Befestigungsmöglichkeit vielseitig montierbar; Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inkl. ISO 13406-2 und TCO 03
Bedientasten:	Ein/Aus; OSM-Menü; Schnittstellen
Plug & Play; Asset Management:	VESA DDC2B, DDC2Bi und DDC/CI
Zeilenfrequenz:	31 - 82 kHz
Bildfrequenz:	50 - 85 Hz
Videobandbreite:	135 MHz
Anschlüsse:	1 x DVI-I; 1 x DVI-D; 1 x VGA Anschluss
Audio-Funktionen:	Option: MultiSync® Soundbar 2 x 1 W; Kopfhörer
Vorbereitet für VESA Mounting:	Ja; 100 x 100 mm
Kensington-Lock kompatibel:	Ja
Abmessungen (B x H x T):	387 x 394 x 179,6 mm
Bildschirm neigbar/drehbar/rotierbar:	-3° bis +25 Grad/340°/Toro Design: Bildschirm um 90° drehbar
Gewicht:	8,2 kg
Stromversorgung:	100-120 V / 220-240 V; 0,8 A/ 0,35 A; integriertes Netzteil
Leistungsverbrauch:	50 W max. im Betrieb ohne MultiSync® Soundbar; 57 W max. im Betrieb mit MultiSync® Soundbar; < 2 W im Sparmodus
Umgebungstemperatur im Betrieb:	+5 °C bis +35 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb:	30 - 80 %
Sicherheit/Ergonomie:	CE; TÜV GS; TÜV ERGONOMIE; UL/C-UL; FCC Class B; MPR II; TCO 03; TCO 99 (black version); ISO 13406-2; Energy Star; Energy 2000; PCT Gost; PCBC-Mark
Garantie:	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung; 3 Jahre Vor-Ort-Service*
Lieferumfang:	Monitor; Netzkabel; Signalkabel DVI-D zu DVI-D; Mini D-Sub 15-polig zu DVI-A; CD-ROM; Händlerliste; Handbuch
Versionen:	Frontrahmen silber, Gehäuse grau; Frontrahmen schwarz, Gehäuse schwarz

- Extrem schmaler Seitenrahmen (13 mm)
- Advanced NTAA-Technologie
- ambix+™ Technologie
- 6-Achsen-Farbkontrolle und Schwarzpegelanpassung
- Geringer Stromverbrauch
- CableComp
- ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Standfuß (110 mm)
- Durch VESA genormte Befestigungsmöglichkeit vielseitig montierbar
- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inkl. ISO 13406-2 und TCO 03

* 3 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb der Länder der EU, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island; wahlweise Austausch oder Reparatur- Abholung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand August 2003.