

Excellentnes fonctionnalités d'accueil généralement disponibles sur les caisses enregistreuses haut de gamme

ER-A421

Abordable, robuste et facile à utiliser pour un large éventail d'utilisateurs du secteur de l'accueil



- 2 imprimantes thermiques (ticket client massicoté)
- Afficheur client alphanumérique - 2 lignes
- 2000 PLU en standard avec 3 niveaux de prix
- Jusqu'à 50 employés, clef Dallas (en option)
- Ecran opérateur LCD inclinable - 8 lignes
- 6 départements en standard - jusqu'à 99
- Jusqu'à 99 tables
- Possibilité de connecter 2 imprimantes cuisine

Spécifications

IMPRIMANTE

Imprimante thermique 2 stations	.
Vitesse d 'impression (lignes/sec)	15.0
Taille de papier (mm)	58
Logo graphique	.

CLAVIER

Clavier plat	.
Nombre standard de touches	119
Nombre maximum de touches	119

SPÉCIFICATIONS

Départements en standard	6
Départements maximum	99
Taille du texte (en caractères)	16
PLUs en standard	2.000
PLUs maximum	20.000
EAN	.
EANS en standard	2.000
EANS maximum	20.000
Stock PLU / EAN	yes / yes
Niveau de prix	2
Caissiers standard/ maximum	25 / 50
Gestion des tables	.
Taux de TVA	6
Rapport de transactions périodique	.
Rapport caissiers	.
Rapport PLU / EAN	. / .
Rapport horaire	.
Journal électronique	.
Communication Online	.
Imprimantes externes	.

ACCESOIRES

Manuel utilisateur	Manuel Utilisateur de Base
Clés tiroir	2
Enroulement de papier	1
Bobinette	2
Angle	1
Feuille de programmation	1
Clés caissiers	Système de clé Dallas en option

ECRAN

LCD	.
Affichage LCD alphanumérique multilignes	Oui / 24 / 6 à 10
Afficheur client	2 lignes alphanumériques
Type Pop-up	.
7-segments / 7 positions	. / -

TIROIR CAISSE

Equipement en standard	.
Billets	5
Pièces	8
Monnayeur amovible	.
Serrure tiroir	.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (LxPxH mm)	355 x 424 x 305
Poids (kg)	12.0
Watts maximum	31.6
Consommation en veille (Watts)	7.1
Température en fonctionnement (°C)	0 - 40
Accu. Interne	.
Largeur de bobinette (mm)	57.5 / +/- 0.5
Diamètre max. de bobinette (mm)	80