



- ▶ 176,6 CM BILDDIAGONALE
- ▶ FULL-HD AUFLÖSUNG 1.920 X 1.080 PIXEL
- ▶ INTEGRIERTER TOUCH SCREEN
- ▶ KONTRAST 3.000:1
- ▶ LED HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
- ▶ EINFACHE BEDIENUNG DER PEN SOFTWARE
- ▶ ZUSAMMENARBEIT MIT MFP NETZWERK DRUCKERN UND SCANNER
- ▶ MODUL SLOT SYSTEM

Innovativer Touch-Monitor: Das Kreativ-Werkzeug für das professionelle Arbeitsumfeld. Sharp hat mit dem Monitor PN-L702B ein neues Tool für das professionelle Arbeitsumfeld entwickelt. Der 70 Zoll Touch-Screen ermöglicht dank seiner intuitiven Bedienführung eine effiziente, komfortable und kreative Arbeit im Team. Durch die Kombination des Touch-Panels mit einem Eingabestift, innovativer Erkennungssoftware und einem lichtstarken Display lassen sich Änderungen sofort in bestehende Entwürfe auf dem Monitor integrieren.

ANZEIGEMODULDATEN

- ▶ Bildschirmtechnologie: **UV2A LCD**
- ▶ Native Auflösung (Pixel): **1920 x 1080**
- ▶ Diagonale (Zoll / cm): **70/176,6**
- ▶ Seitenverhältnis: **16:9**
- ▶ Hintergrundbeleuchtungstechnologie: **LED, full array**
- ▶ Helligkeit (cd/m2): **300**
- ▶ Kontrastverhältnis: **3000:1**
- ▶ Anzeigefarben: **1064 million**
- ▶ Ansprechzeit (grau zu grau durchschn.) ms: **6**
- ▶ Beobachtungswinkel (H/V) 0 CR> 10: **160/160**

BERÜHRUNGSSCHNITTSTELLENSPEZIFIKATION

- ▶ Technologie: **Infrared**
- ▶ Anzahl an Berührungspunkten: **2**
- ▶ Anzahl an gleichzeitigen Benutzern: **1**
- ▶ Beschichtung / Filter: **AR**
- ▶ Betriebssystemkompatibilität: **Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OSX**

SICHERHEIT UND UMGEBUNG (EUROPA)

- ▶ CE, CB-Bericht: ✓
- ▶ Quecksilbergehalt (Mg): **0**

INSTALLATION

- ▶ Querformat: ✓
- ▶ Horizontal: ✓
- ▶ Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) AUSGANG

- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Audio-RCA R-L: **1**
- ▶ Externer Lautsprecher: **7W + 7W**

ZUBEHÖR

- ▶ Software: **Pensoft**
- ▶ Touchpad: **OPT (PN-ZC01)**
- ▶ Stiftablage: **STD**
- ▶ Intelligenter Stift: **STD**
- ▶ Radierer: **STD**

ECKWERTE

- ▶ 24/7 Dauerbetrieb (Zertifiziert): ✓
- ▶ Integrierte Lautsprecher (W): **7 + 7**
- ▶ Computereingang – Plug and Play: ✓
- ▶ Power-Management: ✓
- ▶ Gehäusefarbe: **Silver**
- ▶ Lüfterlos: ✓

STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

- ▶ Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz): **100-240; 50/60**
- ▶ Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.): **240**
- ▶ Leistungsaufnahme (W) (Bereitschaft): **1**
- ▶ Betriebstemperatur (oC): **5-35**
- ▶ Feuchtigkeit (%): **20-80**

MAßE UND GEWICHTE

- ▶ Bezel-Größe (L/R) mm: **41/41**
- ▶ Bezel-Größe (U/L) mm: **41/41**
- ▶ Produktabmessungen (B/H/T) mm: **1648 x 982 x 116**
- ▶ Produktgewicht ohne Stativ (kg): **70**

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) EINGANG

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Komponente: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Composite: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ S-Video: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Audio 3,5-mm-Buchse: **1**
- ▶ Audio-RCA R-L: **1 (OPT PN-ZB01)**

KONNEKTIVITÄT (STEUERUNG/SERIELLE DATEN)

- ▶ RS232C Eingang: **1**
- ▶ RS232C Ausgang: **1**
- ▶ LAN-Anschluss: **1 (OPT PN-ZB01)**

www.sharp.ch

SHARP

Be Original.

SHARP ELECTRONICS (SCHWEIZ) AG
MOOSSTRASSE 2A
8803 RÜSCHLIKON
TELEFON 044 846 61 11
FAX 044 846 62 50
WWW.SHARP.CH