



LCD1701

Displaytyp:	TN+film TFT 17 Zoll (43 cm)
Nutzbare Bildfläche:	337,9 x 270,4 mm
Punktabstand:	0,264 mm
Betrachtungswinkel:	160° horizontal / 140° vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 5:1)
Leuchtstärke:	250 cd/m² (typ.)
Kontrastumfang:	450:1
Response Time:	16 ms (typ. 4 ms hell nach dunkel; 12 ms dunkel nach hell)
Darstellbare Farben:	16,2 Mio.
Optimale Auflösung:	1280 x 1024 bei 60 Hz (1,3 Megapixel)
Weitere Auflösungen:	1152 x 870; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Eigenschaften/Einstellungen:	NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Auto-Bildjustage; Kontrast; Helligkeit; Farbtemperaturkontrolle; Monitorinfo; Menüsprache; Intelligentes Power Management nach VESA/EPA/NUTEK; On-Screen-Manager (OSM) abschaltbar; sRGB
Bedientasten:	Ein/Aus; OSM-Menü
Plug & Play; Asset Management:	VESA DDC2B; DDC2Bi; DDC/CI und EDID Standard
Zeilenfrequenz:	31,5–81,1 kHz
Bildfrequenz:	56–75 Hz
Anschlüsse:	1 x Mini D-Sub, 15 polig
Vorbereitet für VESA Mounting:	Ja; 100 x 100 mm
Kensington-Lock kompatibel:	Ja
Abmessungen (B x H x T):	374 x 383,6 x 196 mm
Bildschirm neigbar/drehbar:	-5° bis +30° / -70° bis +70°
Gewicht:	5,3 kg
Stromversorgung:	100–120 V/220–240 V; 0,7 A / 0,36 A
Leistungsverbrauch:	38 W max. im Betrieb; < 2 W im Sparmodus
Umgebungstemperatur im Betrieb:	5 °C bis 35 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb:	30–80 %
Sicherheit/Ergonomie:	CE; TUV GS; TUV ERGONOMIE; UL/C-UL oder CSA; FCC Class B; PCT-GOST; ISO 13406-2; TCO 99; Energy Star; Energy 2000; PCBC/B-mark;
Garantie:	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung, 3 Jahre Vor-Ort-Service*
Lieferumfang:	Monitor; Netzkabel; Signalkabel VGA-VGA; CD-ROM; Händlerliste; Handbuch
Versionen:	Frontrahmen silber, Gehäuse grau; Frontrahmen silber, Gehäuse schwarz

- Allround LCD-Monitor mit TN+ film TFT-Display
- Neues schmales Design; silberfarbener Rahmen
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) für stabile und hochwertige Bildqualität
- NaViSet™ und NaViSet™ Administrator kompatibel
- Rapid Response Time – sehr niedrige Reaktionszeit
- Cable Management
- Niedriger Leistungsverbrauch, dadurch geringe Total Cost of Ownership (TCO)
- Durch VESA genormte Befestigungsmöglichkeit vielseitig montierbar
- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inklusive ISO 13406-2

* 3 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb der Länder der EU, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island; wahlweise Austausch oder Reparaturabholung.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand Dezember 2002.