

This is Why



- ▶ 65" (165 CM BILDDIAGONALE)
- ▶ FULL-HD AUFLÖSUNG 1920X1080 PIXEL
- ▶ KONTRAST 2000:1
- ▶ OHNE LÜFTER
- ▶ 24/7 DAUERBETRIEB 50000H (LANDSCAPE) ABHÄNGIG VON DEN MONTAGEPARAMETERN
- ▶ BETRACHTUNGSWINKEL H/V 176°
- ▶ SPLIT SCREEN BIS 5X5
- ▶ STEUERUNG ÜBER RS232 ODER LAN (WEB-BROWSER)

Think big! Mit 65" und Full HD-Auflösung brennt der PN-S655 auf Einsätze in Bereichen, in denen man bisher, wenn es um Größe und Daueranwendung ging, nicht an die Nutzung von LCD-Monitoren dachte. Ob in der CAD/CAM Konstruktion z. B. in Designstudios der Automobil-Industrie, im Bereich von Kontrollräumen/Schaltwarten oder auch im Bereich Security mit Überwachungssignalen mehrerer Kameras; der PN-S655 bietet Ihnen eine Vielfalt von ungeahnten Anwendungsmöglichkeiten. Und für die Nutzung mehrerer Monitore als Videowall ist kein Splitrechner nötig. Der PN-S655, the next big thing!

LCD PANEL DATEN

- LCD: TFT-LCD, ASV Black (AGLR)
- Bildgrösse (mm): 1651 mm diagonal (65")
- Native Auflösung: Full-HD 1920 x 1080 pixel
- LCD Farben: 16,7 Million (8 bit)
- Helligkeit: 420 cd/m²
- Kontrast: 2000:1
- Zugriffszeit (ms): 6
- Betrachtungswinkel: H/V 176°

DATEN-EINGÄNGE

- DVI-D Eingang/Ausgang: ✓/✗
- HDMI: ✓
- 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr): ✓

STEUERUNG

- RS232C: ✓
- LAN: ✓

VIDEO / FARB STANDARDS

- PAL 60/N/M: ✓/✓/✓
- SECAM: ✓
- NTSC (MHz) 3.58/ 4.43: ✓/✓
- DTV 480i/480p/540p: ✓/✓/✓
- 576i/576p: ✓/✓
- 720p/1.035i: ✓/✓
- 1080i/1080p: ✓/✓

ZUBEHÖR

- Fernbedienung / Bedienungsanleitung (CD-ROM): ✓/✓
- Netzkabel / PC Kabel: ✓/✓

PC-EINGÄNGE

- Full-HD (1920x1080): ✓
- UXGA 1600x1200: ✓
- SXGA+ 1400x1050: ✓
- SXGA 1280x1024: ✓
- WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768: ✓
- XGA 1024x768: ✓
- SVGA 800x600: ✓
- Mac Kompatibel: ✓

VIDEO-EINGÄNGE

- FBAS (RCA/BNC): ✓
- S-Video (Y/C): ✓
- DVI-D / DVI-I: ✓/✗
- Komponent (RCA/BNC): ✓
- HDMI: ✓
- HDCP Kompatibel: ✓

AUDIO-EINGÄNGE

- Klinke (3.5 mm) Eingang/Ausgang: ✓/✓
- RCA-Stereo Eingang/Ausgang: ✓/✓
- über HDMI: ✓
- Lautsprecher Ausgang (W RMS): 2x 7W (6 Ohm)

INSTALLATION

- Portrait / Landscape: ✗/✓
- Montage Lochabstand (mm): 650 x 440

ANDERE

- Spezial-Funktionen: 24h/7 (50000h)
- Bild-in-Bild (PiP): ✓
- Split Screen Funktion: 4x4
- DSPIA (Data Signal Power Auto): ✓
- Netzspannung (V) / Leistungsaufnahme, Standard (W) / Stand-by (W): 100-240V/480W
- Abmessungen in mm (W x H x D): 1572 x 923 x 126 (w/o foot)
- Gewicht (kg): 63 (w/o foot)
- EAN: 4974019602264

www.sharp.ch

SHARP

SHARP ELECTRONICS (SCHWEIZ) AG
MOOSSTRASSE 2A
8803 RÜSCHLIKON
TELEFON 044 846 61 11
FAX 044 846 62 50
WWW.SHARP.CH