

Idéal pour les détaillants à la recherche d'une caisse enregistreuse autonome dotée de caractéristiques spéciales

# ER-A411

Compact, robuste et facile à utiliser dans un design noir contemporain



- 2 imprimantes thermiques (ticket client massicoté)
- Afficheur client alphanumérique - 2 lignes
- 5 000 articles en standard - jusqu'à 20.000
- Lecture code-barres
- Ecran opérateur LCD rétroéclairé inclinable - 8 lignes
- 20 départements en standard - jusqu'à 99
- Possibilité de connecter 2 imprimantes cuisine
- 4 ports RS232 et 1 port carte SD

# Spécifications

## IMPRIMANTE

Imprimante thermique 2 stations	•
Vitesse d'impression (lignes/sec)	15.0
Taille de papier (mm)	58
Logo graphique	•

## CLAVIER

Clavier à touches	•
Nombre standard de touches	64
Nombre maximum de touches	64

## SPÉCIFICATIONS

Départements en standard	20
Départements maximum	99
Taille du texte (en caractères)	16
PLUs en standard	5.000
PLUs maximum	20.000
EAN	•
EANs en standard	5.000
EANs maximum	20.000
Stock PLU / EAN	• / •
Niveau de prix	3
Caissiers standard/ maximum	25 / 50
Gestion des tables	•
Taux de TVA	6
Rapport de transactions périodique	•
Rapport caissiers	•
Rapport PLU / EAN	• / •
Rapport horaire	•
Journal électronique	•
Communication Online	•
Imprimantes externes	•

## ACCESSOIRES

Manuel utilisateur	Manuel Utilisateur de Base
Clés tiroir	2
Enroulement de papier	1
Bobinette	2
Angle	1
Clés caissiers	Système de clé Dallas en option

## ECRAN

LCD	•
Affichage LCD alphanumérique multilignes	Oui / 24 / 6 à 10
Afficheur client	2 lignes alphanumériques
Type Pop-up	•
7-segments / 7 positions	• / -

## TIROIR CAISSE

Equipement en standard	•
Billets	5
Pièces	8
Monnayeur amovible	•
Serrure tiroir	•

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (LxPxH mm)	360 x 425 x 365
Poids (kg)	12.0
Watts maximum	31,6
Consommation en veille (Watts)	7,1
Température en fonctionnement (°C)	0 - 40
Accu. Interne	•
Largeur de bobinette (mm)	57.5 / +/- 0.5
Diamètre max. de bobinette (mm)	80