

BP-C533WR/WD/-C542WD



III. BP-C542WD

Des MFP bureautiques performants avec une sécurité avancée et un fonctionnement intuitif.

Nos imprimantes multifonctions (MFP), dont la technique de contrôle et les fonctionnalités sont basées sur nos systèmes A3 primés. Vous pouvez gérer vos processus documentaires professionnels directement depuis le périphérique multifonction, car ces systèmes s'intègrent facilement aux solutions cloud courantes – une approche tournée vers l'avenir. Et en matière de sécurité Internet, notre suite antivirus en option, développée en collaboration avec Bitdefender, offre une protection fiable contre les accès non autorisés, tels que les menaces de logiciels malveillants connus et inconnus.

- Vitesse de débit max. 33 p./min. (BP-C533WR/BP-C533WD) ou 42 p./min. (BP-C542WD) en couleur et noir-blanc
- Le chargeur de documents DSPF de 100 feuilles numérise à une vitesse allant jusqu'à 130 ipm/recto-verso de manière extrêmement performante (versions WD)
- Finisher interne pour agrafage jusqu'à 30 feuilles (BP-C542WD)
- Lors de l'impression sur appel, un MFP principale sert de serveur d'impression, et d'autres appareils peuvent être groupés
- Impression et numérisation sécurisées et rapides à partir des services de stockage en cloud public – par simple authentification unique (Single Sign-On)
- Le Microsoft® Teams Connector favorise la collaboration grâce à un accès direct et sécurisé pour l'impression et la numérisation depuis vos canaux Microsoft® Teams
- Conversion des documents par OCR sans ordinateur: le MFP établit des fichiers PDF ou MS Office consultables (en opt. sur BP-C533WR)
- Simplifier les processus de travail grâce aux flux de numérisation: p. ex. des solutions de numérisation programmées spécifiquement
- Ces MFP sont dotées de nombreuses fonctions de sécurité générales, telles que le cryptage automatique, etc.
- Fonctions écologiques: Eco-Recommandation et réglage des temps d'utilisation

SHARP

Possibilités de configuration

Utilisation
comme version
de bureau



BP-CS12
Cassette papier à 600 feuilles



BP-C533WR



BP-C533WD



BP-C542WD



BP-FN17
Finisher interne



BP-CS12
Cassette papier à 600 feuilles

Appareils de base

Utilisation
comme système
sur pied



BP-C533WR



BP-C533WD



BP-C542WD



BP-FN17
Finisher interne

Appareils de base

Configuration 1


Configuration 2

Configuration 3

Configuration 4



BP-CS12
Cassette papier
à 600 feuilles



BP-CS12
Cassette papier
à 600 feuilles



BP-CS12
Cassette papier
à 600 feuilles



BP-DS14*¹
Meuble haut



BP-DS14*¹*²
Meuble haut



BP-DS15*¹
Soubassement
(rouland)



BP-DS15*¹*²
Soubassement
(rouland)



BP-XB10*¹*²
Stabilisateurs

*¹ Pour le BP-C542WD, le BP-XB10 est nécessaire dans chaque configuration de meuble haut. *² BP-XB10 nécessaire pour BP-C533WR/BP-C533WD.

Systèmes de base

BP-C533WD/BP-C542WD

33 ou 42 p./min. MFP 4 en 1, y compris chargeur de documents DSPF

Cassette

Capacité: 500 feuilles*¹

Formats (min. – max.): A6 – A4

Grammages: 60 – 176 g/m²

Semi-magasin

Capacité: 50 feuilles*¹

Formats (min. – max.): A6 – A4

Grammages: 55 – 220 g/m²

Chargeur d'originaux DSPF

Capacité: 100 feuilles (80g/m²)

Vitesse de numérisation n/b / couleur (ipm):

recto 65 p./min., recto-verso 130 p./min.

Caractéristiques intégrées sur modèles WD

Impression directe MS-Office, compression PDF plus forte et OCR pour les documents consultables, sont inclus dans ces systèmes en standard

BP-C533WR

33 p./min. MFP 4 en 1, y compris le chargeur de documents recto-verso RSPF original

Cassette

Capacité: 500 feuilles*¹

Formats (min. – max.): A6 – A4

Grammages: 60 – 176 g/m²

Semi-magasin

Capacité: 50 feuilles*¹

Formats (min. – max.): A6 – A4

Grammages: 55 – 220 g/m²

Alimentation recto-verso RSPF original

Capacité: 50 feuilles (80 g/m²)

Vitesse de numérisation n/b / couleur (ipm):

recto 40 p./min., recto-verso 18 p./min.

Options pour modèle WR

Imprimer

MX-PU10 Direct Print Expansion Kit

Pour l'impression directe de fichiers MS-Office

Numériser

MX-EB19 Enhanced Compression Kit

Pour une plus forte compression PDF

MX-EB20 OCR Expansion Kit

Pour la création de documents consultables

Options

BP-CS12 cassette papier à 600 feuilles

Capacité: 600 feuilles*¹

Formats: A4, B5, A5

Grammages: 55 – 220 g/m²

BP-FN17 Finisher interne (uniquement BP-C542WD)

Classement: max. 280 feuilles*¹

Décalage: A4 – A6, max. 280 feuilles*¹

Agrafage: A4, B5, max. 30 feuilles, 280 feuilles de sortie,

agrafage 1 point

Grammages: 55 – 220 g/m²

BP-DS14 Meuble haut

inkl. Türen und Stauraum

BP-DS15 Soubassement (rouland)

BP-XB10 Stabilisateurs

nécessaires dans certaines configurations

Sécurité

BP-FR12U Data Security Kit

Version commerciale

BP-VD10 Virus Detection Kit

Développé en coopération avec Bitdefender

Sharp OSA

MX-AMX1 Module pour l'intégration d'applications

Impression

MX-PF10 Barcode Font Kit

Permet d'imprimer les codes-barres

Fax Internet

MX-FWX1 Kit d'extension fax Internet

L'installation

BP-C533WR/ BP-C533WD

	Options	Hauteur des systèmes sur pied*	
		BP-C533WR	BP-C533WD
Configuration 1	BP-DS14	914 mm	960 mm
Configuration 2	BP-DS14, BP-CS12, BP-XB10	1350 mm	1397 mm
Configuration 3	BP-DS15, 2x BP-CS12	912 mm	959 mm
Configuration 4	BP-DS15, 3x BP-CS12, BP-XB10	1349 mm	1396 mm

BP-C542WD

	Options	Hauteur des systèmes sur pied*	
Configuration 1	BP-DS14, BP-XB10	1050 mm	
Configuration 2	BP-DS14, BP-CS12, BP-XB10	1487 mm	
Configuration 3	BP-DS15, 2x BP-CS12, BP-XB10	1049 mm	
Configuration 4	BP-DS15, 3x BP-CS12, BP-XB10	1486 mm	

* Hauteur totale mesurée à partir du bord supérieur du chargeur de documents.

*1 Toutes les indications du nombre de feuilles se rapportent à 80 g/m² de poids du papier, papier A4.

Spécifications techniques

Généralités

Vitesse de la machine BP-C533WR/BP-C533WD BP-C542WD	A4** 33 p./min. (max.) 42 p./min. (max.)	
Affichage du panneau de commande	Écran tactile LCD couleurs 17,7 cm (7")	
Dimensions du papier**2	A6 – A4 (min.–max.)	
Poids du papier Cassette 1 Cassette 2 – 4 Semi-magasin	60 – 176 g/m ² 55 – 220 g/m ² 55 – 220 g/m ²	
Capacité du papier (std.–max.) Feuilles Cassettes/magasin	550 – 2350 1 – 4 (plus semi-magasin)	
Temps d'échauffement**3	16 sec.	
Mémoire Copieur/imprimante (sel.) SSD	5 Go 128 – 512 Go (opt.)	
Raccordement réseau	un raccordement au réseau est nécessaire	
Consommation électrique	1,84 kW (220 à 240 V) (max.)	
TEC valeur BP-C533WR/BP-C533WD BP-C542WD	0,35 kWh 0,44 kWh	
Dimensions (l x p x h) BP-C533WR BP-C533WD BP-C542WD	Appareil de base 491 x 610 x 555 mm 491 x 610 x 603 mm 491 x 610 x 693 mm	Configuration maximale 491 x 667 x 1348 mm 491 x 667 x 1369 mm 691 x 667 x 1487 mm
Poids (appr.)	38 kg (BP-C533WR), 40 kg (BP-C533WD), 42 kg (BP-C542WD)	

Imprimante de réseau

Résolution	1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi, 9600 (équivalent) x 600 dpi
Interface	USB 2.0 (host, high-speed), USB 3.0 (host, super speed), 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
OS pris en charge	Windows Server® 2016, 2019, 2022, 2025 Windows® 10, 11 Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, 13, 14, 15
Protocoles de réseau	TCP/IP
Protocoles d'impression	LPR, Raw TCP (Port 9100), POP3 (impression d'e-mail), HTTP, FTP pour le téléchargement de fichiers, IPP, SMB, WSD
PDL	PCL 6 Emulation, Adobe® PostScript®3™
Polices d'écriture disponibles	80 polices d'écriture pour PCL 139 polices d'écriture pour Adobe® PostScript®3™

WLAN

Norme respectée	IEEE802.11 a/b/g/n/ac
Mode d'accès	Mode infrastructure, logiciel mode AP
Sécurité	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2/WPA3-mixed PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed EAP, WPA3 EAP

Scanner de réseau

Vitesse de numérisation**4 BP-C533WR/BP-C542WD BP-C533WR	recto 65 ipm (max.) 40 ipm (max.)	recto-verso 130 ipm (max.) 18 ipm (max.)
Méthode de numérisation	Push-Scan (par panneau de commande) Pull-Scan (application compatible avec TWAIN)	
Résolution (max.) Push-Scan Pull-Scan	100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 50 à 9600 dpi par paramètres d'utilisateur	
Formats de fichiers	TIFF, PDF, PDF/A-1a*, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF*, JPEG, XPS, consultables PDF*, Microsoft® Office* (pptx, xlsx, docx), texte (UTF-8)*, Rich Text (RTF)*	
Objectifs de numérisation	Bureau, serveur FTP, Scan-to-E-Mail, classeur réseau (SMB), mémoire USB	

Copieur

Taille originale du papier	A4 (max.)	
Temps de première copie**	Couleur	Noir/Blanc
BP-C533WR	7,4 sec.	6,3 sec.
BP-C533WD	6,7 sec.	5,5 sec.
BP-C542WD	6,5 sec.	5,3 sec.
Copies continues	9.999 (max.)	
Résolution d'impression		
Numériser	600 x 600 dpi	
Dégradés	256	
Plage de zoom	25 – 400 % par paliers de 1%	
Préréglages	10 (5 rapetissements / 5 agrandissements)	

Fax

Processus de compression	MH/MR/MMR/JBIG
Protocole de communication	Super G3
Temps de transmission**8	2 sec.
Vitesse du modem	33600 – 2400 bps avec fallback automatique
Largeur d'enregistrement	A4 – A5
Mémoire	4 Go (intégrité)

Autonomie du toner (pour une couverture de 5 %)

Black	24.000 pages A4
Cyan/Magenta/Yellow	8.000 pages A4



État: 05/25, mise à jour: 08/26 | D30 DB BP-C533WR_C533WD_C542WD

Remarques *1 Alimentation par bord court. *2 Pour le papier A5 uniquement alimentation par bord court. *3 Le temps d'échauffement est atteint sous l'environnement opérationnel suivant: alimentation électrique 230 V 23°C. Le temps peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation. *4 Basé sur le tableau standard A4 de Sharp. Utilisation des paramètres standard de l'entreprise si le choix automatique des couleurs est éteint. La vitesse de numérisation peut varier selon le type de document et les paramètres de numérisation. *5 Pour BP-C533WR MX-EB20 nécessaire en option. *6 Pour BP-C533WR MX-EB19 nécessaire en option. *7 Alimentation de feuilles A4 à partir du premier bac à papier, de la vitre d'exposition, sans sélection automatique de la couleur ni mode couleur automatique, MFP en disponibilité complète. Variation possible en fonction des conditions environnementales. *8 Sur la base du graphique standard Sharp avec env. 700 caractères avec résolution standard en mode Super G3, 33600 bps, compression JBIG. | Le design et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Toutes les informations étaient correctes au moment de l'impression. Microsoft, Windows Server et Windows sont soit des marques déposées soit des marques de Microsoft Corporation dans le répertoire États-Unis et/ou autres pays. Adobe et PostScript 3 sont soit des marques déposées soit des marques d'Adobe Systems Incorporated aux USA et/ou dans d'autres pays. QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED. au Japon et dans d'autres pays. Gmail et Android sont des marques de Google LLC. Mac est une marque d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. PCL est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. DirectOffice est une marque de CSR Imaging US, LP, enregistrée aux USA et dans d'autres pays. Tous les autres noms de sociétés, noms de produits et logos sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. | © Sharp Corporation. Toutes les marques sont reconnues. E&OE