

Ecran 24" Bureautique

Sharp/ NEC MultiSync® EA241WU



- Bureau ergonomique – Le réglage sur toute la hauteur (150 mm) articulé, orientable et inclinable pour une ergonomie parfaite et personnalisée.
- Protégez et méngez vos yeux – La technologie Low Blue Light intégrée filtre les émissions dangereuses de lumière bleue alors que la technologie sans scintillement élimine tout scintillement de rétroé
- Qualité d'image professionnelle – L'écran haute performance Advanced High-Performance IPS (AH-IPS) offre des angles de visionnage optimaux ainsi qu'un niveau de production de couleur nettement plus pe
- Consommation électrique s'ajustant automatiquement – pour éviter les gaspillages d'électricité, les capteurs de luminosité ambiante et d'humain ajustent la luminosité de l'écran selon la présence de l
- Au sommet de la forme et de la fonctionnalité – un design prêt pour l'avenir avec le cadre ultrafin à 3 côtés de disponible en noir ou blanc pour compléter un intérieur de bureau professionnel rénové.

Specifications

DISPLAY

Panel Technology	IPS TFT avec rétroéclairage W-LED
Screen Size [inch/cm]	24 / 61
Pixel Pitch [mm]	0.270
Brightness (typ.) [cd/m²]	300
Contrast Ratio (typ.)	1000:1 (5000:1 ratio de contraste dynamique)
Viewing Angle [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Response Time (typ.) [ms]	5
Colours [Mio.]	16.77
Screen Aspect Ratio	16:10

RESOLUTION

Optimum Resolution Supported	1920 x 1200 at 60 Hz 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1366 x 768; 1400 x 1050; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1200; 640 x 480; 800 x 600
------------------------------	---

ELECTRICAL

Power Consumption on Mode [W]	15 (mode éco 2); 20 (typ.); 47 (max.)
Power Savings Mode [W]	0.3
Power Supply	Alimentation interne

ERGONOMICS

Screen Tilt [°]	-5 to +35
Height adjustable stand [mm]	150
Screen Swivel [°]	-170 to +170
Screen Rotate [°]	-90 à 90 (mode portrait)

MECHANICAL

Bezel Width [mm]	0,8 (gauche / droit / haut)
Dimensions (W x H x D) [mm]	Dimensions avec pied: 531,5 x 515,4 x 250
Weight [kg]	6.7
VESA Mounting [mm]	100 x 100

SYNCHRONISATION RATE

Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 95
Vertical Frequency [Hz]	56 - 75

CONNECTIVITY

Digital	1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB ver. 3.0 (3 down / 1 up)
Analog	1 x D-sub 15 pin

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Operating Temperature [°C]	+5 to +35
Operating Humidity [%]	20 to 80

ADDITIONAL FEATURES

Special Characteristics	Capteur de lumière ambiante pour des niveaux de luminosité optimisés; Carbon Savings Meter; Compteur emprente Carbone; Configuration personnalisable; ControlSync®; Human Sensor; LED Backlight Technology; Modes Eco; NaViSet Administrator 2; Poignée et pied "quick-release"; Préréglage DICOM; sRGB; Touches avec capteur tactile; USB ver. 3.0 (3 télédéchargement / 1 téléchargement); Faces avant / arrière Noires; Façade blanc, Boîtier blanc
Colour Versions	
Cable Management	
Kensington security slot	
Plug and Play	
Audio	
Adjust Functions	
Shipping Content	
Safety and Ergonomics	
Warranty	

	VESA DDC2B; VESA DDCi
	Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W); prise casque jack
	Audio Volume / Lock-Out; Auto Adjust; Brightness; Colour Temperature Control; Contrast; Control Sync; DV Mode; EcoMode; Fine Adjust (analog); Human Sensing; Intelligent Power Management; Language Select; LED Brightness; Monitor Information; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) lock-out; One Touch Recovery; Power-Off Timer; sRGB Cordon d'alimentation; Câble Control Sync; Câble DisplayPort; Câble USB; Guide de configuration; Écran
	CE; EAC; EnergyStar 8.0; Ergonomie TÜV; ErP; Flicker-free; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); Low Blue Light; PSB; RoHS; TCO 8.0; TÜV GS; UL / C-UL ou CSA; WEEE
	3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4. + 5 année(s) d'extension de garantie

GREEN FEATURES

Energy Efficiency	Capteur de luminosité ambiante; Capteur humain; Classe d'efficacité énergétique : C; Consommation d'énergie: 12 kWh / 1000 heures; Gestion intelligente de l'énergie
Ecological Standards	Energy Star 8.0; TCO 9.0
Ecological Materials	Manuels à télécharger

