

NEC MultiSync® LCD1760NX



- Professioneller LCD-Monitor mit digitalem TN+film TFT Display
- Schmäler Rahmen
- Stabile und hochwertige Bildqualität durch NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment)
- ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Fuß (110 mm)
- Cable Management
- Niedriger Leistungsverbrauch, dadurch geringe Total Cost of Ownership (TCO)
- Investitionssicherheit durch Analog/Digital-Schnittstelle
- Rapid Response Technologie (16 ms)
- Vielseitig montierbar (VESA-Normung)
- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inkl. ISO 13406-2

NEC MultiSync® LCD1760NX

Panel Technologie	TN+ film TFT
Größe [Zoll/cm]	17/43
Punktabstand [mm]	0,264
Betrachtungswinkel	140° horizontal / 120° vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1) 160° horizontal / 140° vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 5:1)
Kontrastverhältnis (typ.)	450:1
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²]	250
Response Time (typ.) [msec]	16 (4 hell / dunkel; 12 dunkel / hell)
Farben [Mio.]	16,2
Zeilenfrequenz [kHz]	31,5-81,1
Bildfrequenz [Hz]	56-75
Optimale Auflösung	1280 x 1024 bei 60 Hz
Weitere Auflösungen	1280 x 960; 1152 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Anschlüsse	Digital: 1 x DVI-D; Analog: 1 x Mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Einstellungen	Auto Adjust; Farbtemperaturkontrolle; Fine Adjust (analog); Helligkeit; Intelligent Power Management, Kontrast; Menüsprache; Monitorinformation; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); sRGB; On-Screen-Manager (OSM) sperrbar
Sicherheit und Ergonomie	CE; Energy 2000; Energy Star; FCC Class B; ISO 13406-2 (Pixel-Fehler Klasse II); PCBC/B-mark; PCT Gost; TCO03, TÜV ERGONOMIE; TÜV GS; UL/C-UL oder CSA; MPR II/ MPR III
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	38 (max.)
Leistungsverbrauch im Sparmodus [W]	< 2
Stromversorgung	100-120 V/220-240 V; 0,7 A/0,36 A; integriertes Netzteil
Umgebungstemperatur im Betrieb [°C]	5-35
Luftfeuchtigkeit im Betrieb [%]	30 -80
VESA Mounting [mm]	100 x100
ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Fuß [mm]	110
Abmessungen (B x H x T) [mm]	374 x 343,8 x 205
Bildschirm neigbar / drehbar [°]	-5 bis +30 / -170 bis +170
Rahmenbreite [mm]	17,1
Cable Management	ja
Kensington Lock	ja
Gewicht [kg]	6,8
Specials	Rapid Response; NaViSet™ und NaViSet™ Administrator kompatibel; sRGB Unterstützung
Audio Funktionen	nein
Versionen	Frontrahmen silber, Gehäuse schwarz; Frontrahmen silber, Gehäuse hellgrau
Lieferumfang	Monitor; Netzkabel; Signalkabel VGA-VGA, CD-ROM; Händlerliste; Handbuch
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung; 3 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb der Länder der EU, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island; wahlweise Austausch oder Reparaturabholung.



Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Ausgabe: 07/04



www.nec-mitsubishi.com

NEC-Mitsubishi Electronics Display-Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München

Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-524 25 21 (0,21Euro/Min.)