



- ▶ COPIEUR, IMPRIMANTE, SCANNER, SERVEUR DE DOCUMENTS
- ▶ VITESSE : 23 PPM EN COULEUR, 23 PPM EN NOIR&BLANC
- ▶ CAPACITÉ PAPIER : STD. 1 100 F., MAX. 5 600 F.
- ▶ FUSION SANS HUILE POUR UN RENDU COULEUR ULTRA-BRILLANT
- ▶ LARGE ÉCRAN TACTILE PERSONNALISABLE POUR UNE UTILISATION CONVIVIALE
- ▶ UN LARGE CHOIX DE SOLUTIONS DE SÉCURITÉ POUR PROTÉGER LES DONNÉES SENSIBLES
- ▶ SHARP OSA™ POUR CRÉER UNE PASSERELLE DE COMMUNICATION INTERACTIVE ENTRE LE SYSTÈME D'IMPRESSION ET LES APPLICATIONS CLIENT

Système multifonction couleur A3, le MX-2300N vous offre une productivité optimale en noir et blanc (23ppm) comme en couleur (23ppm) alliée à une excellente qualité d'image pour encore augmenter l'efficacité de votre communication. Destiné aux groupes de travail ayant des besoins d'applications bureautiques mixtes couleur et noir & blanc, le MX-2300N réunit les fonctionnalités de copie, impression réseau, scanner réseau, serveur de documents et fax.

GÉNÉRAL

- Vitesse de production couleur ppm (A4): **23**
- Vitesse de production N&B ppm (A4): **23**
- Vitesse de production couleur ppm (A3): **12**
- Vitesse de production N&B ppm (A3): **12**
- Format papier: min.-max.: **A3W-A5R**
- Grammage papier (g/m²): **55 - 209**
- Capacité papier: std (feuilles): **1100**
- Capacité papier: max. (feuilles): **5600**
- Préchauffage (sec.): **80**
- Mémoire globale min/max (Mo): **768**
- Mémoire impression min/max (Mo): **640**
- Disque dur: **STD**
- Disque dur (Go): **40**
- Recto verso: **STD**
- Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz): **200-240V, 50/60Hz**
- Consommation d'énergie (kW): **1,84**
- Dimensions (mm): **620 x 670 x 950**
- Poids (Kg): **112**

CHARGEUR DE DOCUMENTS

- Capacité chargeur (feuilles): **100**

SERVEUR DE DOCUMENTS

- Serveur de documents (standard / option): **STD**
- Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés: **1400**
- Capacité du serveur de documents - dossier temporaire: **1400**
- Travaux stockés: **Copy, print, scan, fax transmission**
- Dossiers de stockage: **Quick file folders, main folder, custom folder (max. 500)**
- Stockage confidentiel: **✓**

FAX

- Fax (standard / option): **OPT**
- Méthode de compression: **MH/MR/MMR/JBIG**
- Protocole de communication: **Super G3**
- Temps de transmission (sec): **3**
- Vitesse du modem (bps): **33.600 - 2.400**
- Résolution de transmission: **203,2 x 97,8/406,4 x 391**
- Format du document (Min): **A5**
- Format du document (Max): **A3**
- Mémoire (Mo): **8**
- Niveaux de gris: **256**
- Enregistrement des numéros (express/abrégés): **999**
- Diffusion (max. destinations): **500**

COPIEUR

- Format originaux (max.): **A3**
- Sortie première copie couleur (sec.): **8,9**
- Sortie première copie N&B (sec.): **6,3**
- Tri électronique standard: **✓**
- Copie continue (max. copies): **999**
- Résolution du scan N&B (dpi): **600 x 300**
- Résolution du scan couleur (dpi): **600 x 600**
- Résolution d'impression (dpi): **600 x 600**
- Niveaux de gris (équivalence) - N&B: **2**
- Niveaux de gris (équivalence) - Couleur: **256**
- Plage de zoom (%): **25 - 400**
- Taux de reproduction prédéfinis: **10**

SCANNER

- Numérisation réseau (standard / option): **STD**
- Méthodes de scan 'Push' et 'Pull': **✓**
- Résolution du scan push (dpi): **100,200, 300,400, 600**
- Résolution du scan pull (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9600**
- Formats de fichiers: **TIFF, PDF, encrypted PDF, JPEG (colour only)**
- Utilitaires de scan: **Network Scan Tool, Sharpdesk, Sharp Twain**
- Destination scan to PC: **✓**
- Destination scan to FTP, Email: **✓**
- Destination scan to SMB: **✓**
- Destination scan to clé USB: **✓**

IMPRIMANTE EN RÉSEAU

- Résolution (dpi): **600 x 1200**
- Impression réseau (standard / option): **STD**
- Interface (standard / option): **STD USB 2.0,10Base-T/100Base-TX**
- OS supportés en standard: **Windows 98/Me/NT4.0 SP5 or later/2000/Server 2003/XP/Vista**
- OS supportés en option: **Mac OS 9.0-9.2.2/Mac OS X 10.1.5/10.2.8/10.3.3-10.3.9/10.4 -10.4.10/ 10.5-10.5.1**
- Protocoles réseau: **TCP/IP, IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)**
- Protocoles d'impression: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- Langages de description de pages (standard/option): **STD PCL6/5c, OPT PS3 emulation**
- Polices disponibles: **80 (PCL), 136 (PS3)**

FINITION

- Capacité de sortie max.: **500 - 1000**
- Capacité d'agrafage (feuilles). Max.: **30 - 50**
- Piqûre à cheval: **OPT**
- Décalage: **OPT**
- Perforation: **OPT**

www.sharp.ch

SHARP

Be Original.

SHARP ELECTRONICS (SCHWEIZ) AG
MOOSSTRASSE 2A
8803 RÜSCHLIKON
TELEFON 044 846 61 11
FAX 044 846 62 50
WWW.SHARP.CH