

FZ-6500MF/FZ-6400MF

REPLACEMENT FILTER FOR THE AIR PURIFIER
AUSTAUSCHFILTER FÜR DEN LUFTREINIGER
СМЕННЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ
ZAPASOWY FILTR DO OCZYSZCZACZA POWIETRZA

Caution

- Be sure to unplug the power cord of air purifier from the wall outlet before changing filter.
- Pay attention not to spill water when replacing the filter.
- Refer to operation manual of the air purifier for maintenance of frame and tray for the Mist filter.

For understanding the product

Filter life can be greatly reduced depending on the room environment. Even if 2 years have not passed, replace the Mist Filter if you notice the following:

- Mineral deposits (white, black, or red masses) which are not removed after cleaning or the Mist Filter is still dirty.
- The filter is severely damaged or warped.

Vorsicht

- Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker des Luftreinigers aus der Steckdose heraus vor dem Filterwechsel.
- Achten Sie darauf, dass Sie bei der Filteraustausch kein Wasser verschütten.
- Zur Wartung des Sprühnebelfilterrahmens und der Sprühnebelwanne lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des Luftreinigers.

Zum Verständnis des Produkts

Die Lebensdauer des Filters hängt von der Betriebsumgebung ab. Falls Sie eines der folgenden Probleme feststellen, muss der Sprühnebelfilter bereits vor Ablauf von 2 Jahren ausgetauscht werden:

- Mineral-Rückstände (weiß, schwarz oder rot), die sich selbst durch eine Reinigung nicht beseitigen lassen; der Sprühnebelfilter ist nach der Reinigung weiterhin verunreinigt.
- Der Filter ist beschädigt oder verbogen.

OSTRZEŻENIE

- Przed przystąpieniem do wymiany filtra należy oczyszczacz bezwzględnie odłączyć od sieci elektrycznej.
- Opis konserwacji ramy filtra i pojemnika nawilzacza znajduje się w instrukcji obsługi oczyszczacza.
- Postępuj ostrożnie, żeby nie rozlać wody podczas wymiany filtra.

O czym należy pamiętać

W zależności od warunków otoczenia żywotność filtra może ulec znacznemu skróceniu. W następujących przypadkach należy filtr wymienić wcześniej niż po zalecanych dwóch latach:

- Silne osady mineralne (białe, czarne lub czerwone) nie dają się usunąć z filtra podczas czyszczenia.
- Filtr został poważnie uszkodzony lub zdeformowany.

