

A3-Farb-Multifunktionsdrucker

BP-22C25

Kompakt, stylisch, effizient.



Als A3-Farb-MFP der Einstiegsklasse macht sich der BP-22C25 mit seiner äußerst geringen Aufstellfläche als neuer Arbeitskollege auf dem Sideboard, dem Regal oder, wie gewohnt, auf der beweglichen Konsole schnell unentbehrlich. Unser Allrounder liefert zuverlässige 25 S./Min. und ist einfach zu bedienen, einfach zu verwalten – und einfach praktisch. So wie der USB-Anschluss an der Vorderseite des Multifunktionsdruckers, der das komfortable Drucken oder Scannen von Dokumenten auf ein USB-Laufwerk ermöglicht. Auch sehr praktisch: Der Papiervorrat kann auf bis zu 1.850 Blatt erweitert werden. Und per optionalem WLAN-Adapter können Sie das MFP auch mit jedem WiFi-fähigen Gerät verbinden. Jeder User kann direkt von seinem Smartphone, Tablet oder PC mit AirPrint, Wi-Fi Direct oder der Sharpdesk Mobile App drucken oder scannen.

- Ausgabegeschwindigkeit max. 25 S./Min. in Farbe
- Standard-Papiervolumen kann von 350 auf 1.850 Blatt erweitert werden
- 100-Blatt-RSPF-Original-Wende-Einzug scannt ein- oder zweiseitige Originale mit bis zu 31 ipm
- Neigbarer 17,7-cm-Farb-LCD-Touchscreen (7 Zoll)
- Geringe Stellfläche (eine der kleinsten für A3-Farbgeräte) und einzigartiger, kubischer Rahmen
- Opt. drahtlose Konnektivität ermöglicht den einfachen Zugriff von mobilen Geräten und eine flexible Platzierung des MFP
- Sharpdesk Mobile Druckenanwendung ermöglicht das Drucken von Dateien auf mobilen Geräten
- Direktdruck von PDF/TIFF/PNG/JPEG-Dateien
- Vollfarbscannen im Netzwerk mit mehreren Scanzielen
- Energieeffiziente LEDs, die den Benutzer aus der Entfernung über den Status des Geräts/Jobs informieren
- Robuste Sicherheitsfunktionen, einschl. Datenverschlüsselung/-löschung, TLS 1.3-Unterstützung und Benutzerauthentifizierung
- Automatische Firmware-Updates ohne Technikereinsatz

SHARP
Be Original.

Technische Daten

Allgemeines

Maschinengeschwindigkeit (max.)	Farbe / SW A4 25 S./Min.	Farbe / SW A3 14 S./Min.
Bedienfeld-Display	17,7 cm Farb-LCD-Touchscreen (7")	
Papiergröße (min. – max.)	A6R – A3W	
Papiergewicht		
Kassette	60 – 105 g/m ²	
Semi-Magazin	55 – 256 g/m ²	
opt. Kassetten	60 – 220 g/m ²	
Papierkapazität (std. – max.)		
Kassette/Semi-Magazin	350 – 1.850	
Anzahl der Papierquellen	3 – 5	
std.	350 Blatt (250 Blatt Kassette + 100 Blatt Semi-Magazin)	
max.	1.850 Blatt (mit opt. Papierkassetten)	
Aufwärmzeit ¹	27 Sek.	
Speicher		
Kopierer/Drucker (gem.)	2 GB	
eMMC	16 GB	
Netzanschluss	lokale Wechselstrom-Nennspannung ±10 %, 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme (max.)	1,84 kW (220 bis 240 V)	
TEC-Wert	0,33 kWh	
Abmessungen (B x T x H)		
Basisgerät	560 x 581 x 653 mm	
Maximalkonfiguration	560 x 597 x 1.048 mm	
Gewicht	52 kg	

Netzwerkdrucker

Auflösung	600 x 600 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Unterstützt OS	
std.	Windows 10, 11, Windows Server 2016, 2019, 2022
opt.	Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, 13, 14
Netzwerkprotokolle	TCP/IP
Druckprotokolle	LPR, Raw TCP (Port 9100), FTP für den Download von Dateien, IPP, WSD
PDL	
std.	PCL 6, PostScript 3
Verfügbare Schriften	80 Schriftarten für PCL, 139 Schriftarten für PostScript 3



Stand: 03/25 | D30 DB-BP22C25

¹ Die Aufwärmzeit wird unter der folgenden Betriebsumgebung erreicht: 230 V Spannungsversorgung 23 °C. Die Zeit kann in Abhängigkeit der Betriebsumgebung variieren. ² Die Scangeschwindigkeit kann je nach Art des Dokuments und der Scan-Einstellungen variieren. ³ Nur Farbe ⁴ Zufuhr der A4 Blätter aus der ersten Papierkassette, vom Vorlagenglas, ohne autom. Farbwahl und autom. Farbmodus, MFP in voller Bereitschaft. Abweichungen in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen möglich. | Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Microsoft, Windows Server und Windows sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Adobe und PostScript 3 sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder in anderen Ländern. QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED in Japan und anderen Ländern. Dropbox ist eine Marke oder eingetragene Marke von Dropbox, Inc. Gmail und Android sind Marken von Google LLC. Mac ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. PCL ist eine eingetragene Marke der Hewlett-Packard Company. Alle anderen Firmennamen, Produktnamen und Logos sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. ©Sharp Corporation. Alle Warenzeichen anerkannt. E&OE.

Netzwerkscanner

Scan-Methode	Push-Scan (über Bedienfeld) Pull-Scan (TWAIN-kompatible Anwendung)	
Scan-Geschwindigkeit ² (max.)	einseitig 31 ipm	doppelseitig 15 ipm
Auflösung (max.)		
Push-Scan	100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi	
Pull-Scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 50 bis 9.600 dpi über Benutzereinstellungen	
Dateiformate	TIFF, PDF, JPEG ³	
Scan-Ziele	Scan-to-E-Mail, Desktop, FTP-Server, Netzwerkordner (SMB), USB-Speicher	

Kopierer

Original-Papiergröße (max.)	A3
Erstkopiezeit ⁴	11,5 Sek (Farbe) 8,0 Sek. (SW)
Fortlaufendes Kopieren	999 (max.)
Druckauflösung	
Scannen (Farbe/SW)	600 x 600, 600 x 400 dpi
Zoombereich	25 – 400 % (mit DSPF) in 1%-Schritten
Voreinstellungen	10 Einstellungen (5 Verkleinerungen/5 Vergrößerungen)

WLAN (optional BP-EB10 erforderlich)

Eingehaltene Norm	IEEE802.11 a/ac/b/g/n
Zugriffsmodus	Infrastructure Modus, Software AP Modus, Wi-Fi Direct
Sicherheit	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP / WPA3-mixed, PSK / SAE, WPA3 SAE, WPA2 / WPA3-mixed, EAP, WPA3 EAP

Optionen

BP-CS14	500-Blatt-Papierkassette
BP-DE16	2 x 500 Blatt Konsole (rollbar)
BP-DS16	Unterschrank hoch (rollbar)
BP-DS17	Unterbau (rollbar)
BP-EB10	WLAN-Adapter