



MultiSync® LCD1560VM/1560VM-BK

Mit digitalen und analogen Schnittstellen

Displaytyp:	TN+ Film TFT 15 Zoll (38 cm)
Nutzbare Bildfläche:	304,1 x 228,1 mm
Punktabstand:	0,297 mm
Betrachtungswinkel:	150° horizontal/110° vertikal (bei Kontrastverhältnis 10:1) 160° horizontal/150° vertikal (bei Kontrastverhältnis 5:1)
Leuchstärke:	300 cd/m²
Kontrastumfang:	450:1
Response Time:	25 ms (6 ms hell nach dunkel, 19 ms dunkel nach hell)
Darstellbare Farben:	16,77 Mio.
Optimale Auflösung:	1024 x 768 bei 75 Hz (0,8 Megapixel)
Weitere Auflösungen:	832 x 624; 800 x 600; 640 x 480; 720 x 400
Eigenschaften/Einstellungen:	NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Auto-Bildjustage; Kontrast; Helligkeit; Farbtemperaturkontrolle; Monitorinfo; Menüsprache; Intelligentes Power Management nach VESA/EPA/NUTEK; On-Screen-Manager (OSM) abschaltbar; sRGB; Volume
Bedientasten:	Ein/Aus; OSM-Menü; Schnittstellen
Plug & Play; Asset Management:	VESA DDC2B; DDC/CI und EDID Standard
Zeilenfrequenz:	31,5–60 kHz
Bildfrequenz:	56,2–75,1 Hz
Anschlüsse:	Analog: 1 x Mini D-Sub, 15 polig Digital: 1 x DVI-D
Audio-Funktionen:	Ja, 2 x 1 W Lautsprecher
Vorbereitet für VESA Mounting:	Ja; 75 x 75 mm
Kensington-Lock kompatibel:	Ja
Abmessungen (B x H x T):	344,8 x 333,5 x 181 mm
Bildschirm neigbar:	-5° bis +30°
Gewicht:	5,1 kg
Stromversorgung:	100–120 V/220–240 V; 0,8 A / 0,4 A; integriertes Netzteil
Leistungsverbrauch:	35 W max. im Betrieb; < 2 W im Sparmodus
Umgebungstemperatur im Betrieb:	5 °C bis 35 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb:	30–80 %
Sicherheit/Ergonomie:	CE; TÜV GS; TÜV ERGONOMIE; UL/C-UL oder CSA; FCC Class B; PCT-GOST; ISO 13406-2; TCO 99; Energy Star; Energy 2000; PCBC/B-mark
Garantie:	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung, 3 Jahre Vor-Ort-Service*
Lieferumfang:	Monitor; Netzkabel; Signalkabel VGA-VGA; CD-ROM; Audiokabel; Händlerliste; Handbuch

- Professioneller LCD-Monitor mit digitalem TN+ Film TFT-Display
- Neues schmales Design; silberfarbener Rahmen
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) für stabile und hochwertige Bildqualität
- ErgoDesign® - Höhenverstellbarer Standfuß (110 mm)
- NaViSet™ und NaViSet™ Administrator kompatibel
- Cable Management
- Niedriger Leistungsverbrauch, dadurch geringe Total Cost of Ownership (TCO)
- Investitionssicherheit durch Analog/Digital-Schnittstelle
- Rapid Response Time – niedrige Reaktionszeit
- Durch VESA genormte Befestigungsmöglichkeit vielseitig montierbar
- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inklusive ISO 13406-2

* 3 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb der Länder der EU, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island; wahlweise Austausch oder Reparaturabholung.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand Dezember 2002.

