

This is Why



- ÉCRAN DE DIAGONALE 203,2 CM
- RÉSOLUTION DE 1920 X 1080
- ÉCRAN TACTILE INTÉGRÉ
- CONTRASTE DE 3000:1
- RÉTRO-ÉCLAIRAGE FULL LED
- LOGICIEL INTERACTIF FACILE D'UTILISATION
- COMMUNICATIONS SIMPLIFIÉES VIA LA CONNEXION MFP
- CARTE D'EXTENSION DE LA CONNECTIQUE

En intégrant un moniteur LCD Sharp de 203,2 cm, un écran tactile à haute sensibilité et un logiciel interactif original et intuitif, Sharp a fait du PN-L802 l'outil idéal pour les réunions, les vidéo-conférences, les présentations, la formation en entreprise, les leçons en classe et autres applications pour lesquelles la communication est clé. Le résultat est un écran LCD tactile facile d'utilisation et offrant une efficacité de travail maximale.

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

- ▶ Technologie du panneau: **UV2A LCD**
- ▶ Résolution native (Pixels): **1920 x 1080**
- ▶ Taille diagonale (cm): **80/203,2**
- ▶ Rapport d'aspect: **16:9**
- ▶ Technologie de rétro-éclairage: **LED, full array**
- ▶ Luminosité (cd/m²): **300**
- ▶ Taux de contraste: **3000:1**
- ▶ Couleurs d'affichage: **1064 million**
- ▶ Temps de réponse (moy. gris à gris) ms: **6**
- ▶ Angle de vue (H/L)0 CR >10: **160 x 160**

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

- ▶ Fonctionnement 24/7 certifié: ✓
- ▶ Enceintes intégrées (W): **7 + 7**
- ▶ Entrée ordinateur - Plug and Play: ✓
- ▶ Gestion de l'alimentation: ✓
- ▶ Couleur du boîtier: **Silver**
- ▶ Refroidissement passif: ✓

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

- ▶ Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX): **260**
- ▶ Consommation énergétique (W) (Veille): **1**
- ▶ Température de fonctionnement (oC): **5-35**
- ▶ Humidité (%): **20-80**

POIDS ET MESURES

- ▶ Taille du bâti (G/D) mm: **50/50**
- ▶ Taille du bâti (H/B) mm: **100/50**
- ▶ Dimensions du produit (L/H/P) mm: **1880 x 1157 x 135**
- ▶ Poids du produit sans le pied (Kg): **102**

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Composante: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Composite: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ S-Vidéo: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Entrée audio 3.5mm: **1**
- ▶ Audio RCA G-D: **1 (OPT PN-ZB01)**

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

- ▶ Entrée RS232C: **1**
- ▶ Sortie RS232C: **1**
- ▶ Port réseau: **1 (OPT PN-ZB01)**

SPÉCIFICATIONS DE L'INTERFACE TACTILE

- ▶ Technologie: **Optical imaging**
- ▶ Nombre de points de contact: **2**
- ▶ Nombre d'utilisateurs simultanés: **1**
- ▶ Revêtement / Filtre: **AR**
- ▶ Systèmes d'exploitation compatibles: **Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OSX**

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT (EUROPE)

- ▶ Rapport CB, CE: ✓
- ▶ Teneur en mercure (mg): **0**

INSTALLATION

- ▶ Paysage: ✓
- ▶ Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Audio RCA G-D: **1**
- ▶ Enceintes externes: **7W + 7W**

ACCESOIRES

- ▶ Logiciel: **Pensoft**
- ▶ Module d'interface tactile: **OPT (PN-ZC01)**
- ▶ Porte-stylet: **STD**
- ▶ Stylet intelligent: **STD**
- ▶ Gomme: **STD**

www.sharp.ch

SHARP

SHARP ELECTRONICS (SCHWEIZ) AG
MOOSSTRASSE 2A
8803 RÜSCHLIKON
TELEFON 044 846 61 11
FAX 044 846 62 50
WWW.SHARP.CH