

55" Digital Signage Display

# Sharp MultiSync® M552



- Nahtlose Meeting-Abläufe – Ein einziges USB-C-Kabel überträgt Video, Daten und Strom für sofortige, aufgeräumte Besprechungsumgebungen, und USB-C ermöglicht reibungslose BYOD-Erlebnisse (Bring Your Own Device).
- Garantierte Sicherheit – Die Unterstützung von 802.1x über LAN ermöglicht ein hohes Maß an Netzwerksicherheit für Unternehmensnetzwerke und bietet IT-Teams sowie großen Organisationen beruhigende Sicherheit.
- Umfassende AV-Kompatibilität – Vollständig interoperabel mit führenden Meetingraum-Plattformen wie Crestron (XiO Cloud), Cisco Webex, Q-Sys und Microsoft Teams und damit bestens geeignet für eine nahtlose Integration.
- Uneingeschränkte Lesbarkeit – Ein High-Haze-Panel reduziert Spiegelungen durch Fenster und Umgebungslicht und sorgt so dafür, dass Beschilderungen und Präsentationen in jeder Umgebung klar und ohne Unschärfe lesbar sind.
- Verbesserte Bildpräzision – Die SpectraView Engine von NEC ermöglicht eine umfassende Kontrolle über Farbe, Gamma und Homogenität für eine präzise und eindrucksvolle Darstellung von Inhalten.

# Technische Daten

## DISPLAY

<b>Bildschirmtechnologie</b>	IPS with Direct LED backlights
<b>Native Auflösung (Pixel)</b>	3840 x 2160
<b>Diagonale (Zoll / cm)</b>	54.6 / 138.8
<b>Seitenverhältnis</b>	16:9
<b>Hintergrundbeleuchtungstechnologie</b>	Direct LED
<b>Helligkeit (cd/m<sup>2</sup>)</b>	550
<b>Kontrastverhältnis</b>	≥ 8000:1
<b>Reaktionszeit [ms]</b>	8
<b>Pixelabstand (mm H/V)</b>	0.315
<b>Betrachtungswinkel (H/V)0 CR&gt; 10</b>	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
<b>Colour Depth [bn]</b>	1.073 (10bit)
<b>Haze Level [%]</b>	Pro (25)

## STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

<b>Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz)</b>	100-240 V AC; 50 / 60 Hz; internal
<b>Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.)</b>	105 shipping
<b>Betriebstemperatur (oC)</b>	+0 to +40
<b>Storage Temperature [oC]</b>	-20 bis 60
<b>Feuchtigkeit (%)</b>	20 to 80
<b>Storage Humidity [%]</b>	10 bis 80

## INSTALLATION

<b>Querformat</b>	.
<b>Hochformat</b>	.
<b>Horizontal</b>	.
<b>Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm)</b>	300 x 300 (FDMI); 4 holes

## KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) AUSGANG

<b>HDMI</b>	1
<b>DisplayPort</b>	1

## ZUBEHÖR

<b>Shipping Content</b>	2x AAA Batterien; Display; Fernbedienung; HDMI-Kabel; Netzkabel; Setup Handbuch
<b>Fernbedienungssender</b>	Yes
<b>Netzkabel</b>	Yes
<b>Batterie</b>	Yes

## ECKWERTE

### Special Characteristics

<b>24/7 Dauerbetrieb (Zertifiziert)</b>	.
<b>Begrenzte Herstellergarantie (in Jahren).</b>	3 years warranty incl. backlight; additional services available; optional 4. + 5. year warranty extension 3

### Lokale Verdunkelung

<b>Power-Management</b>	.
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz
<b>Colour Versions</b>	Schwarz
<b>Temperaturfühler</b>	.
<b>Helligkeitssensor</b>	.

## MAßE UND GEWICHE

<b>Bezel-Größe (L/R) mm</b>	11
<b>Bezel-Größe (U/L) mm</b>	11 / 13,9
<b>Produktabmessungen (B/H/T) mm</b>	1,235,6 x 709,3 x 59,5
<b>Versandkarton-Abmessungen (B/H/T) mm</b>	1,390 x 850 x 160
<b>Produktgewicht ohne Stativ (kg)</b>	20,5
<b>Versandgewicht (kg)</b>	27

## KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) EINGANG

<b>HDMI</b>	2
<b>DisplayPort</b>	1
<b>Audio 3,5-mm-Buchse</b>	1

## KONNEKTIVITÄT (STEUERUNG/SERIELLE DATEN)

<b>RS232C Eingang</b>	1
<b>USB</b>	2
<b>Sonstiges</b>	2x USB-C

