

Multifonction A4 N&B

MX-B427W

MFP 40 ppm compact et performant



- Business entry-level A4 Black & White MFP with speeds of up to 40ppm and a 50-sheet DSPF that scans documents at 92 ipm
- Easy to use interface; operating the MFP is simple and intuitive with the 2.8-inch colour LCD touchscreen
- Multi-layered security features keep information safe in the document, on the device, and over the network. Additional embedded features strengthen the device against attacks
- Standard Confidential Print feature helps ensure output security via simple PIN
- Wireless connectivity as standard enables easy access from mobile devices and flexible placement of device in your workspace
- Supports AirPrint which automatically detects MFPs and printers on the same network. It then lets you print directly from a mobile device without the need for a printer driver
- Remote Operation function displays the MFPs control panel on a PC or mobile device, allowing the MFP to be operated via that PC or mobile device
- Reliable, flexible media handling supports cardstock, small media, and envelopes from the main tray or the multipurpose feeder
- Front USB port allows walk-up printing of popular file formats without a computer

Spécifications

GÉNÉRAL

Vitesse de production N&B ppm (A4)	40
Format papier: min.-max.	A6 – A4
Grammage papier (g/m ²)	60 - 217
Capacité papier: std. (feuilles)	350
Capacité papier: max. (feuilles)	900
Mémoire globale min/max (Mo)	512
Recto verso	STD
Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz)	220 - 240V
Consommation d'énergie (kW)	TBC
Dimensions (mm)	411 x 366 x 339
Poids (kg)	12.8

CHARGEUR DE DOCUMENTS

Capacité chargeur (feuilles)	50
------------------------------	----

IMPRIMANTE EN RÉSEAU

Résolution (dpi)	600 x 600
Impression réseau (standard / option)	STD
Interface (standard / option)	USB 2.0 (host, high-speed), 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
OS supportés en standard	Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008, 2008R2, 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Protocoles réseau	TCP / IP
Protocoles d'impression	LPD, Raw TCP (port 9100), enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
Langages de description de pages (standard/option)	PCL 5e / PCL 6 emulation, PostScript® 3™ emulation
Polices disponibles	89 fonts for PCL, 158 fonts for PostScript® 3™ emulation

RÉSEAU SANS FIL

Réseau sans fil (standard / option)	STD
Norme	IEEE802.11 a / ac / b / g / n
Modes d'accès	Infrastructure Mode, Wi-Fi Direct
Sécurité	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

COPIEUR

Format originaux (max.)	A4
Sortie première copie N&B (sec.)	5.9
Tri électronique standard	•
Copie continue (max. copies)	9999
Résolution du scan N&B (dpi)	600 x 600
Résolution du scan couleur (dpi)	600 x 600
Plage de zoom (%)	25 – 400
Taux de reproduction prédéfinis	6

SCANNER

Numérisation réseau (standard / option)	STD
Méthodes de scan 'Push' et 'Pull'	•
Résolution du scan push (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Résolution du scan pull (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600, 1200
Formats de fichiers	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF, JPEG, searchable PDF, DOCX, CSV, text (TXT), rich text (RTF)
Destination scan to PC	•
Destination scan to FTP, Email	•
Destination scan to SMB	•
Destination scan to clé USB	•

FAX

Fax (standard / option)	STD
Méthode de compression	MH / MR / MMR / JBIG / JBIG2 / JPEG
Protocole de communication	Super G3 / G3
Temps de transmission (sec)	Less than 3
Vitesse du modem (bps)	33,600 – 2,400 with automatic fallback
Résolution de transmission	From Standard to Ultra Fine
Format du document (Min)	A6
Format du document (Max)	A4
Mémoire (Mo)	6

CAPACITÉ TONER

Noir (pages à 5% de taux d'encrage)	20000
-------------------------------------	-------

