

Ecran d'affichage dynamique

NEC MultiSync ME651



- Modernité et finesse du design – robuste mais élégant, il s'intègre harmonieusement dans tous types d'environnements et d'applications
- Télégestion sécurisée – télécommandez vos dispositifs en toute sécurité grâce à NEC NaviSet Administrator 2 ; gérez proactivement vos exigences de maintenance en économisant du temps et des ressources
- Utilisation et fonctionnement faciles – l'installation, le fonctionnement et la maintenance simplifiés permettent de garantir la performance durant toute la durée de vie de l'écran,
- Connectivité évolutive – caractérisée par de multiples entrées de signal numériques et analogiques standard pour une intégration flexible aux infrastructures AV.
- Lecture de contenu sans effort – le lecteur media intégré prend en charge différents formats de fichiers vidéo et image pour assurer une lecture des contenus sans effort et autonome

Spécifications

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

Technologie du panneau	IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Taille diagonale (cm)	65 / 163.9
Rapport d'aspect	16:9
Luminosité (cd/m2)	400
Taux de contraste	≥ 8000:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	6
Angle de vue (H/L) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (8bit + FRC)
Haze Level [%]	1

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	165 shipping
Température de fonctionnement (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Humidité (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 90

INSTALLATION

Paysage	•
Portrait	•
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4; 400 x 400 (FDMI)

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

Entrée audio/casque 3.5mm	1
---------------------------	---

ACCESSOIRES

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Émetteur de la télécommande	Yes
Cordon d'alimentation	Yes
Support de montage	Optional
Pied de bureau	Optional

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Special Characteristics	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
HDR High Dynamic Range	Yes
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Gradation locale	•
Enceintes intégrées (W)	10 W + 10 W
Gestion de l'alimentation	•
Couleur du boîtier	Black
Détecteur de température	•

POIDS ET MESURES

Taille du biseau (G/D) mm	14.9
Taille du biseau (H/B) mm	14.9
Dimensions du produit (L/H/P) mm	1,462.3 x 837.3 x 68.1
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1,736 x 1,033 x 280
Poids du produit sans le pied (Kg)	29.4
Poids d'expédition (kg)	41.7

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

HDMI	2
DisplayPort	1
Entrée audio 3.5mm	1

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	1

