

55" Digital Signage Display

# Sharp MultiSync® P556



- **Erweiterte Bildpräzision** – Die SpectraView Engine von NEC ermöglicht eine vollständige Kontrolle über Farbe, Gamma und Homogenität für eine präzise und wirkungsvolle Darstellung Ihrer Inhalte.
- **Garantierte Sicherheit** – Die Unterstützung von 802.1x über LAN ermöglicht ein hohes Maß an Netzwerksicherheit für Unternehmensumgebungen und sorgt für beruhigende Sicherheit bei IT-Teams.
- **Zuverlässige Integration** – Die vollständige Kompatibilität mit führenden AV-Ökosystemen wie Crestron XiO Cloud und NVX, Q-Sys, Cisco Webex, Matrox IPMX sowie CMS-Lösungen gewährleistet eine nahtlose E
- **Uneingeschränkte Lesbarkeit** – Ein High-Haze-Panel reduziert Blendungen durch Fenster und Umgebungslicht, sodass Beschilderungsinhalte und Präsentationen in jeder Umgebung klar und ohne Unterbrechung s
- **Zuverlässige Performance für anspruchsvolle Einsätze** – Die P6-Serie wurde entwickelt, um auch in herausfordernden Umgebungen dauerhafte Bildklarheit und Langlebigkeit zu gewährleisten – ganz ohne sper

# Technische Daten

## DISPLAY

Bildschirmtechnologie	IPS with Direct LED backlights
Diagonale (Zoll / cm)	54.6 / 138.8
Seitenverhältnis	16:9
Helligkeit (cd/m <sup>2</sup> )	700
Kontrastverhältnis	≥ 8000:1
Reaktionszeit [ms]	8
Pixelabstand (mm H/V)	0.315
Betrachtungswinkel (H/V) 0 CR> 10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	Pro (25)

## STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz; internal
Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.)	115 shipping
Betriebstemperatur (oC)	+0 to +40
Storage Temperature [°C]	-20 bis 60
Feuchtigkeit (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 bis 80

## INSTALLATION

Querformat	•
Hochformat	•
Horizontal	•
Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm)	4 holes; 300 x 300 (FDMI)

## KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) AUSGANG

HDMI	1
DisplayPort	1
Audio/Kopfhörer 3,5-mm-Buchse	1

## ZUBEHÖR

Shipping Content	2x AAA Batterien; Display; Fernbedienung; HDMI-Kabel; Netzkabel; Setup Handbuch
Fernbedienungssender	Yes
Netzkabel	Yes
Batterie	Yes

## ECKWERTE

### Special Characteristics

CEC Support; Clone Settings; DICOM Simulation; HDMI ARC; Zeitplaner

### 24/7 Dauerbetrieb (Zertifiziert)

### Begrenzte Herstellergarantie (in Jahren).

• 3 years warranty incl. backlight; additional services available

### Lokale Verdunkelung

### Power-Management

### Temperaturfühler

### Helligkeitssensor

## MAßE UND GEWICHTE

Bezel-Größe (L/R) mm	11
Bezel-Größe (U/L) mm	11 / 13.9
Produktabmessungen (B/H/T) mm	1,235.6 x 709.3 x 59.5
Versandkarton-Abmessungen (B/H/T) mm	1,390 x 850 x 160
Produktgewicht ohne Stativ (kg)	20.5
Versandgewicht (kg)	27

## KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) EINGANG

HDMI	2
DisplayPort	1

## KONNEKTIVITÄT (STEUERUNG/SERIELLE DATEN)

RS232C Eingang	1
LAN-Anschluss	2
USB	2
Sonstiges	USB-C x 2

