

NEC MultiSync® LCD1960NXi



- Professioneller LCD-Monitor mit S-IPS (Super-Inplane-Switching) TFT Display
- Schmäler Rahmen (19 mm)
- Stabile und hochwertige Bildqualität durch NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment)
- Investitionssicherheit durch Analog/Digital-Schnittstelle
- Niedriger Leistungsverbrauch, dadurch geringe Total Cost of Ownership (TCO)
- Cable Management
- Rapid Response Technologie (25 ms)
- Vielseitig montierbar (VESA-Normung)
- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inkl. ISO 13406-2

NEC MultiSync® LCD1960NXi

Panel Technologie	S-IPS TFT
Größe [Zoll/cm]	19/48,2
Punktabstand [mm]	0,294
Betrachtungswinkel	176° horizontal / 176° vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1)
Kontrastverhältnis (typ.)	500:1
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²]	225
Response Time (typ.) [msec]	25 (13 hell / dunkel; 12 dunkel / hell)
Farben [Mio.]	16,77
Zeilenfrequenz [kHz]	31,5-81,1
Bildfrequenz [Hz]	56-75
Optimale Auflösung	1280 x 1024 bei 60 Hz (1,3 Megapixel)
Weitere Auflösungen	1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Anschlüsse	Digital: 1 x DVI-D; Analog: 1 x Mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Einstellungen	Auto Adjust; Farbtemperaturkontrolle; Helligkeit; Intelligent Power Management, Kontrast; Menüsprache; Monitorinformation; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); sRGB; On-Screen-Manager (OSM) sperrbar
Sicherheit und Ergonomie	CE; C-tick; Energy 2000; Energy Star; FCC Class B; ISO 13406-2 (Pixel-Fehler Klasse II); PCT Gost; TCO03; TÜV ERGONOMIE; TÜV GS; UL/C-UL oder CSA; MPR II/ MPR III
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	38 (typ.)
Leistungsverbrauch im Sparmodus [W]	< 2
Stromversorgung	100-120 V/220-240 V; 0,75 A/0,4 A; integriertes Netzteil
Umgebungstemperatur im Betrieb [°C]	5 bis 35
Luftfeuchtigkeit im Betrieb [%]	30 bis 80
VESA Mounting [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Fuß [mm]	110
Abmessungen (B x H x T) [mm]	416,3 x 388,7 x 190
Bildschirm neigbar / drehbar [°]	-5 bis +30 / -170 bis +170
Rahmenbreite [mm]	19
Cable Management	ja
Kensington Lock	ja
Gewicht [kg]	8
Specials	Rapid Response; NaViSet™ und NaViSet™ Administrator kompatibel; ClearType optimiert; sRGB Unterstützung
Audio Funktionen	Option: MultiSync® Soundbar 50; 2 x 1 W; Kopfhöreranschluss
Versionen	Frontrahmen silber, Gehäuse schwarz; Frontrahmen silber, Gehäuse hellgrau
Lieferumfang	Monitor; Netzkabel; Signalkabel VGA-VGA, CD-ROM; Händlerliste; Handbuch
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung; 3 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb der Länder der EU, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island; wahlweise Austausch oder Reparaturabholung.



Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Ausgabe: 07/04



www.nec-mitsubishi.com

NEC-Mitsubishi Electronics Display-Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-524 25 21 (0,21Euro/Min.)